



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

10/04/2019 16:10:06

Uygulama ve Araştırma Hastanesi  
Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20192413

10/04/2019 00:00:00

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

17/04/2019 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ  
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İŞLETME MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|   |            |      |      |
|---|------------|------|------|
| 1 | SOFBEN     | 1,00 | ADET |
| 2 | TERMOSIFON | 1,00 | ADET |

Teklif No : 20192413  
Not : TEKLİFLERDE MARKA MODEL BELİRTİLMELİDİR. ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.  
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA  
TEL : 4123945  
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr  
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10/04/2019 16:10:30

**TEKLİFLERDE MARKA MODEL BELİRTİLMELİDİR. ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TE**

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |            |      |   |
|--------------|------------|------|---|
| 441.0298.000 | SOFBEN     | ADET | 1 |
| 441.1302.000 | TERMOSIFON | ADET | 1 |

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (6941) SOFBEN

##### Açıklama :

1. Lpg ve doğalgaz ile çalışmaya uygun olmalıdır. İdarenin seçtiği yakıt tipine uygun olarak ayarlanıp çalıştırılacaktır.
2. Ateşleme sistemi tam otomatik olmalıdır.
3. Nominal Isıl Güç 19,2 (275), kW (kcal/dk),, Nomimal Isıl Yük 22,9 (328) kW (kcal/dk),, olmalıdır.
4. Verim minimum %84 olmalıdır.
5. Maksimum Su Basıncı 10 bar, Minimum Su Basıncı 0,1 bar, Su Debi Aralığı 2,7 ? 11 lt/dk, Sıcaklık Ayar Aralığı 35-60 °C, Su Giriş ve Çıkış Borusu R1/2?, Atık Gaz Tahliye Borusu Çapı Ø60 / Ø100 mm, Gaz Kategorisi II2H3B/P, Doğal Gaz Giriş Basıncı 20 (2,0) mbar (kPa), LPG Giriş Basıncı 30 (3,0) mbar (kPa), Doğal Gaz Tüketimi 2,5 m3/h, LPG Tüketimi 1,6 kg/h olmalıdır.
6. Elektriksel Güç 230 V,50 Hz,73 W, Elektrik Koruma Sınıfı IPX4D olmalıdır.
7. Şofben 1 metre bacası, 110x60x38 cm kombi kabini, lpg regülatörü ve 5 metre lpg hortumu ile birlikte teslim edilmelidir.
8. Şofben idarenin göstereceği noktaya takılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
9. İzmir ili Büyükşehir belediyesi sınırlarında en az 1 adet tam yetkili servisi, Ege Bölgesi Sınırları içinde en az iki Yetkili Satıcı ve Teknik Servis Şubesi Bulunmalıdır.
10. Yetkili servis arıza bildiriminden sonra 3 takvim günü içinde cihaza müdahale edecek ve en geç 30 takvim günü içinde bütün fonksiyonlarıyla cihazı çalışır hale getirecektir. Arızanın devam ettiği günler garanti süresinden sayılmayacak ve belirtilen süreyi aşan her gün için oluşan hizmet kaybı firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır.
11. Satıcı/Uygulamacı firma idareye en az bir takım Kullanma Kılavuzu, Servis Manueli ve Kullanma Talimatı verecektir. Ayrıca Teknik Servislerine ait iletişim bilgilerini, Örnek Servis İstek Formlarını, Garanti sonrası kullanılmak üzere doldurulmamış Örnek Servis Bakım Sözleşmesini ve hangi zaman aralıklarında bakım yapılması gerektiğine ait bilgi ve belgeleri verecektir.
12. Satıcı/Uygulamacı firma idareye en az 2 yıl geçerli GARANTİ BELGESİ ve en az 10 yıl geçerli SERVİS HİZMETİ VERME VE YEDEK PARÇA BULUNDURMA TAAHHÜTNAMESİ verecektir.
13. Ürün 2 yıl bakım onarım garantisinde olmalıdır. Üretici firma Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve/veya Garanti Belgesini idareye sunmalıdır. Garanti tercihan üretici firma tarafından verilmelidir.
14. TSE belgesi olmalıdır.

**AHMET LEVENT YAZICI**



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10/04/2019 16:10:30

### (8613) TERMOSIFON

#### Açıklama :

1. Cihaz tank kapasitesi 80 litreye sahip olmalıdır.
2. Cihazın ısıtma gücü en az 1800 W olmalıdır.
3. Ayarlanabilir en yüksek sıcaklık 75°C ,endüşük sıcaklık 25°C olmalıdır.
4. Aşırı ısınma emniyeti olmalıdır.
5. Yüksek basınç emniyet valfi,donma emniyeti,korozyona karşı koruma olmalıdır.
6. Otomatik termostat olmalıdır.
7. Çalışma gerilimi 220 volt ,50 Hz olmalıdır.
- 7.1Cihazın kendisine ait ayrı sigortası olmalıdır.
9. Cihazda ekonomik fonksiyon türü olmalıdır.
10. Cihaz titanyum emaye kaplı kazana sahip olmalıdır.
11. Cihaz aktif elektrik emniyet fonksiyonuna sahip olmalıdır.
12. Cihaz kuru çalışmama fonksiyonuna sahip olmalıdır.
13. Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.
14. Cihazın montajı : İdarenin göstereceği yere ve panodan çalışma akımına uygun yanmaz kablo kesiti ile sigorta kaçak akım cihazı ile monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir.Nakliye firma tarafından yapılacaktır.
15. Cihazlar minimum 10 yıl süreyle yedek parça garantisi altında olmalıdır.
16. İzmir il sınırında en az 1 adet yetkili servisi olmalıdır.
17. Cihaz sıhhi tesisat giriş çıkış bağlantıları küresel vana olacak şekilde firma tarafından yapılacaktır.

AHMET LEVENT YAZICI