



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

22/07/2019 15:27:40

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20194459

22/07/2019 00:00:00

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

25/07/2019 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ  
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ V

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

1	1.HAMUR KAGIT (64X90) 80 GR (500 LU PAKET)	150,00	PAKET

Teklif No : 20194459  
Not : ÖDEME SÜRESİ 180 GÜN.  
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA  
TEL : 4123945  
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr  
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS\_0003S

1/1

**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ**  
**80 gr. 64 x 90 cm. 1. HAMUR TABAKA BEYAZ RENKLİ KAĞIT**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ** KALIT 27

1. 1. Hamur beyaz renkli kağıdın elyaf dağılımı (formasyonu) düzgün ve homojen olmalı, kağıt da toz, kir, leke, benek, yırtık, kırışıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma, birbirine yapışma, potlaşma, ondülasyon vb. kusurlar bulunmamalıdır.
2. Kağıt, 1. hamur ve en az % 85 beyazlık (ISO beyazlığı) değerlerine sahip olmalıdır. Kağıt %100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olmalı, geri kazanılmış kağıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmemelidir.
2. Kağıdın ebatları 64 x 90 cm. olmalıdır. Kenarları aynı ölçüde düzgün - pürüzsüz kesilmiş olmalı ve kenar tozu bulunmamalıdır. En ve boy yüzeylerinde boyut farklılıkları bulunmamalı ve köşe açıları 90° olmalıdır.
3. Kağıdın gramajı 80 gr./m<sup>2</sup> ve kalınlığı en az 0,1 mm. olmalıdır. Kağıdın nem oranı % 3,2 – 5,3 ve su emme oranı (her iki yüzeyde - Cobb<sub>60</sub>) 20-40 g/m<sup>2</sup> değerleri arasında olmalıdır.
4. Kağıdın opasitesi en az % 85 olmalıdır. Kağıdın sertlik (stiffness) değerleri, en yönünde en az 40 mN, boy yönünde en az 80 mN olmalıdır.
5. Kağıt baskıya uygun yüzey düzgünlüğüne ve sertlik derecesine sahip olmalı ve baskı aşamasında mürekkep, boya vb. dağıtmamalıdır. Teksir, ofset vb. cihazlarda tek yönlü veya arkalı önlü baskıda sorun yaşanmamalıdır.
6. Kağıdın ambalajında paket veya palet kullanılabilir. Paket / paletlerde eksik sayıda kağıt bulunmamalı ayrıca standartlara uygun paletlerde streç, shrink vb. açıklık kalmayacak şekilde ve kağıtları deforme etmeden ambalajlamalı ve en az iki yerinden çemberlemelidir. Kağıdın ambalajı nem, toz vb. geçirmez ve dış etkenlere karşı koruma özelliklerine sahip olmalıdır. Depolama ve nakliye sırasında ambalajlar, paketleme/paletleme yerlerinden açılmamalı, yırtılma ve patlama meydana gelmemelidir.
7. Firma teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süre ile malzeme ve üretim hatalarına karşı garanti vermeli ve bu süre içerisinde şartname de belirtilen bütün özellikleri korumalıdır. Kağıttan herhangi bir şikayet alınması ve muayeneler sırasında rastlanmayan ve teknik şartnameye uygun olmayan herhangi bir hususun tespiti halinde, firma uygun olmayan kağıtları teknik şartnameye uygun olanları ile bedelsiz değiştirmeyi garanti etmelidir.
8. Satıcı firma kağıdı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nce gösterilecek yere/yerlere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirmelidir.
9. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren ..... gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi'ne teslim etmelidir.



**Uğur KILINÇ**  
Matbaa Şube Müdürü