



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

02/12/2020 00:00:00

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20205689

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

04/12/2020

TARİHİ, SAAT

10:00

'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA  
İŞLETME MÜDÜRÜ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

1	ALPAKA KUMAS LACIVERT	2.000,00	METRE
2	BEL LASTIĞI 3CM'LİK	2.000,00	METRE
3	KUMAS ETİKET	4.000,00	ADET
4	TRICOTON KUMAS(YESİL)	7.500,00	METRE
5	TRICOTON KUMAS(BORDO)	3.000,00	METRE

TEKLİF NO : 20205689  
NOT : ÖDEME VADESİ 240 DİR.  
İLGİLİ KİŞİ : MÜGE AKER  
TEL :  
E-MAIL : muge.aker@deu.edu.tr  
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

02/12/2020 11:11:50

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

114.0008.000	ALPAKA KUMAS LACIVERT	METRE	2000
111.0022.000	BEL LASTIGI 3CM'LİK	METRE	2000
111.0045.000	KUMAS ETIKET	ADET	4000
114.0065.000	TRICOTON KUMAS(YESİL)	METRE	7500
114.0101.000	TRICOTON KUMAS(BORDO)	METRE	3000

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (7617) BEL LASTIGI 3CM'LİK

**Açıklama : BEL LASTIGI 3CM'LİK**

1. %100 polyester olmalı,
2. Eni: 3 cm olmalı,
3. Rahat bir şekilde esneme yapmalı,
4. Yıkandığında %3 ten fazla çekmemeli,
5. Renk: Beyaz olmalıdır.

#### (7904) ALPAKA KUMAS LACIVERT

**Açıklama : ALPAKA KUMAS LACIVERT**

1. %35 pamuk, %65 polyester ( terrycoton)
2. Doku şekli 1/1 bezayağı düz doku olacaktır.
3. Metrekare ağırlığı en az 105 gr/m2 (+/-3 gr olacaktır.)
4. Dokuma atkı yönünde 30 , çözgü yönünde 40 tel olmalıdır.
5. En az 150 cm eninde olmalıdır.
6. Renk:Lacivert

#### (7613) TRICOTON KUMAS(YESİL)

**Açıklama : TRICOTON KUMAS(YESİL)**

1. %60 Polyester ve %40 pamuk olmalıdır.
2. Reaktif(indantren)boyalı olmalı, boya akıtmamalı ve rengi solmamalı,



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

02/12/2020 11:11:50

3. Isıya dayanıklı olmalıdır ve yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.
4. Eni en az 1,50 cm olmalıdır.
5. Kumaş kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
6. Tericoton kumaş 1 m2 ağırlığı en az 115 gr olmalıdır.
7. Tericoton kumaş çözgü sıklığı:49,atkı sıklığı:21 olmalıdır.
8. Tericoton kumaşın iplik cins 20/1 pamuk iplik olmalıdır.
9. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
10. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31/08/2020 16:09:18

2

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 7904 LACİVERT ALPAKA KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %35 pamuk, %65 polyester ( terrycoton)
2. Doku şekli 1/1 bezayağı düz doku olacaktır.
3. Metrekare ağırlığı en az 105 gr/m2 (+/-3 gr olacaktır.)
4. Dokuma atkı yönünde 30 , çözgü yönünde 40 tel olmalıdır.
5. En az 150 cm eninde olmalıdır.
6. Renk:Lacivert

*Nihat Makasçı*  
**Nihat MAKASÇI**  
Hastane Müdür Yrd.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi



01/09/2020 10:25:52

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 7617 BEL LASTİĞİ 3 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %100 polyester olmalı,
2. Eni: 3 cm olmalı,
3. Rahat bir şekilde esneme yapmalı,
4. Yıkandığında %3 ten fazla çekmemeli,
5. Renk: Beyaz olmalıdır.

  
Nihat MAKASCI  
Hastane Müdür Yrd.

## KUMAŞ ETİKET ŞARTNAMESİ

- 1-Etiketler rulo halinde olmalıdır.
- 2-Ruloların eni en fazla 1 cm olacak.
- 3-Rulolar rakamlardan oluşacak(1,2,3,4)
- 4-Rakamlar okunaklı olacak
- 5-Rakamların rengi siyah olacak
- 6-Ruloların kumaşı kaliteli olacak.

*(Handwritten Signature)*  
**KASCI**  
Haberleşme Yardımcısı



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13  
01/09/2020 09:15:26

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 7613 TERİCOTON YEŞİL KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %60 Polyester ve %40 pamuk olmalıdır.
2. Reaktif(indantren)boyalı olmalı, boya akıtmamalı ve rengi solmamalı,
3. Isıya dayanıklı olmalıdır ve yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.
4. Eni en az 1,50 cm olmalıdır.
5. Kumaş kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
6. Tericoton kumaş 1 m2 ağırlığı en az 115 gr olmalıdır.
7. Tericoton kumaş çözgü sıklığı:49,atki sıklığı:21 olmalıdır.
8. Tericoton kumaşın iplik cins 20/1 pamuk iplik olmalıdır.
9. Üretici firma İSO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
10. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.

  
**Nihat MAKASÇI**  
Hastane Müdür Yrd.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

20

05/10/2020 11:20:00

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 9108 TERİCOTON BORDO KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %60 Polyester ve %40 pamuk olmalıdır.
2. Reaktif(indantren)boyalı olmalı, boya akıtmamalı ve rengi solmamalı,
3. Isıya dayanıklı olmalıdır ve yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.
4. Eni en az 1,50 cm olmalıdır.
5. Kumaş kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
6. Tericoton kumaş 1 m2 ağırlığı en az 115 gr olmalıdır.
7. Tericoton kumaş çözgü sıklığı:49,atki sıklığı:21 olmalıdır.
8. Tericoton kumaşın iplik cins 20/1 pamuk iplik olmalıdır.
9. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
10. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.

*Handwritten signature and text in blue ink:*  
M. G. G. G. G.  
Kest. Md. Yerd.