



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

11/02/2021 15:27:17

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2021539

11/02/2021 00:00:00

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

**16/02/2021 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR** TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|   |                                         |      |      |
|---|-----------------------------------------|------|------|
| 1 | DIJİTAL TELEFON (SEF SEKRETER TELEFONU) | 5,00 | ADET |
| 2 | SAYISAL TELEFON SETİ VE KULAKLIK        | 4,00 | ADET |

**Teklif No** : 2021539  
**Not** : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.

**İLGİLİ KİŞİ** : BINAY YEŞİLYAYLA

**TEL** : 4123945

**E-MAIL** : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11/02/2021 10:28:52

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 9369 DİĞİTAL TELEFON 4223 KULAKLIK DAHİL

1. Bu Teknik Şartname ITU-T (CCITT) ve Türk Telekom standartlarına uygun, Mevcut Aastra (Ericsson ) Santralle Entegre olarak çalışacak Dialog 4223 Digital Telefon cihazına ait istek ve özelliklerini kapsar.
2. Teklif edilen ürünlerin ait T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan Garanti Belgesi ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. Uygunluk Belgesi olacaktır. En az 2 yıl garantili olacaktır.
3. Teklif edilen ürünler, ITU-T ve ETSI standartlarına tamamen uygunluk taşımaktadır.
4. Teklif edilen ürünler, yeni ve kullanılmamış olacak; üzerinde şekil bozukluğu, çizik, çatlak, kırık, pas, vb. olmayacaktır.
5. Digital Telefon Cihazı mevcut santralle aynı marka olacaktır.
6. Digital Telefon Cihazı ile birlikte santral için gerekli olan lisanslarda verilecektir.
7. Digital Telefon Cihazı, mevcut santral sistemiyle tam entegre olarak çalışacaktır.
8. Digital Telefon Cihazı , -5°C ile +40 °C çevresel sıcaklık aralığında ve %15 - %80 bağı nem koşullarında çalışabilmelidir.
9. Digital Telefon Cihazı, Avrupa R&TTE directive 1999/5/EC'nin önemli gereksinimleri ve diğer ilgili provizyonları ile uyumlu olmalıdır.
10. Digital Telefon Cihazı , santrale sadece 2 tel abone kablosu ile bağlanacak ve 0,5 mm dahili abone kablosu üzerinden en az 1.000 metre uzaklıkta çalışabilmelidir.
11. Digital Telefon Cihazı, enerjisini santraldan temin edecek olup, bu amaçla adaptör, ayrı bir besleme hattı ihtiyacı bulunmayacaktır.
12. Digital Telefon Cihazı, gelen çağrıları en iyi şekilde takip edip, hızlı bir şekilde hizmet verebilmeleri ve ekran üzerinden bilgileri en iyi şekilde takip edebilmeleri amacıyla , en az 3 satır LCD/grafik ekrana sahip olmalıdır.
13. Digital Telefon cihazın üzerinde en az 10 adet tus olmalı , bu tuslardan 7 'i programlanabilir olmalıdır. İlave ek tus paneli takılarak, bu sayı artırılabilir.
14. Digital Telefon arayan abonenin numarası ve ismi, aranan abonenin numarası ve ismi, saat durumunun görülebileceği ekran bulunacaktır.
15. Digital Telefon cihazı, görüştüğü kişiyi dinleyebilirken kendi konuşmasının karşıya gitmesini engelleyebilmelidir. Ayrıca, Digital Telefon serbest iken ya da Digital Telefon çalarken, söz konusu tuşa basarak konsolu sessiz konuma alabilmelidir.
16. Digital Telefon cihazı ton'lu arama özelliği olmalıdır.
17. Digital telefonlar kulaklıkları ile birlikte verilecektir

Melek KÖKÇÜ  
Santral Teknik Servis  
Sorumlusu



441.1096.000  
Sagısal Telefon Seki ve Kulaklık

**TEKNİK ŞARTNAME**

**9370 OPERATÖR KONSOLU 4224**

1. Teklif edilen ürünler, ITU-T ve ETSI standartlarına tamamen uygunluk taşımalıdır
2. Teklif edilen ürünler, yeni ve kullanılmamış olacak; üzerinde şekil bozukluğu, çizik, çatlak, kırık, pas, vb. olmayacaktır.
3. Teklif edilen cihazlar TTE Directive 1999/5/EEC uygun ve 2 yıl garantili olmalıdır
4. Operatör Konsolu Cihazı mevcut santralle aynı marka olacaktır.
5. Operatör Konsolu Cihazı ile birlikte santral için gerekli olan lisanslarda verilecektir.
6. Operatör Konsolu Cihazı, mevcut santral sistemiyle tam entegre olarak çalışacaktır.
7. Operatör Konsolu Cihazı ton?lu arama özelliği olmalıdır.
8. Operatör Konsolu Cihazı , -5°C ile +40 °C çevresel sıcaklık aralığında ve %15 - %80 bağı nem koşullarında çalışabilmelidir.
9. Operatör Konsolu Cihazı, Avrupa R&TTE directive 1999/5/EC'nin önemli gereksinimleri ve diğer ilgili provizyonları i uyumlu olmalıdır.
10. Operatör Konsolu Cihazı , santrale sadece 2 tel abone kablosu ile bağlanacak ve 0,5 mm dahili abone kablosu üzerinden en az 1.000 metre uzaklıkta çalışabilmelidir.
11. Operatör Konsolu Cihazı, enerjisini santraldan temin edecek olup, bu amaçla adaptör, ayrı bir besleme hattı ihtiyacı bulunmayacaktır.
12. Operatör Konsolu Cihazının ahize dışında, uygun mikrofona kulaklık seti bağlayabilmek için ayrı bir bağlantı noktası olmalı ve Konsol cihazı üzerinden bir tuş ile kulaklık kullanımı ayrıca seçilebilmelidir
13. Operatör Konsolu Cihazı, gelen çağrılar en iyi şekilde takip edip, hızlı bir şekilde hizmet verebilmeleri ve ekran üzerinden bilgileri en iyi şekilde takip edebilmeleri amacıyla , en az 5 satır ve 160 karakter LCD/grafik ekrana sahi olmalıdır
14. Konsolda arayan abonenin numarası ve ismi, aranan abonenin numarası ve ismi, bekleyen çağrı sayısı, saat ve santralde oluşan arıza durumunun görülebileceği ekran bulunacaktır.
15. Operatör Konsoluna, birisi genel diğeri şahsi olmak üzere en az iki erişim numarası verilebilecektir. Söz konusu numaralara gelen çağrılar kuyruğa alınmalı ve her bir kuyrukta bekleyen çağrıların sayısı, ayrı ayrı görülebilmelidir.
16. Meşgul aboneden operatrise geri dönen çağrılarda, meşgul abonenin numarası ve ismi ile bu çağrının geri dönen çağrı olduğu ekrandan anlaşılabilmelidir.
17. Aboneler, çağrıları Operatör Konsoluna yönlendirebilmelidir. Bu durumda, gelen çağrının tipi, yönlendirmeyi yapan abonenin numarası ve ismi ekrandan görülebilmelidir.
18. Operatör Konsolu , işletme terminalinden yapılacak programlamaya göre, görüşmelerin arasına girmeye yetkil olabilmelidir. Bu durumda operatrisin hatta olduğunu gösterir bir ton duyulmalıdır
19. Operatör Konsolu Cihazı , konsol üzerinden bir tuşa basarak kendini devre dışına çıkarabilmelidir. Bu işlemde sonra söz konusu konsola çağrı gönderilmeyecek ve gelen çağrılar diğer konsollara dağıtılacaktır.
20. Operatör Konsoluna gelen çağrı belirli bir süre içerisinde yanıtlanmadığı takdirde, uyarı amacıyla çalma sesi normalden farklı bir tona değişmelidir. Söz konusu çağrı ilave bir süre içerisinde de yanıtlanmadığı takdirde, konsol telefon santralı tarafından otomatik olarak devre dışına alınacaktır. Tüm operatris konsolları devre dışı olduğunda, telefon santralı otomatik olarak gece servisi konumuna geçilecektir.
21. Operatör Konsolu, görüştüğü kişiyi dinleyebilirken kendi konuşmasının karşıya gitmesini engelleyebilmelidir. Ayrıca, operatris serbest iken ya da konsol çalarken, söz konusu tuşa basarak konsolu sessiz konuma alabilmelidir.
22. Operatör konsolu kulaklık ile beraber verilecektir

**Melek KOSAR**  
Santral Teknik Servis  
Sorumlusu