



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20225644

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/08/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ENDUSTRIYEL TIP ELEKTRİK SUPURGESİ	1,00	ADET
---	------------------------------------	------	------

TEKLİF NO : 20225644
NOT : 20225644 ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI
TEL : 4122406
E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.1387.000	ENDUSTRIYEL TIP ELEKTRİK SUPURGESİ	ADET	1
--------------	------------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10754) ENDUSTRIYEL TIP ELEKTRİK SUPURGESİ

Açıklama : ENDUSTRIYEL TIP ELEKTRİK SUPURGESİ

1. Makine vakum gücü 254 mbar, emiş debisi 532 m3/h olmalıdır.
2. Makinede 1.2 kW güce sahip 2 adet motor bulunmalıdır ve toplam gücü 2.4 kW olmalıdır.
3. Makine 220 V ile çalışmalıdır.
4. Pileli kaset tip filtreye sahip olmalıdır. Filtre yüzey alanı 0.95 m2 olmalıdır.
5. Makine filtre temizliği, gövde üzerinde bulunan filtre temizleme butonuna birden fazla kez basılarak yapılabilir. Bu işlem esnasında makine vakumu ters yönlü çalışarak filtre yüzeyinde bulunacak tozları geri püskürtmelidir.
6. Makine atık haznesi 60 litre olmalıdır. Makineden ayrılarak boşaltmaya imkân vermelidir. Hazne, kolay taşınması için 4 adet tekerlek ile donatılmalıdır.
7. Atık haznesi ve filtre kısmı paslanmaz çelikten imal, makine dış konstrüksiyonu çelik üzeri elektrostatik toz boyalı olmalıdır.
8. Makine endüstriyel tip tekerlekler ile donatılmalıdır.
9. Makine vakum girişinin tanjensiyel olması gerekmektedir. Vakumu yapılan toz, talaş, yağ vb. atıklar, makine içerisinde girdaba maruz kalarak hazneye doldurulmalı ve filtreye doğrudan atık maruziyetinin azaltılması sağlanmalıdır. Bu girdap işlemine destek olarak makine içerisinde siklon bulunmalı, hava geçişi bu siklonun ortasından filtreye doğru olmalıdır.
10. Makine ve beraberindeki tüm aksesuarlar antistatik özellikte olmalıdır.
11. Makine beraberindeki aksesuarlar endüstriyel uygulamalara uygun olmalıdır.
12. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A.T