



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

13/09/2022 00:00:00

Teklif No: 20226226

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

19/09/2022 TARİHİ, SAAT 12:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞ

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUN

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU

1	GALVANİZ DELIKLI IZGARA YAPILMASI	1939	KİLOGRAM
---	-----------------------------------	------	----------

TEKLİF NO : 20226226

ÖDEME SÜRESİ 90 GÜN

NOT :

İLGİLİ KİŞİ : MELIKE ÖZYAMAN

TEL : 4122412

E_MAIL : melike.kucukel@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

ÖDEME VADESİ 90 GÜNDÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0107.001	GALVANİZ DELIKLI IZGARA YAPILMASI	KİLOGRAM	1939
--------------	-----------------------------------	----------	------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10745) GALVANİZ DELIKLI IZGARA YAPILMASI

Açıklama : 561.0107.001

- Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak profil demiri ve saç malzemelerin fabrikalardan ve diğer malzemelerin temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek ızgara ve kapakların yapılacağı atelyelere taşınması, boşaltılması, istif edilerek korunması, istif yerinden alınarak kesilmesi, taşınabilir parçalar halinde kaynak, perçin veya bulonlarla birleştirilmesi, şartnamelerde öngörülen atelye testlerinin yapılması, parçaların kum püskürtme ile temizlenmesi ve demir, çelik imalatın TSE 914'e uygun şekilde sıcak daldırma galvaniz kaplanması, taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak taşıtlara yüklenmesi, mahalline taşınması, boşaltılması, istiflenerek korunması, bilâhare istifden alınarak yerine montajdan önce tartılması, yatay eşik kirişlerinin yan eşik ve kılavuz elemanlarının, muylu yuvası mesnetleri ve çerçeveleri ile lüzumlu ankraj parçalarının yerine konması, ayarlanması, ızgara ve kapak parçalarının yerine monte edilmesi, İdarenin talimatına uygun olarak lüzumlu şantiye testlerinin yapılması ve yine İdarenin talimatı ve şartnameye göre sıcak daldırma galvaniz kaplanması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesair masraflarla Müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dahil, yerine konulmuş ve işletmeye hazır hale getirilmiş ızgara ve her türlü demir kapakların ve gömülü parçaların beher kilogram fiyatı fiyatlandırmaya esas alınacaktır.
- Delikli ızgara yapılacak ise deliklerin orta noktalarının, bir dikdörtgenin köşelerine denk gelecek şekilde dizilmesi "U" dizilişi olarak yapılmalıdır. Delikli saça açılan delik çapı 15 mm olmalıdır. Saç kalınlığı ise 3 mm olmalıdır.
- Ölçü: Projesine göre yapılan ızgaranın tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Not: Projesine göre yapılan ızgara yerine yerleştirilmeden önce tartılır. Proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına göre (TSE standartlarına göre ağırlıklar) tartılan ağırlıklar kontrol edilir. Bu kontrol sonucunda, cetvelde belirtilen %5'den fazla ağırlık, dikkate alınmaz. Ağırlığın hesaplanmasında perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir.
- Galvanizli sacdan mamul ızgara takımı (montaj ve sabitleme elemanları dahil) montaj yapılacak yerde kullanım alanına göre TS EN 124- .. "Taşıt ve yaya trafiğine maruz alanlardaki ızgara takımları ve bakım rögarı kapama elemanları", "Taşıt ve yaya alanları için oluk kapakları ve rögar kapakları" da tanımlı sınıflara uygun olmalıdır. (TS EN 124-1, TS EN 124-2, TS EN 124-3)

CEM TÜRABİ ERGÜN