



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20226346

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 22/09/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)	25.000,00	METRE
2	ALEZ (YATAK KORUYUCU)	100,00	ADET
3	CARSAFLIK HASSE BEYAZ	30.000,00	METRE
4	KORUYUCU YASTIK KILIFI (ANTİBAKTERIAL,KAN TUTMAYAN)	300,00	ADET
5	PERDELİK KREM SATEN KUMAS	600,00	METRE
6	ELYAF YASTIK	500,00	ADET
7	SU GECİRMEZ KUMAS (AMELİYATHANE İCİN)	3.000,00	METRE
8	PIKE TEK KISILIK	600,00	ADET
9	PERDE HALKASI (S)	2.000,00	ADET
10	NST KUSAK LASTİGİ	40,00	METRE

TEKLİF NO : 20226346
NOT : ÖDEME VADESİ 120 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20226346

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 22/09/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	BEL LASTIGI 3CM'LIK	1.000,00	METRE
12	TERZİ MEZURASI	2,00	ADET
13	TEK KISILIK YORGAN (POLAR BATTANIYE)	100,00	ADET
14	PORTATIF BEBEK TASIYICISI	50,00	ADET
15	TRICOTON KUMAS(YESİL)	7.000,00	METRE
16	BEBEK BAKIM HAVLUSU VEYABEZİ (100X100 CM)	150,00	ADET
17	PERDE TELASI	1.000,00	METRE
18	OVERLOK IPI (BEYAZ)	5.000,00	GRAM
19	LACIVERT KETEN KUMAS	1.500,00	METRE
20	RIBANA KUMAS LACIVERT(BOX GOMLEĞİ MANSETİ İÇİN)	30,00	KİLOGRAM

TEKLİF NO : 20226346
NOT : ÖDEME VADESİ 120 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20226346

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 22/09/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

21	DIKMELİ PERDE DUGMESİ (PERDE RULETİ)	1.000,00 ADET
----	--------------------------------------	---------------

TEKLİF NO : 20226346
NOT : ÖDEME VADESİ 120 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

3/11

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

114.0001.000	PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)	METRE	25000
113.0001.000	ALEZ (YATAK KORUYUCU)	ADET	100
114.0006.000	CARSAFLIK HASSE BEYAZ	METRE	30000
113.0005.000	KORUYUCU YASTIK KILIFI (ANTIBAKTERIAL,KAN TUTMAYAN)	ADET	300
114.0025.000	PERDELİK KREM SATEN KUMAS	METRE	600
111.0010.000	ELYAF YASTIK	ADET	500
114.0044.000	SU GECİRMEZ KUMAS (AMELİYATHANE İCİN)	METRE	3000
113.0018.000	PIKE TEK KISILIK	ADET	600
111.0019.000	PERDE HALKASI (S)	ADET	2000
111.0021.000	NST KUSAK LASTIGI	METRE	40
111.0022.000	BEL LASTIGI 3CM'LIK	METRE	1000
111.0027.000	TERZİ MEZURASI	ADET	2
113.0032.000	TEK KISILIK YORGAN (POLAR BATTANIYE)	ADET	100
112.0085.000	PORTATIF BEBEK TASIYICISI	ADET	50
114.0065.000	TRICOTON KUMAS(YESİL)	METRE	7000
113.0053.000	BEBEK BAKIM HAVLUSU VEYABEZİ (100X100 CM)	ADET	150
111.0049.000	PERDE TELASI	METRE	1000
111.0053.000	OVERLOK İPİ (BEYAZ)	GRAM	5000
114.0088.000	LACIVERT KETEN KUMAS	METRE	1500
114.0090.000	RIBANA KUMAS LACIVERT(BOX GOMLEĞİ MANSETİ İCİN)	KİLOGRAM	30
111.0072.000	DIKMELİ PERDE DUGMESİ (PERDE RULETİ)	ADET	1000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7620) TEK KISILIK YORGAN (POLAR BATTANIYE)

Açıklama : TEK KISILIK YORGAN (POLAR BATTANIYE)

1. % 90 AKRİLİK,%10 PAMUK OLMALI,
2. RENK: İDARE TARAFINDAN BELİRLENECEK.
3. ÜZERİNDE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ LOGOSU OLMALI,
4. 160X220 EBADINDA

5. METRE KARE AĞIRLIĞI MİNİMUM 650 GR OLMALI
6. 4 KENARI ÇİFT DİKİŞLİ BİYE İLE ÇEVİRİLİ
7. 30 C DE YIKANABİLİR, YIKANDIĞINDA TÜYLENME VE KEÇELEŞME OLMAMALI,
8. ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE OLMALI,
9. TÜM NUMERİK DEĞERLERDE +-5% TOLERANS VARDIR.
10. EN AZ BİR YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
11. HER BATTANİYE AYRI AYRI NAYLON POŞETLENECEKTİR.
12. ÜRÜN ŞARTNAME ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

(7619) PORTATIF BEBEK TASIYICISI

Açıklama : PORTATIF BEBEK TASIYICISI

1. Uzunluk en az 65 cm, genişlik en az 35 cm, yükseklik en az 30 cm (artı-eksi 3 cm) olmalıdır.
2. Taban sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Kan, sıvı koku sızdırmamalıdır.
4. Dikiş yerlerinden sıvı vb. geçirmemelidir.
5. Çift kuşak halinde ayak ve baş kısımlarına yakın yerde taşıma aparatı olmalıdır.
6. İç ve dış yüzeyi su geçirmemelidir.
7. Fermuar sistemiyle pratik bir şekilde kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Üzerinde "portatif bebek taşıma çantası " yazmalıdır.
9. Üzerinde kimlik bilgilerinin yazılı olduğu şeffaf bir alan olmalıdır.(anne adı, Bebek adı, ölüm tarihi, ölüm saati, servis adı..)
10. İçerisinde cenazeyi sabitleyecek bir düzeneğe olmalıdır.

(7897) LACIVERT KETEN KUMAS

Açıklama : LACIVERT KETEN KUMAS

1. Kumaş %100 pamuk ve tel aralığı 61-62 tel/cm² olmalıdır.
2. Kumaş eni en az 150-en çok 160 cm olacak ve kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
3. Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg. olmalıdır.
4. Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
5. Eni : 150 cm - 160 cm
6. Ağırlık : 195 + 5 gr./ m²

7. İplik : Atkı 20/1 Çözüğü 20/1
8. Sıklık: Atkı 21 Çözüğü 41
9. Çekme : Atkı % 2 Çözüğü % 4
10. PH Değer : 5-8
11. Kumaş antistatik ve indranten olmalıdır.
12. Kumaş dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuşlu olmalıdır.
13. Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir.Otoklavda 134 derecede buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
14. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
15. 80 derecelik yüksek ısıda özeliğini kaybetmemelidir.Çekme payı yaklaşık % 5-8 den fazla olmamalıdır.
16. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan oluşacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir.
17. Keten kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.

(7892) KORUYUCU YASTIK KILIFI (ANTİBAKTERIAL,KAN TUTMAYAN)

Açıklama : KORUYUCU YASTIK KILIFI (ANTİBAKTERIAL,KAN TUTMAYAN)

1. Yastığı her türlü kirlenmelere karşı koruyucu ve bakteri üremesini önleyici bir malzemeden imal edilmiştir,olacaktır.
2. Yıkandığında üzerinde leke bırakmamalı ya da kolay leke çıkarılabilir kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
3. Çamaşır makinalarında 90 C de yıkanabilmeli, kimyasal maddelerle temizlendiğinde bozulmamalıdır.Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ütü istemeyen özeliikte olmalıdır.
4. Yıkandıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
5. Teri emmeli, hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
6. Alez; % 15 PES,% 58 PAMUK, % 27 PU olacaktır.
7. Alez; % 100 poliüretan triko havlulu olacaktır.
8. Alez bez üzerine kaplaması % 10 poliüretan olacaktır.
9. Alez toplam m2 ağırlığı 220/230 gr. olacaktır.
10. Alez yastık koruyucusu ölçüsü 50 x 70 cm. olacaktır.
11. Alez yastık koruyucunun ağız kısmında 3 cm. ebadında beyaz cırt olmalıdır.
12. Alez kesinlikle tek parça ve eksizsiz olmalıdır.
13. Renk:Beyaz

(7610) PERDELİK KREM SATEN KUMAS

Açıklama : PERDELİK KREM SATEN KUMAS

1. Kumaş %80 polyester,%20 pamuk olacak,
2. Kumaş güneş ve yıkamadan dolayı rengi atmayacak,
3. Kumaş ipliği boyalı olup ışık geçirmeyecek,
4. Kumaşın eni 240 cm olacak
5. Kumaş 90 derece yıkamaya dayanıklı olacak,
6. Kumaş yıkamadan sonra boyutları en çok % 5 çekecek,
7. Saten parlak olup, yıkamada özelliğini kaybetmeyecek,
8. Renk :Krem

(1574) CARSAFLIK HASSE BEYAZ

Açıklama : CARSAFLIK HASSE BEYAZ

1. %65 (+/-5) pamuk %35(+/-5) polyester iplik dokumadan mamul, en az cm2 de 60-62 tel atığı-çözümlü kumaştan mamul dokunmuş olmalıdır.
2. Özellikle rutin çamaşır deterjanlarına karşı dayanıklı, solmayan renkte üretim yapılmalıdır.
3. 30/1 ipten dokunmalı, 1 m2 ağırlığı en az 115-125 gr olmalıdır.
4. Kumaş kalitesini gösteren numune getirilmelidir.
5. İhale uhtesinde kalan firma hastanemizde halen kullanılmakta olan mevcut nevresim takımının tıpkı aynısı renk desen ve fabrikasyon logo baskısı kullanarak üretim yapılmalıdır.
6. Örnek numune 1 hafta içerisinde getirilip uygunluk alınmalıdır....
7. En: 240 cm,
8. Desen optik beyaz üzerine matvays yaprak desen şeklinde hastane logosu ve yazısı renkli halde kumaşın tüm yüzüne serpiştirme şeklinde serigrafı pigment baskı halinde baskı yapılması gereklidir.

(7611) SU GECİRMEZ KUMAS (AMELİYATHANE İCİN)

Açıklama : SU GECİRMEZ KUMAS (AMELİYATHANE İCİN)

1. Renk: Yeşil
2. Ebatlar : En : 150 cm
3. Kumaş Cinsi : Tafetta
4. Su geçirmez özelliği olmalı.
5. 70-80 c ısıda yıkama sonrası rengi solmamalı, Boyut değişimi en fazla 5 cm olmalı.
6. Kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemeli.
7. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalı.

(7362) NST KUSAK LASTIGI

Açıklama : NST KUSAK LASTIGI

1. Renk : Yeşil olmalıdır.
2. Eni: 6 cm olmalıdır.
3. Kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Esnemesi rahat olmalıdır.

(7890) PERDE TELASI

Açıklama : PERDE TELASI

1. Beyaz renkli,
2. Sık dokunumlu,
3. Yıkama ve ütüde çekmeyen kalitede olan,
4. Perde Ekstraforu.
5. Eni 5 cm
6. 1 Rulo en az 100 metre olmalıdır.

(1573) PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)

Açıklama : PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)

1. Kumaş %100 pamuk ve tel aralığı 61-62 tel/cm2 olmalıdır
2. Kumaş eni en az 150 en çok 160 cm olacak ve kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
3. Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg olmalıdır.
4. Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır;
5. Eni: 150-160 cm,
6. Ağırlık: 195 5gr/m2
7. İplik : Atkı 20/1 Çözgü 20/1
8. Sıklık : Atkı 21 Çözgü 41
9. Çekme : Atkı %2 Çözgü %4

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10. PH Değer : 5-8
11. Kumaş antistatik ve indranten boyalı olmalıdır.
12. Kumaş dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuşlu olmalıdır.
13. Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir. Otoklavda 134 derecede buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
14. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
15. 80 derecelik yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir. Çekme payı yaklaşık %5-8 den fazla olmamalıdır.
16. Keten kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.
17. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan olacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir..

(7618) ALEZ (YATAK KORUYUCU)

Açıklama : ALEZ (YATAK KORUYUCU)

1. Yatak üstü ebadı 90x190*22 cm. olmalıdır. Yatak yanlarını kapatacak şekilde aşağı doğru kıvrılmalı, yatağı kavrayacak şekilde lastikli olmalıdır.
2. Üstü havlu altı poliüretan olmalıdır.
3. Yatak koruyucunun üst kısmı %80 pamuk %20 polyester olmalıdır.
4. Alt kısmı poliüretan kaplama olmalıdır.
5. 60 dereceye kadar yıkanabilir olmalıdır.
6. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
7. Yıkadıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
8. Min. 750 yıkanabilmeli garantili olmalıdır.
9. Beyaz renkte olmalıdır.
10. Terlemeyi önleyici nefes alabilen özellikte anti alerjik, anti bakteriyel özellikte olmalıdır.
11. Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
12. Yatak üstü ebadı 90x190 cm. olmalıdır.
13. Yatak yanlarında 22 şer cm'lik yükseklik olup dört köşeden lastikli olmalı ve lastikler 90 derece yıkamaya dayanıklı olmalı.
14. Alez kesinlikle tek parça ve eksiksiz olmalıdır.
15. Tek tek orijinal ambalajında paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.
16. Ürünün TSE veya TSEK belgesi olmalıdır.

(4472) PIKE TEK KISILIK

Açıklama : PIKE TEK KISILIK

1. Dokuma materyali % 100 pamuk olmalıdır.
2. Pike ebatları; eni: minimum 160 cm. ve boyu:minimum 230 cm. olmalıdır.
3. Pike aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
4. Ağırlık: minimum 350 gr/m²
5. İplik: Atkı - 6/1 ve Cozgu - 8/1
6. Sıklık: Atkı - 17 ve Cozgu - 22
7. Kenar dıkısları ; katlı yerleri overlok dıkıs olacaktır.
8. Pike üzerinde bulunan ve İdarece belirlenen Dokuz Eylül amblemi ' NAKİŞ İŞLEME ' olacaktır.

(7617) BEL LASTIGI 3CM'LİK

Açıklama : BEL LASTIGI 3CM'LİK

1. %100 polyester olmalı,
2. Eni: 3 cm olmalı,
3. Rahat bir şekilde esneme yapmalı,
4. Yıkandığında %3 ten fazla çekmemeli,
5. Renk: Beyaz olmalıdır.

(7616) ELYAF YASTIK

Açıklama : ELYAF YASTIK

1. Yastığın kumaşı 1.Kalite sanforlu %100 pamuklu, 57 tel ve 30/1 iplikten olacak
2. Yastığın içinde 900 gr boncuk silikon elyaf olmalı,
3. Yastık ebadı 50x70 olmalı,
4. Yastık makinede yıkanabilmeli.
5. Yastıklar havası alınmış paketler halinde depoya teslim edilmeli.

(7622) BEBEK BAKIM HAVLUSU VEYABEZİ (100X100 CM)

Açıklama : BEBEK BAKIM HAVLUSU VEYABEZİ (100X100 CM)

1. HAVLU RENGİ BEYAZ OLACAKTIR,
2. SUYU KOLAYLIKLA EMEN OLMALIDIR,
3. BOY: 100 CM, EN: 100 CM. OLMALIDIR,

- İLMEK İPLİĞİ BOYASIZ %100 PAMUK İPLİĞİ OLACAKTIR,
- HAVLU ÜZERİNE BORDO RENK NAKİŞ İŞLEME, " DEÜ HASTANESİ " YAZISI OLMALI, YAZININ TAMAMI EN 5 (beş) CM., BOY: 35 (otuzbeş) CM. OLUP EL YAZISI ŞEKLİNDE YAZILMIŞ OLMALIDIR.
- 90 DERECE DE YIKANABİLİR OLMALIDIR.
- İLMEK/ZEMİN ORANI EN AZ 4 OLMALIDIR.
- KOPMA DAYANIMI; ÇÖZGÜ EN AZ 333, ATKI EN AZ 274 OLMALIDIR.
- KENAR KISIMLARI SÖKÜLMEYECEK ŞEKİLDE DOKUNMUŞ VEYA ÖRÜLMÜŞ OLMALIDIR.

(7613) TRICOTON KUMAS(YESİL)

Açıklama : TRICOTON KUMAS(YESİL)

- %60 Polyester ve %40 pamuk olmalıdır.
- Yıkamadan sonra, boya akıtmamalı ve rengi solmamalı,
- Isıya dayanıklı olmalıdır ve yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.
- Eni en az 1,50 cm olmalıdır.
- Kumaş kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
- Tericoton kumaş 1 m2 ağırlığı en az 115 gr olmalıdır.
- Tericoton kumaş çözgü sıklığı:49,atki sıklığı:21 olmalıdır.
- Tericoton kumaşın iplik cins 20/1 pamuk iplik olmalıdır.
- Üretici firma İSO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
- Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.

(7902) RIBANA KUMAS LACIVERT(BOX GOMLEĞİ MANSETİ İCİN)

Açıklama : RIBANA KUMAS LACIVERT(BOX GOMLEĞİ MANSETİ İCİN)

- %100 polyester örgü kullanmalı, dokumasının içi lastik kullanılarak üretilmiş olmalı,
- 6 cm eninde ve çift kat olmalı,
- Renk :Lacivert olmalı.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/08/2022 09:33:30

TEKNİK ŞARTNAME

10767 PAMUKLU KUMAS (YESİL)


1. Kumaş %100 pamuk ve tel aralığı 61-62 tel/cm2 olmalıdır
2. Kumaş eni en az 150 en çok 160 cm olacak ve kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
3. Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg olmalıdır.
4. Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır;
5. Eni: 150-160 cm,
6. Ağırlık: 195 5gr/m2
7. İplik : Atkı 20/1 Çözüğü 20/1
8. Sıklık : Atkı 21 Çözüğü 41
9. Çekme : Atkı %2 Çözüğü %4
10. PH Değer : 5-8
11. Kumaş antistatik ve indranten boyalı olmalıdır.
12. Kumaş dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuşlu olmalıdır.
13. Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir. Otoklavda 134 derecede buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
14. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
15. 80 derecelik yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir. Çekme payı yaklaşık %5-8 den fazla olmamalıdır.
16. Ketan kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.
17. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan olacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir..
18. Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne gönderecektir. Bu merkezlerden anılacak raporun sonuç bölümünde "Teknik şartnameye uygundur" ibaresi aranacaktır. Bu raporu temin edemeyen firmanın ürünleri iade edilecektir.
19. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma ödeyecektir.

-TARİH İZAR ES FİD

Gözetim ve Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Yılmaz ERİSOY
Hastane Müdürü



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08-08-2022 09:20:55

TEKNİK ŞARTNAME

10764 CARSAFLIK HASSE BEYAZ

1. %65 (+/-5) pamuk %35(+/-5) polyester iplik dokumadan mamul, en az cm2 de 60-62 tel atığı-çözüğü kumaştan mamul dokunmuş olmalıdır.
2. Özellikle rutin çamaşır deterjanlarına karşı dayanıklı, solmayan renkte üretim yapılmalıdır.
3. 30/1 ipten dokunmalı, 1 m2 ağırlığı en az 115-125 gr olmalıdır.
4. Kumaş kalitesini gösteren numune getirilmelidir.
5. İhale uhtesinde kalan firma hastanemizde halen kullanılmakta olan mevcut nevresim takımının tıpkı aynısı renk desen ve fabrikasyon logo baskısı kullanarak üretim yapılmalıdır.
6. Örnek numune 1 hafta içerisinde getirilip uygunluk alınmalıdır....
7. En: 240 cm,
8. Desen optik beyaz üzerine matvays yaprak desen şeklinde hastane logosu ve yazısı renkli halde kumaşın tüm yüzüne serpiştirme şeklinde serigrafi pigment baskı halinde baskı yapılması gereklidir.
9. Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniveristesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne gönderecektir. Bu merkezlerden alınacak raporun sonuç bölümünde " Teknik Şartnameye Uygunur." ibaresi aranacaktır. Bu reporu temin edemeyen firmanın ürünleri iaide edilecektir.
10. Bu laoratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma ödeyecektir.

TALAN İZLAK ESERİ

Çamaşır hase sorumlu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Yılmaz ERSOY
Hastane Müdürü

TEKNİK ŞARTNAME

7892 ALEZ YASTIK KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yastığı her türlü kirlenmelere karşı koruyucu ve bakteri üremesini önleyici bir malzemeden imal edilmiştir, olacaktır.
2. Yıkandığında üzerinde leke bırakmamalı ya da kolay leke çıkarılabilir kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
3. Çamaşır makinalarında 90 C de yıkanabilmeli, kimyasal maddelerle temizlendiğinde bozulmamalıdır. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ütü istemeyen özelikte olmalıdır.
4. Yıkandıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
5. Teri emmeli, hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
6. Alez; % 15 PES, % 58 PAMUK, % 27 PU olacaktır.
7. Alez; % 100 poliüretan triko havlulu olacaktır.
8. Alez bez üzerine kaplaması % 10 poliüretan olacaktır.
9. Alez toplam m2 ağırlığı 220/230 gr. olacaktır.
10. Alez yastık koruyucusu ölçüsü 50 x 70 cm. olacaktır.
11. Alez yastık koruyucunun ağız kısmında 3 cm. ebadında beyaz cırt olmalıdır.
12. Alez kesinlikle tek parça ve eksizsiz olmalıdır.
13. Renk: Beyaz

Yılmaz ERSOY

Genel Kurul Sorumlusu




Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu



Yılmaz ERSOY
Hastane Müdürü





DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

02/08/2022 14:52:46

TEKNİK ŞARTNAME

7610 SATEN KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kumaş %80 polyester, %20 pamuk olacak,
2. Kumaş güneş ve yıkamadan dolayı rengi atmayacak,
3. Kumaş ipliği boyalı olup ışık geçirmeyecek,
4. Kumaşın eni 240 cm olacak
5. Kumaş 90 derece yıkamaya dayanıklı olacak,
6. Kumaş yıkamadan sonra boyutları en çok % 5 çekecek,
7. Saten parlak olup, yıkamada özelliğini kaybetmeyecek,
8. Renk :Krem

Patla İzak ESEN
Terzihane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Yılmaz ERSOY
Hastane Sorumlusu



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

05/08/2022 11:47:09

TEKNİK ŞARTNAME

7616 YASTIK (ELYAF)

1. Yastığın kumaşı 1.Kalite sanforlu %100 pamuklu, 57 tel ve 30/1 iplikten olacak
2. Yastığın içinde 900 gr boncuk silikon elyaf olmalı,
3. Yastık ebadı 50x70 olmalı,
4. Yastık makinada yıkanabilmeli.
5. Yastıklar havası alınmış paketler halinde depoya teslim edilmeli.

TALAN İZAK ESFİD
Banyo ve Temizlik Sorumlusu

Yaşarbey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Yılmaz E. S. /
Hastane Müdürü



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

05/08/2022 13:05:16

TEKNİK ŞARTNAME

7611 SU GEÇİRMEZ KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Renk: Yeşil
2. Ebatlar : En : 150 cm
3. Kumaş Cinsi : Tafetta
4. Su geçirmez özelliği olmalı.
5. 70-80 c ısıda yıkama sonrası rengi solmamalı, Boyut değişimi en fazla 5 cm olmalı.
6. Kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemeli.
7. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalı.

Telâh İZAK ESEN

Hamamhanane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Yılmaz ERDOĞ
Hastane Müdürü



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

05/08/2022 11:35:54

TEKNİK ŞARTNAME

4472 PIKE TEK KİSİLİK

1. Dokuma materyali % 100 pamuk olmalıdır.
2. Pike ebatları; eni: minimum 160 cm. ve boyu: minimum 230 cm. olmalıdır.
3. Pike aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
4. Ağırlık: minimum 350 gr/m²
5. İplik: Atkı - 6/1 ve Cozgu - 8/1
6. Sıklık: Atkı - 17 ve Cozgu - 22
7. Kenar dıkısları ; katlı yerleri overlok dıkıs olacaktır.
8. Pike üzerinde bulunan ve İdarece belirlenen Dokuz Eylül amblemi ' NAKİŞ İŞLEME ' olacaktır.

Ali İzzet EREN
Terzihane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Yılmaz ERSOY
Hastane Müdürü



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

05/08/2022 11:18:45

TEKNİK ŞARTNAME

10296 PERDE HALKASI (MAKİNA DİKMELİ) ŞARTNAMESİ

1. Paket şeklinde olacak
2. Paketler 1000'erli adet olacak
3. Dikmeli olmalıdır.
4. Gelen numune hastanemiz tarafından değerlendirilecektir.

YILMAZ İZLAZ ERSOY

Terzihane Sorumlusu,

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Yılmaz ERSOY
Hastane Uygulama



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

02/08/2022 15:00:48

TEKNİK ŞARTNAME

7362 NST KUSAĞI (ENLİ LASTİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Renk : Yeşil olmalıdır.
2. Eni: 6 cm olmalıdır.
3. Kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Esnemesi rahat olmalıdır.

TORUN İZAK ESEN

Röntgenhanane Sorumlusu.

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Yılmaz ERSOY
Hastane Müdür Yrd.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

02/08/2022 15:01:20

TEKNİK ŞARTNAME

7617 BEL LASTİĞİ 3 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. %100 polyester olmalı,
2. Eni: 3 cm olmalı,
3. Rahat bir şekilde esneme yapmalı,
4. Yıkandığında %3 ten fazla çekmemeli,
5. Renk: Beyaz olmalıdır.

Gülün Tazlak ESEN

Terzihane Sorumlusu.

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Yılmaz ERSOY
Hastane Müdürü



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08-08-2022 09:50:55

TEKNİK ŞARTNAME

10772 TERZİ MEZURASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Klasik terzi mezurası şeklinde üretilmiş olmalıdır.
2. Ekonomik olmalıdır.
3. Ham maddesi yumuşak, dayanıklı, kokusuz ve renk vermeyen kalitede olmalıdır.
4. Her türlü nesnenin ölçümünü yapabilir olmalıdır.
5. 1.50 metre uzunluğunda olmalıdır.

Tülin Gök ESEN

Ramazanhanne Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Yılmaz ERSOY
Hastane Müdürü



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

02.08/2022 15:03:18

TEKNİK ŞARTNAME

7620 BATTANIYE (POLAR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. % 90 AKRİLİK,%10 PAMUK OLMALI,
2. RENK: İDARE TARAFINDAN BELİRLENECEK.
3. ÜZERİNDE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ LOGOSU OLMALI,
4. 160X220 EBADINDA
5. METRE KARE AĞIRLIĞI MİNİMUM 650 GR OLMALI
6. 4 KENARI ÇİFT DİKİŞLİ BİYE İLE ÇEVİRİLİ
7. 30 C DE YIKANABİLİR, YIKANDIĞINDA TÜYLENME VE KEÇELEŞME OLMAMALI.
8. ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE OLMALI,
9. TÜM NUMERİK DEĞERLERDE +-5% TOLERANS VARDIR.
10. EN AZ BİR YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
11. HER BATTANIYE AYRI AYRI NAYLON POŞETLENECEKTİR.
12. ÜRÜN ŞARTNAME ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

Bilin İZAL ESEN

Gamariçhane sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Yılmaz ERSOY
Hastane Müdürü



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

05/07/2022 12:05:58

TEKNİK ŞARTNAME

7619 PORTATİF BEBEK TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Uzunluk en az 65 cm, genişlik en az 35 cm, yükseklik en az 30 cm (artı-eksi 3 cm) olmalıdır.
2. Taban sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Kan, sıvı koku sızdırmamalıdır.
4. Dikiş yerlerinden sıvı vb. geçirmemelidir.
5. Çift kuşak halinde ayak ve baş kısımlarına yakın yerde taşıma aparatı olmalıdır.
6. İç ve dış yüzeyi su geçirmemelidir.
7. Fermuar sistemiyle pratik bir şekilde kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Üzerinde "portatif bebek taşıma çantası " yazmalıdır.
9. Üzerinde kimlik bilgilerinin yazılı olduğu şeffaf bir alan olmalıdır.(anne adı, Bebek adı, ölüm tarihi, ölüm saati, servis adı..)
10. İçerisinde cenazeyi sabitleyecek bir düzenek olmalıdır.

Belin İZLAK ESEİD

Terzihane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Yılmaz ERSOY
Hastane Müdürü



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/05/2022 09:28:36

TEKNİK ŞARTNAME

10766 TERİCOTON YEŞİL KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %60 Polyester ve %40 pamuk olmalıdır.
2. Yıkamadan sonra, boya akıtmamalı ve rengi solmamalı,
3. Isıya dayanıklı olmalıdır ve yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.
4. Eni en az 1,50 cm olmalıdır.
5. Kumaş kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
6. Tericoton kumaş 1 m2 ağırlığı en az 115 gr olmalıdır.
7. Tericoton kumaş çözgü sıklığı:49,atki sıklığı:21 olmalıdır.
8. Tericoton kumaşın iplik cins 20/1 pamuk iplik olmalıdır.
9. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
10. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.
11. Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniveristesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne gönderecektir. Bu merkezlerden alınacak raporun sonuç bölümünde " Teknik Şartnameye Uygunur," ibaresi aranacaktır. Bu reporu temin edemeyen firmanın ürünleri iaide edilecektir.
12. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma ödeyecektir

Yılma İZAK ESEN
Romatizma Hastanesi Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Yılma İZAK ESEN
Hastane Sorumlusu



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

07.08.2023 11:55:08

TEKNİK ŞARTNAME

7622 HAVLU (BEBEK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. HAVLU RENGİ BEYAZ OLACAKTIR,
2. SUYU KOLAYLIKLA EMEN OLMALIDIR,
3. BOY: 100 CM, EN: 100 CM. OLMALIDIR,
4. İLMEK İPLİĞİ BOYASIZ %100 PAMUK İPLİĞİ OLACAKTIR,
5. HAVLU ÜZERİNE BORDO RENK NAKİŞ İŞLEME, " DEÜ HASTANESİ " YAZISI OLMALI, YAZININ TAMAMI EN 5 (beş) CM., BOY: 35 (otuzbeş) CM. OLUP EL YAZISI ŞEKLİNDE YAZILMIŞ OLMALIDIR.
6. 90 DERECE DE YIKANABİLİR OLMALIDIR.
7. İLMEK/ZEMİN ORANI EN AZ 4 OLMALIDIR.
8. KOPMA DAYANIMI; ÇÖZGÜ EN AZ 333, ATKI EN AZ 274 OLMALIDIR.
9. KENAR KISIMLARI SÖKÜLMEYECEK ŞEKİLDE DOKUNMUŞ VEYA ÖRÜLMÜŞ OLMALIDIR.

Yılman ERSOY
Terzihane Sorumlusu

Yaşabey BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Yılman ERSOY
Hastane Müdürü



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

07.08.2022 11:56:25

TEKNİK ŞARTNAME

7890 PERDE TELASI (EKSTRAFOR)

1. Beyaz renkli,
2. Sık dokunumlu,
3. Yıkama ve ütöde çekmeyen kalitede olan,
4. Perde Ekstraforu.
5. Eni 5 cm
6. 1 Rulo en az 100 metre olmalıdır.

Yılmaz ERSOY

Gemayir hane sorumlusu.

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Yılmaz ERSOY
Hastane Müdürlüğü



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/08-2022 09:42:37

TEKNİK ŞARTNAME

10768 OVERLOK İPİ (BEYAZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 150 Denye 1. Kalite overlok ip olmalıdır.
2. İpin içeriği polyester olmalıdır.
3. İpin gramajı 250 gram olmalıdır.
4. İp beyaz renkte olmalıdır.

Tülin İZLAK ESKİ

Hamamhane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Yılmaz ERSOY
Hastane Müdürü

TEKNİK ŞARTNAME

7897 LACİVERT KETEN KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kumaş %100 pamuk ve tel aralığı 61-62 tel/cm2 olmalıdır.
2. Kumaş eni en az 150-en çok 160 cm olacak ve kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
3. Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg. olmalıdır.
4. Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
5. Eni : 150 cm - 160 cm
6. Ağırlık : 195 + 5 gr./ m2
7. İplik : Atkı 20/1 Çözüğü 20/1
8. Sıklık: Atkı 21 Çözüğü 41
9. Çekme : Atkı % 2 Çözüğü % 4
10. PH Değer : 5-8
11. Kumaş antistatik ve indranten olmalıdır.
12. Kumaş dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuşlu olmalıdır.
13. Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir. Otoklavda 134 derecede buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
14. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
15. 80 derecelik yüksek ısıda özeliğini kaybetmemelidir. Çekme payı yaklaşık % 5-8 den fazla olmamalıdır.
16. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan oluşacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir.
17. Keten kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.

Ali İzzet ESEN

Cananhan Sanatları



Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu



Yılmaz ERDOĞAN
Hastane Müdürü





DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

02/08/2022 15:07:43

TEKNİK ŞARTNAME

7902 LACİVERT MANŞET (RİBANA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %100 polyester örgü kullanmalı, dokumasının içi lastik kullanılarak üretilmiş olmalı,
2. 6 cm eninde ve çift kat olmalı,
3. Renk :Lacivert olmalı.

Tekin İPLAK BEO

Amazir hane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
ferzihane Sorumlusu

Yılmaz ERSOY
Martens Müd. Yrd.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

02.08.2022 15:18:31

TEKNİK ŞARTNAME

10752 PERDE DÜĞMESİ (PERDE RULETİ)

1. Rengi beyaz olmalıdır.
2. Ürün karışımı plastik olmalıdır.
3. Ürünün ebatı 2,5 cm olmalıdır.
4. Ürün özelliği makinada dikmeli olmalıdır.
5. Paket içerisinde 100 adet ürün bulunmalıdır.

Tahir İZZAR ESEN
Çamaşırhane Sorumlusu.

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Yılmaz ERSOY
Hastane Müdürü