



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20235813

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 19/10/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)	5.000,00	METRE
2	ALEZ (YATAK KORUYUCU)	100,00	ADET
3	CARSAFLIK HASSE BEYAZ	5.000,00	METRE
4	KORUYUCU YASTIK KILIFI (ANTİBAKTERIAL,KAN TUTMAYAN)	60,00	ADET
5	PERDELİK KREM SATEN KUMAS	200,00	METRE
6	BOBIN YESİL	80,00	ADET
7	BOBIN BEYAZ	5,00	ADET
8	SU GECİRMEZ KUMAS (AMELİYATHANE İÇİN)	1.500,00	METRE
9	PIKE TEK KISILIK	200,00	ADET
10	OVERLOK İPİ(YESİL BOBIN)	5,00	KİLOGRAM

TEKLİF NO : 20235813
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/11



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20235813

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 19/10/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	NST KUSAK LASTIGI	60,00	METRE
12	BEL LASTIGI 3CM'LIK	500,00	METRE
13	MUAYENE MASASI MINDERİ	10,00	ADET
14	SEDYE MINDERİ	10,00	ADET
15	TEK KISILIK YORGAN (POLAR BATTANIYE)	50,00	ADET
16	PORTATIF BEBEK TASIYICISI	100,00	ADET
17	TRICOTON KUMAS(YESİL)	2.000,00	METRE
18	LACIVERT KETEN KUMAS	2.000,00	METRE

TEKLİF NO : 20235813
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/11

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

114.0001.000	PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)	METRE	5000
113.0001.000	ALEZ (YATAK KORUYUCU)	ADET	100
114.0006.000	CARSAFLIK HASSE BEYAZ	METRE	5000
113.0005.000	KORUYUCU YASTIK KILIFI (ANTİBAKTERİYAL,KAN TUTMAYAN)	ADET	60
114.0025.000	PERDELİK KREM SATEN KUMAS	METRE	200
111.0001.000	BOBIN YESİL	ADET	80
111.0002.000	BOBIN BEYAZ	ADET	5
114.0044.000	SU GECİRMEZ KUMAS (AMELİYATHANE İÇİN)	METRE	1500
113.0018.000	PIKE TEK KISILIK	ADET	200
111.0015.000	OVERLOK İPİ(YESİL BOBIN)	KİLOGRAM	5
111.0021.000	NST KUSAK LASTİĞİ	METRE	60
111.0022.000	BEL LASTİĞİ 3CM'LİK	METRE	500
111.0036.000	MUAYENE MASASI MİNDERİ	ADET	10
113.0028.000	SEDYE MİNDERİ	ADET	10
113.0032.000	TEK KISILIK YORGAN (POLAR BATTANİYE)	ADET	50
112.0085.000	PORTATİF BEBEK TAŞIYICISI	ADET	100
114.0065.000	TRICOTON KUMAS(YESİL)	METRE	2000
114.0088.000	LACİVERT KETEN KUMAS	METRE	2000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7897) LACİVERT KETEN KUMAS

Açıklama : LACİVERT KETEN KUMAS

- Kumaş %100 pamuk ve tel aralığı 61-62 tel/cm² olmalıdır.
- Kumaş eni en az 150-en çok 160 cm olacak ve kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
- Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg. olmalıdır.
- Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
- Eni : 150 cm - 160 cm
- Ağırlık : 195 + 5 gr./ m²
- İplik : Atkı 20/1 Çözüğü 20/1

8. Sıklık: Atkı 21 Çözüğü 41
9. Çekme : Atkı % 2 Çözüğü % 4
10. PH Değer : 5-8
11. Kumaş antistatik ve indranten olmalıdır.
12. Kumaş dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuşlu olmalıdır.
13. Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir.Otoklavda 134 derecede buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
14. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
15. 80 derecelik yüksek ısıda özeliğini kaybetmemelidir.Çekme payı yaklaşık % 5-8 den fazla olmamalıdır.
16. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan oluşacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir.
17. Keten kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.

(7619) PORTATIF BEBEK TASIYICISI

Açıklama : PORTATIF BEBEK TASIYICISI

1. Uzunluk en az 65 cm, genişlik en az 35 cm, yükseklik en az 30 cm (artı-eksi 3 cm) olmalıdır.
2. Taban sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Kan, sıvı koku sızdırmamalıdır.
4. Dikiş yerlerinden sıvı vb. geçirmemelidir.
5. Çift kuşak halinde ayak ve baş kısımlarına yakın yerde taşıma aparatı olmalıdır.
6. İç ve dış yüzeyi su geçirmemelidir.
7. Fermuar sistemiyle pratik bir şekilde kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Üzerinde "portatif bebek taşıma çantası " yazmalıdır.
9. Üzerinde kimlik bilgilerinin yazılı olduğu şeffaf bir alan olmalıdır.(anne adı, Bebek adı, ölüm tarihi, ölüm saati, servis adı..)
10. İçerisinde cenazeyi sabitleyecek bir düzenek olmalıdır.

(7620) TEK KISILIK YORGAN (POLAR BATTANIYE)

Açıklama : TEK KISILIK YORGAN (POLAR BATTANIYE)

1. % 90 AKRİLİK,%10 PAMUK OLMALI,
2. RENK: İDARE TARAFINDAN BELİRLENECEK.
3. ÜZERİNDE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ LOGOSU OLMALI,

- 160X220 EBADINDA
- METRE KARE AĞIRLIĞI MİNİMUM 650 GR OLMALI
- 4 KENARI ÇİFT DİKİŞLİ BİYE İLE ÇEVİRİLİ
- 30 C DE YIKANABİLİR, YIKANDIĞINDA TÜYLENME VE KEÇELEŞME OLMAMALI,
- ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE OLMALI,
- TÜM NUMERİK DEĞERLERDE +-5% TOLERANS VARDIR.
- EN AZ BİR YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
- HER BATTANIYE AYRI AYRI NAYLON POŞETLENECEKTİR.
- ÜRÜN ŞARTNAME ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

(7621) BOBIN YESİL

Açıklama : BOBIN YESİL

- % 100 POLYESTER OLMALI,
- RENK :YEŞİL
- MUKAVEMETİ İYİ OLMALI,
- YÜZEYİ DÜZGÜN VE HATASIZ OLMALI,
- İPLİK ÇAPI DÜZGÜN OLMALI,
- ELASTİKİYETİ İYİ OLMALI,
- DİKİŞ İPLİĞİ BOYAMASI DÜZGÜN OLMALIDIR.
- KİMYASALLARA KARŞI DAYANIMI OLMALI,

(10766) TRICOTON KUMAS(YESİL)

Açıklama : TRICOTON KUMAS(YESİL)

- %60 Polyester ve %40 pamuk olmalıdır.
- Yıkamadan sonra, boya akıtmamalı ve rengi solmamalı,
- Isıya dayanıklı olmalıdır ve yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.
- Eni en az 1,50 cm olmalıdır.
- Kumaş kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
- Tericoton kumaş 1 m2 ağırlığı en az 115 gr olmalıdır.
- Tericoton kumaş çözgü sıklığı:49,atki sıklığı:21 olmalıdır.

8. Tericoton kumaşın iplik cins 20/1 pamuk iplik olmalıdır.
9. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
10. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.
11. Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne gönderecektir. Bu merkezlerden alınacak raporun sonuç bölümünde " Teknik Şartnameye Uygundur." ibaresi aranacaktır. Bu raporu temin edemeyen firmanın ürünleri iade edilecektir.
12. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma tarafından ödeyecektir.

(7892) KORUYUCU YASTIK KILIFI (ANTİBAKTERIAL,KAN TUTMAYAN)

Açıklama : KORUYUCU YASTIK KILIFI (ANTİBAKTERIAL,KAN TUTMAYAN)

1. Yastığı her türlü kirlenmelere karşı koruyucu ve bakteri üremesini önleyici bir malzemeden imal edilmiştir,olacaktır.
2. Yıkandığında üzerinde leke bırakmamalı ya da kolay leke çıkarılabilir kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
3. Çamaşır makinalarında 90 C de yıkanabilmeli, kimyasal maddelerle temizlendiğinde bozulmamalıdır.Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ütü istemeyen özeliğe olmalıdır.
4. Yıkandıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
5. Teri emmeli, hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
6. Alez; % 15 PES,% 58 PAMUK, % 27 PU olacaktır.
7. Alez; % 100 poliüretan triko havlulu olacaktır.
8. Alez bez üzerine kaplaması % 10 poliüretan olacaktır.
9. Alez toplam m2 ağırlığı 220/230 gr. olacaktır.
10. Alez yastık koruyucusu ölçüsü 50 x 70 cm. olacaktır.
11. Alez yastık koruyucunun ağız kısmında 3 cm. ebadında beyaz cırt olmalıdır.
12. Alez kesinlikle tek parça ve eksiksiz olmalıdır.
13. Renk:Beyaz

(7610) PERDELİK KREM SATEN KUMAS

Açıklama : PERDELİK KREM SATEN KUMAS

1. Kumaş %80 polyester,%20 pamuk olacak,
2. Kumaş güneş ve yıkamadan dolayı rengi atmayacak,
3. Kumaş ipliği boyalı olup ışık geçirmeyecek,
4. Kumaşın eni 240 cm olacak

5. Kumaş 90 derece yıkamaya dayanıklı olacak,
6. Kumaş yıkamadan sonra boyutları en çok % 5 çekecek,
7. Saten parlak olup, yıkamada özelliğini kaybetmeyecek,
8. Renk :Krem

(7362) NST KUSAK LASTIGI

Açıklama : NST KUSAK LASTIGI

1. Renk : Yeşil olmalıdır.
2. Eni: 6 cm olmalıdır.
3. Kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Esnemesi rahat olmalıdır.

(7611) SU GECİRMEZ KUMAS (AMELIYATHANE ICIN)

Açıklama : SU GECİRMEZ KUMAS (AMELIYATHANE ICIN)

1. Renk: Yeşil
2. Ebatlar : En : 150 cm
3. Kumaş Cinsi : Tafetta
4. Su geçirmez özelliği olmalı.
5. 70-80 c ısıda yıkama sonrası rengi solmamalı, Boyut değişimi en fazla 5 cm olmalı.
6. Kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemeli.
7. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalı.

(3103) MUAYENE MASASI MINDERI

Açıklama : MUAYENE MASASI MINDERI

1. Muayene divanı süngerinin boyutları;boyu 176+/-2cm, eni 60-68 cm ve yükseklik 8+/-1 cm olacaktır.
2. Muayene divanı süngerinde en az 32 dansite gri sünger kullanılmalıdır.Süngerler filelenecektir.
3. Muayene divanı süngeri birinci kalite suni deri ile kaplanmış olmalıdır. Kılıf kaynakla birleştirilmiş olmalıdır.Kılıf üst yüzey,yan yüzey ve fermuarlı alt yüzey olarak en çok 3 parçanın birleşiminden oluşmalıdır.Fermuarlardan sıvı kaçmaması için 5 cm lik bant ile fermuar kapatılmalıdır.
4. Muayene divanı süngeri , hastanelerde kullanılan kimyasal maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen, dezenfeksiyon kimyasallarıyla silinebilen özellikte olmalıdır.
5. Muayene divanı süngeri yanmayı ve lekelenmeyi geciktiren, terlemeyi önleyen özellikte malzeme ile kaplı olmalıdır.

6. Muayene divanı şiltesinin kaplanması, hasta muayenesi sırasında kullanılan kimyasallar ve hasta sıvıları ile temizlik sırasında kullanılan kimyasallarla yüzeyde renk bozulması, erime, çürüme, karıncalanma bozulma olmamalıdır.
7. Kılıf kaplamasının altında keçe vb. dolgu olmalıdır.
8. Kılıf sökölme ve yırtılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
9. Kaplama malzemesi rengi krem tonlarında olacaktır. Renk tonu firma tarafından getirilecek palet üzerinden seçilecektir.
10. Teslim edilecek ürün, orijinal ambalajında ve hiç kullanılmamış olduğu belgelenerek teslim edilecektir.
11. Tekliflerin değerlendirilmesinde ilgili ürünün kesin siparişi firmaların getireceği suni deri renk paletinin ve numunelerin Teknik Hizmetler Müdürlüğü ve Hastane İdaresinin incelemesinden sonra yapılacaktır.
12. Teklifler sünger yoğunluğu ve yapımında kullanılacak diğer malzemelerin özellikleri belirtilecektir.
13. Ürün üretim hataları için en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti üretici veya Türkiye temsilcisi tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarımdan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. İlgili garanti belgesi veya satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi iadereye sunulmalıdır.
14. Üretici firma ve satıcı firması aynı olanlar idarece tercih edilecektir.
15. Üretici TSE standartlarına uygun üretim yaptığını belgelendirmelidir.
16. Teklif edilen ürünler ulusal ve uluslararası geçerli olan standartlara göre belgelendirilmiş olmalıdır.

(7617) BEL LASTIGI 3CM'LIK

Açıklama : BEL LASTIGI 3CM'LIK

1. %100 polyester olmalı,
2. Eni: 3 cm olmalı,
3. Rahat bir şekilde esneme yapmalı,
4. Yıkandığında %3 ten fazla çekmemeli,
5. Renk: Beyaz olmalıdır.

(4472) PIKE TEK KISILIK

Açıklama : PIKE TEK KISILIK

1. Dokuma materyali % 100 pamuk olmalıdır.
2. Pike ebatları; eni: minimum 160 cm. ve boyu: minimum 230 cm. olmalıdır.
3. Pike aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
4. Ağırlık: minimum 350 gr/m²
5. İplik: Atkı - 6/1 ve Cozgu - 8/1
6. Sıklık: Atkı - 17 ve Cozgu - 22
7. Kenar dıkışları ; katlı yerleri overlok dıkış olacaktır.

8. Pike üzerinde bulunan ve İdarece belirlenen Dokuz Eylül amblemi ' NAKIŞ İŞLEME ' olacaktır.

(7618) ALEZ (YATAK KORUYUCU)

Açıklama : ALEZ (YATAK KORUYUCU)

1. Yatak üstü ebadı 90x190*22 cm.olmalıdır.Yatak yanlarını kapatacak şekilde aşağı doğru kıvrılmalı, yatağı kavrayacak şekilde lastikli olmalıdır.
2. Üstü havlu altı poliüretan olmalıdır.
3. Yatak koruyucunun üst kısmı %80 pamuk %20 polyester olmalıdır.
4. Alt kısmı poliüretan kaplama olmalıdır.
5. 60 dereceye kadar yıkanabilir olmalıdır.
6. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
7. Yıkadıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
8. Min. 750 yıkanabilmeli garantili olmalıdır.
9. Beyaz renkte olmalıdır.
10. Terlemeyi önleyici nefes alabilen özellikte anti alerjik, anti bakteriyel özellikte olmalıdır.
11. Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
12. Yatak üstü ebadı 90x190 cm. olmalıdır.
13. Yatak yanlarında 22 şer cm'lik yükseklik olup dört köşeden lastikli olmalı ve lastikler 90 derece yıkamaya dayanıklı olmalı.
14. Alez kesinlikle tek parça ve eksiksiz olmalıdır.
15. Tek tek orijinal ambalajında paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.
16. Ürünün TSE veya TSEK belgesi olmalıdır.

(11899) CARSAFLIK HASSE BEYAZ

Açıklama : CARSAFLIK HASSE BEYAZ

1. %65 (+/-5) pamuk %35(+/-5) polyester iplik dokumadan mamul, en az cm2 de 60-62 tel atığı-çözüğü kumaştan mamul dokunmuş olmalıdır.
2. Özellikle rutin çamaşır deterjanlarına karşı dayanıklı, solmayan renkte üretim yapılmalıdır.
3. 30/1 ipten dokunmalı, 1 m2 ağırlığı en az 115-125 gr olmalıdır.
4. Kumaş kalitesini gösteren numune getirilmelidir.
5. İhale uhtesinde kalan firma hastanemizde halen kullanılmakta olan mevcut nevresim takımının tıpkı aynısı renk desen ve fabrikasyon logo baskısı kullanarak üretim yapılmalıdır.
6. Örnek numune 1 hafta içerisinde getirilip uygunluk alınmalıdır....

7. En: 240 cm,
8. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
9. Desen optik beyaz üzerine matvays yaprak desen şeklinde hastane logosu ve yazısı renkli halde kumaşın tüm yüzüne serpiştirme şeklinde serigrafi pigment baskı halinde baskı yapılması gereklidir.
10. Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne gönderecektir. Bu merkezlerden alınacak raporun sonuç bölümünde " Teknik Şartnameye Uygundur." ibaresi aranacaktır. Bu raporu temin edemeyen firmanın ürünleri iade edilecektir.
11. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma tarafından ödeyecektir.

(7891) BOBIN BEYAZ

Açıklama : BOBIN BEYAZ

1. % 100 Polyester olmalıdır.
2. Renk: Beyaz
3. Mukavemeti iyi olmalı,
4. Yüzeyi düzgün ve hatasız olmalı,
5. İplik çapı düzgün olmalı,
6. Elastikiyeti iyi olmalı,
7. Dikiş ipliği boyaması düzgün olmalıdır.
8. Kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır.

(10767) PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)

Açıklama : PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)

1. Kumaş %100 pamuk ve tel aralığı 61-62 tel/cm2 olmalıdır
2. Kumaş eni en az 150 en çok 160 cm olacak ve kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
3. Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg olmalıdır.
4. Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır;
5. Eni: 150-160 cm,
6. Ağırlık: 195 5gr/m2
7. İplik : Atkı 20/1 Çözüğü 20/1
8. Sıklık : Atkı 21 Çözüğü 41
9. Çekme : Atkı %2 Çözüğü %4

10. PH Değer : 5-8
11. Kumaş antistatik ve indranten boyalı olmalıdır.
12. Kumaş dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuşlu olmalıdır.
13. Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir. Otoklavda 134 derecede buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
14. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
15. 80 derecelik yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir. Çekme payı yaklaşık %5-8 den fazla olmamalıdır.
16. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
17. Keten kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.
18. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.
19. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan olacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir.
20. Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne gönderecektir. Bu merkezlerden anılacak raporun sonuç bölümünde "Teknik şartnameye uygundur" ibaresi aranacaktır. Bu raporu temin edemeyen firmanın ürünleri iade edilecektir.
21. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma ödeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

09 Ekim 2023

PAMUKLU KUMAŞ (YEŞİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Kumaş %100 pamuk olmalıdır.
2. Kumaş sıklığı en az 60 tel/cm² olmalıdır.
3. Kumaş eni kenar dahil en az 150 cm. olmalıdır.
4. Kumaşın m² ağırlığı en az 180 gram olmalıdır.
5. Yıkama sonrası atkı ve çözgü yönünde boyut değişimi en fazla %4 olmalıdır.
6. pH değeri: 6-8 olmalıdır.
7. Kumaş küp boyamaddesi ile boyanmış olmalıdır.
8. Otoklavda 134°C buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
9. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
10. Kumaş üzerinde renk farklılıkları, yırtık delik vb. hatalı bölüm olmamalıdır.
11. Kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.
12. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
13. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.
14. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan olacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir.
15. İdarenin gerek gördüğü durumda kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, ürünleri teslim ettikten sonra komisyonca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne gönderilecektir. Bu merkezlerin birinden alınacak rapor; muayene komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul işlemi yapılacaktır.
16. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma tarafından ödenecektir

Turan ERDOĞAN
Çamaşıhane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Yılmaz ERDOĞAN
Hastane Sorumlusu

113.0001.000
TERZ.064

6



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

04/08/2023 17:14:38

TEKNİK ŞARTNAME

7618 SIVI GEÇİRMEZ YATAK KORUYUCU (ALEZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yatak üstü ebadı 90x190*22 cm.olmalıdır.Yatak yanlarını kapatacak şekilde aşağı doğru kıvrılmalı, yatağı kavrayacak şekilde lastikli olmalıdır.
2. Üstü havlu altı poliüretan olmalıdır.
3. Yatak koruyucunun üst kısmı %80 pamuk %20 polyester olmalıdır.
4. Alt kısmı poliüretan kaplama olmalıdır.
5. 60 dereceye kadar yıkanabilir olmalıdır.
6. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
7. Yıkadıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
8. Min. 750 yıkanabilmeli garantili olmalıdır.
9. Beyaz renkte olmalıdır.
10. Terlemeyi önleyici nefes alabilen özellikte anti alerjik, anti bakteriyel özellikte olmalıdır.
11. Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
12. Yatak üstü ebadı 90x190 cm. olmalıdır.
13. Yatak yanlarında 22 şer cm'lik yükseklik olup dört köşeden lastikli olmalı ve lastikler 90 derece yıkamaya dayanıklı olmalı.
14. Alez kesinlikle tek parça ve eksiksiz olmalıdır.
15. Tek tek orjinal ambalajında paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.
16. Ürünün TSE veya TSEK belgesi olmalıdır.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırvane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Hastane Med Yrd
Gülizar Kora



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

09 Ekim 2023

ÇARŞAFLIK HASSE BEYAZ KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Kumaş; % 65 (+/-5) pamuk, % 35 (+/-5) polyester olmalıdır.
2. Kumaşın m² ağırlığı en az 115 gram olmalıdır.
3. Kumaş sıklığı en az 60 tel/cm² olmalıdır.
4. Kumaş eni kenar dahil en az 240 cm. olmalıdır.
5. TS 5720 EN ISO 6330-5A'ya göre yıkanmış örneklerde renk değişimi olmamalıdır.
6. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.
7. İhale uhtesinde kalan firma hastanemizde halen kullanılmakta olan mevcut nevresim takımının tıpkı aynı renk desen ve fabrikasyon logo baskısı kullanarak üretim yapmalıdır.
8. Örnek numune 1 (bir) hafta içerisinde getirilip uygunluk alınmalıdır.
9. Üritici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
10. Desen optik beyaz üzerine matvays yaprak desen şeklinde hastane logosu ve yazısı renkli halde kumaşın tüm yüzüne serpiştirme şeklinde serigrafi pigment baskı halinde baskı yapılması gereklidir.
11. İdarenin gerek gördüğü durumda kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, ürünleri teslim ettikten sonra komisyonca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne gönderilecektir. Bu merkezlerin birinden alınacak rapor; muayene komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul işlemi yapılacaktır.
12. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma tarafından ödenecektir.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırhane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Yılmaz
Müdür

113.0005.000
TEKE 085

7



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

04/08/2023 17:14:52

TEKNİK ŞARTNAME

7892 ALEZ YASTIK KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yastığı her türlü kirlenmelere karşı koruyucu ve bakteri üremesini önleyici bir malzemeden imal edilmiştir, olacaktır.
2. Yıkandığında üzerinde leke bırakmamalı ya da kolay leke çıkarılabilir kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
3. Çamaşır makinalarında 90 C de yıkanabilmeli, kimyasal maddelerle temizlendiğinde bozulmamalıdır. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
4. Yıkandıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
5. Teri emmeli, hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
6. Alez; % 15 PES, % 58 PAMUK, % 27 PU olacaktır.
7. Alez; % 100 poliüretan triko havlulu olacaktır.
8. Alez bez üzerine kaplaması % 10 poliüretan olacaktır.
9. Alez toplam m2 ağırlığı 220/230 gr. olacaktır.
10. Alez yastık koruyucusu ölçüsü 50 x 70 cm. olacaktır.
11. Alez yastık koruyucunun ağız kısmında 3 cm. ebadında beyaz cırt olmalıdır.
12. Alez kesinlikle tek parça ve eksiksiz olmalıdır.
13. Renk: Beyaz

Turan ERDOĞAN
Çamaşırhane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Hastane Müd. Yrd
Gülizar Kargı

114.0025.000
TER2010

3



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

04/08/2023 17:14:00

TEKNİK ŞARTNAME

7610 SATEN KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kumaş %80 polyester,%20 pamuk olacak,
2. Kumaş güneş ve yıkamadan dolayı rengi atmayacak,
3. Kumaş ipliği boyalı olup ışık geçirmeyecek,
4. Kumaşın eni 240 cm olacak
5. Kumaş 90 derece yıkamaya dayanıklı olacak,
6. Kumaş yıkamadan sonra boyutları en çok % 5 çekecek,
7. Saten parlak olup, yıkamada özelliğini kaybetmeyecek,
8. Renk :Krem

Turan ERDOĞAN
Çamaşırvane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Hastane Med Yrd.
Gülizar Kaya

111.001.000
TERZ011

22



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/08/2023 09:40:35

TEKNİK ŞARTNAME

7621 BOBİN İP (YEŞİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. % 100 POLYESTER OLMALI,
2. RENK :YEŞİL
3. MUKAVEMETİ İYİ OLMALI,
4. YÜZEYİ DÜZGÜN VE HATASIZ OLMALI,
5. İPLİK ÇAPI DÜZGÜN OLMALI,
6. ELASTİKİYETİ İYİ OLMALI,
7. DİKİŞ İPLİĞİ BOYAMASI DÜZGÜN OLMALIDIR.
8. KİMYASALLARA KARŞI DAYANIMI OLMALI,

Turan ERDOĞAN
Çamaşırhane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Hastane Med. Yrd.
Gülizar Koca

111.00 02.000
TERZ 013

23



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/08/2023 09:40:00

TEKNİK ŞARTNAME

7891 BOBİN BEYAZ DİKİŞ İPLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. % 100 Polyester olmalıdır.
2. Renk: Beyaz
3. Mukavemeti iyi olmalı,
4. Yüzeyi düzgün ve hatasız olmalı,
5. İplik çapı düzgün olmalı,
6. Elastikiyeti iyi olmalı,
7. Dikiş ipliği boyaması düzgün olmalıdır.
8. Kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır.

Turan ERDOĞAN
Çamaşıhane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Hastane med. Yrd
Gülizar Kara

114.044.000
TERZ 175

19



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

04/08/2023 17:17:59

TEKNİK ŞARTNAME

7611 SU GEÇİRMEZ KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Renk: Yeşil
2. Ebatlar : En : 150 cm
3. Kumaş Cinsi : Tafetta
4. Su geçirmez özelliği olmalı.
5. 70-80 c ısıda yıkama sonrası rengi solmamalı, Boyut değişimi en fazla 5 cm olmalı.
6. Kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemeli.
7. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalı.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırvhane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Hastane Med. Yrd.
Gülzar Kora

113.0018.000
TERZOLU

5



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

04/08/2023 17:14:27

TEKNİK ŞARTNAME

4472 PIKE TEK KİSİLİK

1. Dokuma materyali % 100 pamuk olmalıdır.
2. Pike ebatları; eni: minimum 160 cm. ve boyu: minimum 230 cm. olmalıdır.
3. Pike aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
4. Ağırlık: minimum 350 gr/m²
5. İplik: Atkı - 6/1 ve Cozgu - 8/1
6. Sıklık: Atkı - 17 ve Cozgu - 22
7. Kenar dıkısları ; katlı yerleri overlok dıkıs olacaktır.
8. Pike üzerinde bulunan ve Idarece belirlenen Dokuz Eylül amblemi ' NAKİŞ İŞLEME ' olacaktır.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırvane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Hastane Med. Yrd
Gülizar Kaya

TEKNİK ŞARTNAME

11978 OVERLOK İPI YESİL

1. %100 POLYESTER OLMALIDIR.
2. İPLİK BÜKÜMLERİ ÇOK AZ BÜKÜMLÜ OLMALIDIR.
3. BOBİNLER ORTALAMA EN AZ 1 KG OLMALIDIR.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırhane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Sezer Demir
Hastane Meden Yrd.
Jülide K.

1110021.000
TER2033

18



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

04/08/2023 17:17:45

TEKNİK ŞARTNAME

7362 NST KUSAĞI (ENLİ LASTİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Renk : Yeşil olmalıdır.
2. Eni: 6 cm olmalıdır.
3. Kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Esnemesi rahat olmalıdır.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırhane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Hastane Med Yrd.
Gülizar Karg
G



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

04/08/2023 17:15:25

TEKNİK ŞARTNAME

7617 BEL LASTİĞİ 3 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %100 polyester olmalı,
2. Eni: 3 cm olmalı,
3. Rahat bir şekilde esneme yapmalı,
4. Yıkandığında %3 ten fazla çekmemeli,
5. Renk: Beyaz olmalıdır.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırvane Sorumlusu

Yaşarbey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Hastane Mod Yrd.
Gülizar Kaya

TEKNİK ŞARTNAME

3103 MUAYENE MASASI MINDERİ

1. Muayene divanı süngerinin boyutları;boyu 176+/-2cm, eni 60-68 cm ve yükseklik 8+/-1 cm olacaktır.
2. Muayene divanı süngerinde en az 32 dansite gri sünger kullanılmalıdır.Süngerler filelenecektir.
3. Muayene divanı süngeri birinci kalite suni deri ile kaplanmış olmalıdır. Kılıf kaynakla birleştirilmiş olmalıdır.Kılıf üst yüzey,yan yüzey ve fermuarlı alt yüzey olarak en çok 3 parçanın birleşiminden oluşmalıdır.Fermuarlardan sıvı kaçmaması için 5 cm lik bant ile fermuar kapatılmalıdır.
4. Muayene divanı süngeri , hastanelerde kullanılan kimyasal maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen, dezenfeksiyon kimyasallarıyla silinebilen özellikte olmalıdır.
5. Muayene divanı süngeri yanmayı ve lekelenmeyi geciktiren, terlemeyi önleyen özellikte malzeme ile kaplı olmalıdır.
6. Muayene divanı şiltesinin kaplanması, hasta muayenesi sırasında kullanılan kimyasallar ve hasta sıvıları ile temizlik sırasında kullanılan kimyasallarla yüzeyde renk bozulması, erime,çürüme,karıncaalanma bozulma olmamalıdır.
7. Kılıf kaplamasının altında keçe vb. dolgu olmalıdır.
8. Kılıf sökülme ve yırtılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
9. Kaplama malzemesi rengi krem tonlarında olacaktır.Renk tonu firma tarafından getirilecek palet üzerinden seçilecektir.
10. Teslim edilecek ürün,orjinal ambalajında ve hiç kullanılmamış olduğu belgelenerek teslim edilecektir.
11. Tekliflerin değerlendirilmesinde ilgili ürünün kesin siparişi firmaların getireceği suni deri renk paletinin ve numunelerir Teknik Hizmetler Müdürlüğü ve Hastane İdaresinin incelemesinden sonra yapılacaktır.
12. Teklifler sünger yoğunluğu ve yapımında kullanılacak diğer malzemelerin özellikleri belirtilecektir.
13. Ürün üretim hataları için en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti üretici veya Türkiye temsilcisi tarafından verilecektir.Garanti süresince bakım, onarımdan hiç bir ücret talep edilmeyecektir.İlgi garanti belgesi veya satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi idareye sunulmalıdır.
14. Üretici firma ve satıcı firması aynı olanlar idarece tercih edilecektir.
15. Üretici TSE standartlarına uygun üretim yaptığını belgelendirmelidir.
16. Teklif edilen ürünler ulusal ve uluslararası geçerli olan standartlara göre belgelendirilmiş olmalıdır.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırhane Sorumlusu

Yaşar BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Serkan Deniz
Hast. Müdür Yard.


TEKNİK ŞARTNAME

8816 SEDYE MİNDERİ

1. Sedy e minderinin boyu 190 cm eni 70 cm olacaktır.
2. Sedy e minderinde kullanılacak malzemeler T.S.E'li olacaktır.
3. Minderin içindeki sünger gri, 32 danse kalitesinde, 7 cm veya 9 cm yüksekliğinde olacaktır.
4. Mindere kullanılacak deri (vinleks) yumuşak deriden olacaktır, çatlama, kırılma yapmayacaktır.
5. Derinin yüzeyi düz olacak ve rajat silinecektir, deride büzülme, bozulma olmayacaktır.
6. Malzemeler antibakteriyel olacaktır ve mikrop üretmeyecektir.
7. Minderin yan tarafı fermuarlı, köşeleri fitilli ve bir(1) yıl garantili olacaktır.


Turan ERDOĞAN
Çamaşırhane Sorumlusu


Yaşar BİLGİN
Terzihane Sorumlusu


Sener DEMİR
Hastane Asistanı

Ömer KİŞİ



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

04/08/2023 17:16:25

TEKNİK ŞARTNAME

7620 BATTANIYE (POLAR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. % 90 AKRİLİK,%10 PAMUK OLMALI,
2. RENK: İDARE TARAFINDAN BELİRLENECEK.
3. ÜZERİNDE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ LOGOSU OLMALI,
4. 160X220 EBADINDA
5. METRE KARE AĞIRLIĞI MİNİMUM 650 GR OLMALI
6. 4 KENARI ÇİFT DİKİŞLİ BİYE İLE ÇEVİRİLİ
7. 30 C DE YIKANABİLİR, YIKANDIĞINDA TÜYLENME VE KEÇELEŞME OLMAMALI,
8. ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE OLMALI,
9. TÜM NUMERİK DEĞERLERDE +-5% TOLERANS VARDIR.
10. EN AZ BİR YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
11. HER BATTANIYE AYRI AYRI NAYLON POŞETLENECEKTİR.
12. ÜRÜN ŞARTNAME ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırcılık Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Hastane Med. Yrd
Gülizar Kaya

112.0085.000
TE22281

11



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

04/08/2023 17:15:57

TEKNİK ŞARTNAME

7619 PORTATİF BEBEK TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Uzunluk en az 65 cm, genişlik en az 35 cm, yükseklik en az 30 cm (artı-eksi 3 cm) olmalıdır.
2. Taban sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Kan, sıvı koku sızdırmamalıdır.
4. Dikiş yerlerinden sıvı vb. geçirmemelidir.
5. Çift kuşak halinde ayak ve baş kısımlarına yakın yerde taşıma aparatı olmalıdır.
6. İç ve dış yüzeyi su geçirmemelidir.
7. Fermuar sistemiyle pratik bir şekilde kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Üzerinde "portatif bebek taşıma çantası" yazmalıdır.
9. Üzerinde kimlik bilgilerinin yazılı olduğu şeffaf bir alan olmalıdır.(anne adı, Bebek adı, ölüm tarihi, ölüm saati, servis adı..)
10. İçerisinde cenazeyi sabitleyecek bir düzenek olmalıdır.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırvane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Hastane Med. Yrd.
Aylin Karagöz



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

09 Ekim 2023

TERİCOTON YEŞİL KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ :

1. Kumaş % 65 (+/-5) poliester ve % 35 (+/-5) pamuk olmalıdır
2. Kumaşın m² ağırlığı en az 115 gram olmalıdır.
3. Kumaş 1/1 bezayağı dokuma olmalıdır.
4. Kumaş eni kenar dahil en az 150 cm. olmalıdır.
5. Kumaş sıklığı en az 70 tel/cm² olmalıdır.
6. Yıkamaya karşı renk hashğı ISO105 C06 ya göre akma ve kirlenme en az 3 olmalıdır.
7. Isıya dayanıklı olmalıdır ve yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.
8. Kumaş kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
9. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
10. Üründen numune verilecek olup, numuneye göre değerlendirilecektir.
11. İdarenin gerek gördüğü durumda kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, ürünleri teslim ettikten sonra komisyonca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne gönderilecektir. Bu merkezlerin birinden alınacak rapor; muayene komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul işlemi yapılacaktır.
12. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma tarafından ödenecektir.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırhane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Yakup ERDOĞAN
Hastane Sorumlusu



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

04/08/2023 17:17:20

TEKNİK ŞARTNAME

7897 LACİVERT KETEN KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kumaş %100 pamuk ve tel aralığı 61-62 tel/cm2 olmalıdır.
2. Kumaş eni en az 150-en çok 160 cm olacak ve kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
3. Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg. olmalıdır.
4. Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
5. Eni : 150 cm - 160 cm
6. Ağırlık : 195 + 5 gr./ m2
7. İplik : Atkı 20/1 Çözüğü 20/1
8. Sıklık: Atkı 21 Çözüğü 41
9. Çekme : Atkı % 2 Çözüğü % 4
10. PH Değer : 5-8
11. Kumaş antistatik ve indranten olmalıdır.
12. Kumaş dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuşlu olmalıdır.
13. Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir. Otoklavda 134 derecede buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
14. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
15. 80 derecelik yüksek ısıda özeliğini kaybetmemelidir. Çekme payı yaklaşık % 5-8 den fazla olmamalıdır.
16. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan oluşacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir.
17. Keten kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırvane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

Hastane Med. Yrd.
Gülzar Kara