



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20246625

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 05/11/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	UN ELEME MAKINASI	1,00	ADET
---	-------------------	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20246625

NOT : 20246625 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.1452.000	UN ELEME MAKINASI	ADET	1
--------------	-------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12662) UN ELEME MAKINASI

Açıklama : UN ELEME MAKINASI

- Un haricinde hiçbir yabancı maddeyi geçirmeyen dokuya sahip 800 mikron ipek eleği ile seri, sağlıklı ve tam eleme yapacaktır.
- Nihayetsiz elevator yardımı ile tepe noktasındaki eleme istasyonuna hızlı un nakli yapacaktır.
- Çıkış ağzından yoğurma kazanına hızlı boşaltım sağlayacaktır.
- Çuval dayanağı olacaktır.
- Mıknatıs ile metal ayrıştırma özelliği olacaktır.
- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- Tekerlekli ve portatif olacaktır.
- Yaklaşık boyutları En:71 Yükseklik:166 cm derinlik 133 cm olacaktır.
- Un hazne kapasitesi 50kg olacaktır.
- Eleme kapasitesi 50kg / 1.5dk olacaktır.
- Toplam güç en az 0.75 kW ve 0.37 kW'lı çift motorlu olacaktır.
- Elektrik Bağlantısı 380V - 50 Hz olacak.
Elektrik bağlantısı için fiş karşılığı ile birlikte teslim edecektir.
- Ağırlık yaklaşık 100- 120 kg arasında olacaktır.
- Üretim hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

A.T