



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

02/10/2024 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20246070

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

EDALE İLE

SATIN ALINAĞAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 14/10/2024 TARİHİ, SAAT 15:00 TADİ KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEYİ GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDÜRMELERİ RİKA OLUNUR.

Başak KAYA

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIN KONUSU MALZEMELER

MIKTAR

1	KAN TORBAS (100X100 MM; LAMİNE İRMAI, ETİKET	100.000,00	ADET
2	REFAKATÇI KART KİLİFİ(MANDALLI)	8.000,00	ADET
3	CD4REGDROBLİ	1.200,00	ADET
4	23,7X 42 CM, A3 BÖY BÜ GH, BEYAZ RENK KAGIT	200,00	PAKET
5	İMZA KARTONU (18 YAPRAKLI)	20,00	ADET
6	240X320 MM TORBA ZARFI	3.500,00	ADET
7	ASELAT UÇLU KALİM (SİYAH, İNCE UÇLU)	500,00	ADET
8	ASELAT KALEMİ KALIN UÇLU SİYAH	500,00	ADET
9	FOĞFORLU KALEM	2.000,00	ADET
10	KURSLIN KALEM	2.000,00	ADET
11	KIRMIZI KALEM(KURSLIN)	300,00	ADET
12	TÜKENMEZ KALEM(KIRMIZI)	1.000,00	ADET
13	TÜKENMEZ KALEM(KAVI)	6.000,00	ADET
14	TÜKENMEZ KALEM(SİYAH)	2.000,00	ADET
15	YAZI TAHTASI KALEM(SİYAH)	200,00	ADET
16	ÇİNİ MİREKKEP(SİYAH)	250,00	ADET
17	A4 BÖY LAMİNASYON FİLMİ 125 MİCRON PVC	2.000,00	ADET
18	A3 BÖY LAMİNASYON FİLMİ 125 MİCRON PVC	1.000,00	ADET
19	ATAÇ	300,00	KUTU
20	KALEM TRAS (EL TİPİ)	100,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20246070

NOT : 2025 YILI İHTİYACI İÇİN

İLGİLİ KİŞİ : BİNAY YEŞİLİYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesiliyayla@deu.edu.tr

Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20246070

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINAĞAKTIR. İLGİLİ EN FİRMALARIN

14/10/2024 TARİHİ, SAAT

15:00

E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

21	ZİMDA TEL 24x1300' LİK BÜYÜK BOY)	2.000,00	KUTU
22	ZİMDA TEL (KÜÇÜK)	500,00	KUTU
23	Q7553A TONER (J-P LASERJET 2013 VE 2014 -GİN)	20,00	ADET
24	DVD-RECORD3L	2.000,00	ADET
25	SİRAMATİK TERMAL ETİKET	500,00	ADET
26	PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASÖR 2X22X35(MAVİ)	1.000,00	ADET
27	PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASÖR 4X29X34(MAVİ)	500,00	ADET
28	FORBA ZARF (320X420 MM.) (100' LİK)	100,00	PAKET
29	İSTAMPA;BÜYÜK NO.2)	20,00	ADET
30	GUVENLİK SERİDİ	20,00	ADET
31	İMZA KALEMİ MAVİ		
32	YAZI TAHTASI KALEMİ (MAVİ)	500,00	ADET
33	YAZI TAHTASI KALEMİ(KIRMIZI)	100,00	ADET
34	KECELİ KALEM(SİYAH)	100,00	ADET
35	ASETAT KALEM İNCE UÇLU KIRMIZI	20,00	ADET
36	ASETAT UÇLU KALEM MAVİ	30,00	ADET
37	İSTAMPA MUREKKESİ 30 CC LİK(KIRMIZI)	30,00	ADET
38	İSTAMPA MUREKKESİ 30CC(SİYAH)	20,00	ADET
39	21X29,7 CM. A4 BOY 80 GR.BEYAZ RENK KAGIT	40,00	ADET
40	PARFUM İSLATIMA SÜNGERLİ SPONGE DAMPEN)	7.800,00	PAKET
		5,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20246070

NOT : 2025 YILI İHTİYACI İÇİN

İLGİLİ KİŞİ : BİNAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123946

E-MAIL : binay.yesilyayla@dcu.edu.tr

*Teklif No belirtmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20246070

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 14/10/2024 TARİHİ, SAAT 15:00 E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMEİ ERİ RICA OLUNUR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

41	KİRSİLİN KALEM SİLGİSİ (BEYAZ YUMUŞAK)	200,00	ADET
42	AMBALAJ BANDI	1.000,00	ADET
43	ORTA BOY MAKAS (170-180 MM)	20,00	ADET
44	CEP POSETİ DOSYA (100 LUK PAKET)	500,00	PAKET
45	ZARF KESE 170X250 MM (500 LUK KUTU)	15,00	KİTİP
46	KAN MERKEZİ ISI FM ETİKETİ 20X40MM (5000' LİK)(HER SİRADA İKİ ADI)	120,00	RULO
47	LASER ETİKET 50X50 MM (ARŞİV)	200.000,00	ADET
48	HP LASER PRINTER YAZICI TONERİ (HP2055)	33,90	ADET
49	2 NUSXA A4 60Y 500 LUK PAKET 80 GR OTOKÜPİLİ KAĞIT	300,00	PAKET
50	ECZANIL BARKOD (70X60 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET	500.030,00	ADET
51	KAN VE KAN DİŞİ TİP (25,4X50,8 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET	10.000.000,00	ADET
52	HASTA BİLGİ (30X60 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET	200.000,00	ADET
53	TEKŞİH MAKİNASI MASTERİ (R 50 EZ 370)	15,00	ADET
54	TEKŞİH MAKİNASI MURLÜKEDİ SİYAHİ RENK (R50 EZ 370)	40,00	ADET
55	1.HAMUR KAĞIT (54X90) 80 GR (500 LU PAKET)	1.150,00	PAKET
56	DEMİRBAS BARKOD ETİKETİ 3,5 X30 CM (GÜMÜŞ RENK)	10.000,00	ADET
57	CANON 2140W YAZICI TONERİ (C.RG-052)	20,00	ADET
58	TERMAL EMİSYONLU RULO KAĞIT	1.000,00	ADET
59	CANON C-EXV 35 TONER	20,00	ADET
60	CANON C.RG-05/H TONER	30,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 30 GÜN

TEKLİF NO : 20246070

NOT : 2025 YILI İHTİYACI İÇİN

İLGİLİ KİŞİ : BİNAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@dau.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

6118



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

02/10/2024 19:58:12

(7962) TUKENMEZ KALEM(KIRMIZI)

Açıklama : TUKENMEZ KALEM(KIRMIZI)

1. Medium çizgi kalınlığında olmalıdır.
2. Mükemmel seviyesini göstermelidir.
3. Şeffaf gövde ve kırmızı renkli olmalıdır.

(6413) GUVENLIK SERİSİ

Açıklama : GUVENLIK SERİSİ

1. Rulolar tek parça ve 500 m uzunluğunda olmalıdır.
2. Rengi beyaz zemin üstüne kırmızı renkte olmalıdır.

(5173) ASETAT KALEMİ İNCE UÇLU KIRMIZI

Açıklama : ASETAT KALEMİ İNCE UÇLU KIRMIZI

1. Mavi renkli olmalıdır.
2. Kalın uçlu olmalı.
3. Işığa, ısıya, suya dayanıklı olmalıdır.
4. Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.
5. CD+DVD, cam ve yazar olup boyası çıkmamalıdır.

(7357) 2 NUSHA A4 BOY 500 LUK PAKET 80 GR OTOKOPİLİ KAGIT

Açıklama : 2 NUSHA A4 BOY 500 LUK PAKET 80 GR OTOKOPİLİ KAGIT

1. Kağıt Ebadı : A4 olmalıdır.
2. Kağıt Gramajı : 80 gr olmalıdır.
3. Kağıt Türü : Otokopy olmalıdır.
4. RENKLER : 1.Kopya BEYAZ, Diğer Kopyalar, GRİ yada KIRLI BEYAZ olabilir.
5. 500 lu paketlerde olmalıdır.
6. 2 nushalı olmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

02/02/2024 15:58:17

(1792) 240X320 MM TORBA ZARF

Açıklama : 240X320 MM TORBA ZARF

1. 90 GR VE KRAFT OLMALIDIR
2. AMBALAJI 100'LÜ PAKET VE 500'LÜ KUTU OLMALIDIR.
3. KAPAĞI KENDİNDEN YAPİŞKANLI (GLİKONLU) OLMALIDIR.

(5951) CİNİ MÜREKKEP(SİYAH)

Açıklama : CİNİ MÜREKKEP(SİYAH)

1. SİYAH OLMALIDIR.
2. İTHAL VE 23 ML'LİK OLMALIDIR.

(9384) A4 BOY LAMİNASYON FİLMİ 125 MICRON PVC

Açıklama : A4 BOY LAMİNASYON FİLMİ 125 MICRON PVC

1. Laminasyon Filmi (PVC) 21,6 x 30,3 cm. ölçülerinde olacaktır.
2. Laminasyon Filmi (PVC) en az 125 micron kalınlığında olacaktır
3. Laminasyon Filmi (PVC) şeffaf ve parlak özellikte olacaktır.
4. Laminasyon Filmi (PVC) ısıyla yapıştırma yapan PVC makinelerine uyumlu özellikte olacaktır. 75 - 300 micron ısı ayarlarında .yı yavaşına özelliği bulunmalıdır.
5. Laminasyon Filmi (PVC) paketlerde ambalajlanacak ve her bir pakette 100 adet Laminasyon Filmi (PVC) bulunacaktır. Paketlerde eksik sayıda Laminasyon Filmi (PVC) bulunmayacaktır. Laminasyon Filmi'nin (PVC) ambalajı dış etkenlere karşı korumalı (nem, toz v.b.) olacaktır.
6. Laminasyon Filmi'nin (PVC) tamamı (tüm paketler içerisindeki) aynı özellikte ve adette olacaktır.
7. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzemeni Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaasına numune kontrolüne getirecektir.
8. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeni Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
9. Ürün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir

(7250) 21X29,7 CM. A4 BOY 80 GR.BEYAZ RENK KAĞIT

Açıklama : 21X29,7 CM. A4 BOY 80 GR.BEYAZ RENK KAĞIT

1. A4 Kağıdı 1, hamur ve Beyaz renkli olacaktır.
2. A4 Beyaz renkli kağıdının ebatları (21 x 29,7 cm.) olacaktır
3. A4 Beyaz renkli kağıdının kalınlığı 80 gr. olacaktır
4. A4 Beyaz renkli kağıt pakette ambalajlanacak ve her bir pakette 500 adet A4 kağıt bulunacaktır. Paketlerde eksik sayıda bulunmayacaktır. A4 Beyaz renkli kağıdının ambalajı dış etkenlere karşı korumalı (nem, toz v.b.) olacaktır. A4 Beyaz renkli kağıtları 1 kutuda 5 paket (Paketler 500'lü) üzere teslim edilecektir.
5. A4 Beyaz renkli kağıdının tamamı (tüm paketlerin içerisindeki) Beyaz renk ve 80 gram olacaktır.

8. Satıcı firma teklif ettiği olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaasına numune kontrolüne getireceklerdir.
7. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecekler ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştireceklerdir.
8. Ürün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

(5932) KAN MERKEZİ İŞLEM ETİKETİ 20X40MM (6000'LİK)(HER SIRAĞA İKİ AD)

Açıklama : KAN MERKEZİ İŞLEM ETİKETİ 20X40MM (6000'LİK)(HER SIRAĞA İKİ AD)

1. Lamine Termal Etiket boyutu, 20 x 40 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır. Lamine Termal Etiket 30 gr. ve üstü olmalıdır. Etiket köşeleri 2 mm yarıçapında yuvarlatılmış olmalıdır.
2. Lamine Termal Etiket'in bobin çapı 110 mm olmalıdır. Lamine Termal Etiket, A kalite malzemeneden üretilerek A kalite Lamine Termal Etiketliğine uygun olmalıdır.
3. Lamine Termal Etiket, -20 °C ile +43 °C derece ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Lamine Termal Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 5.000 adet olmalıdır. Bobinin ön sonunda kullanılan lakoz, mukavva vb. ürünün bobinin deformasyonunu engellemek için kalınlığı veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin lakozunun iç çapı (delik kısmındaki boşluk) 30 mm olmalıdır.
5. Lamine Termal Etiket, kil sıralı (yan yana 2 adet) halde aralarında 3 mm boşluk bırakılarak etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Lamine Termal Etiket altı alta (20 mm den altı alta diziliş şeklinde) 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Sol ve sağ yanlardan etiket altı kağıdına 3 şer mm, boşluk verilerek eni 83 mm. olmalıdır.
6. Lamine Termal Etiketlerin, etiket altı kağıdı açık sarı renkli ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. Lamine Termal Etiket, Zebra LP2844-Z ve Zebra GK420t model Barkod yazıcıya uygun özellikte olmalı ve Etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilirlik özelliğine sahip olmalıdır.
8. Lamine Termal Etiket, duzgun olmayan plastik vb. yüzeylere çok iyi yapışabilir ve yapıştığı yerden çıkarılınca yırtılmalıdır.
9. Lamine Termal Etiket'in kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilir ve etketin sorumlu kullanımını 5 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime geçilebilir ve gerekli hizmetli sunulmalıdır.
10. Satıcı firma teklif ettiği olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk alınmalıdır.
11. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecekler ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştireceklerdir.
12. Ürün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

(7956) ZIMBA TELİ 24/6 1000'LİK BÜYÜK BOY)

Açıklama : ZIMBA TELİ 24/6 1000'LİK BÜYÜK BOY)

1. 24/6 olmalıdır.
2. Pakette 1000 adet onlu kutuda olmalıdır.
3. Pens tipi zimba makinelerine ve diğerlerine uyumlu olmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

201102024.15.58.12

(7965) İSTAMPA MÜREKKEBİ 30CC(SİYAH)

Açıklama : İSTAMPA MÜREKKEBİ 30CC(SİYAH)

1. Siyah renkli ve 30 cc olmalıdır.
2. Homojen görünüşle ve tortusuz olmalıdır.
3. Yağsız olmalıdır.
4. Kağıda basıldıktan sonra 15 saniye içinde kurumalı ve kağıdın arka yüzüne geçmemelidir.

(7954) ASETAT UÇLU KALEM (SİYAH,İNCE UÇLU)

Açıklama : ASETAT UÇLU KALEM (SİYAH,İNCE UÇLU)

1. Siyah renk ve ince uçlu olmalıdır.
2. Yazma anında uçlar çabuk aşınıp bozulmamalıdır.
3. CD+DVD, cama yazdır olup boyası çıkmamalıdır.

(7952) TÜKENMEZ KALEM(MAVİ)

Açıklama : TÜKENMEZ KALEM(MAVİ)

1. Medium çizgi kalınlığında olmalıdır.
2. Mürekkep seviyesini göstermelidir.
3. Şeffaf gövde ve mav renkli olmalıdır.

(1845) YAZI TAHTASI KALEMİ(SİYAH)

Açıklama : YAZI TAHTASI KALEMİ(SİYAH)

1. Siyah renkte olmalıdır.
2. Uçları 2 mm kullanma ömründen önce aşınmamalı ve kurumamalıdır.
3. Yazı tahtasına veya kağıda yazarken akıcı olup sıklık alınmalıdır.
4. Yazı tahtasında silindikten sonra iz kalmamalıdır.

(7957) YAZI TAHTASI KALEMİ(KIRMIZI)

Açıklama : YAZI TAHTASI KALEMİ(KIRMIZI)

1. Kırmızı renkte olmalıdır.
2. Uçları 2 mm kullanma ömründen önce aşınmamalı ve kurumamalıdır.
3. Yazı tahtasına veya kağıda yazarken akıcı olup sıklık alınmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

02102024 15.58 12

4. Yazı işleminde bilindikten sonra iz kalmamıştır.

(1738) AMBALAJ BANDI

Açıklama : AMBALAJ BANDI

1. 45 MM X40 M ŞEFFAF VE KOKUSUZ OLMALIDIR.
2. YAPIŞTIRILAN BÖLGE RAHAT GÖRELEBİLMELİ VE BANT ÇERİYE BIRAKMAMALIDIR.

(12273) REFAKATÇİ KART KILIFI(MANDALLI)

Açıklama : REFAKATÇİ KART KILIFI(MANDALLI)

1. YUZLÜK KUTU OLMALI
2. MANDALI METAL VE KILIFI ŞEFFAF PLASTİK OLMALI
3. ÜST MANDAL TAKILAN KISMI BEYAZ CEPLİ VE ŞEFFAF OLMALI
4. MANDAL KISMI GENİŞLİK (UZUNLUK) TARAFINDA OLMALIDIR

(7953) ASETAT KALEMİ KALIN UÇLU SİYAH

Açıklama : ASETAT KALEMİ KALIN UÇLU SİYAH

1. Siyahı renkli, m uçlu ve kalın olmalıdır.
2. Işığa, ısıya, suya dayanıklı olmalıdır.
3. Hızla kuruma özelliğine sahip olmalıdır

(5121) FOSFORLU KALEM

Açıklama : FOSFORLU KALEM

1. Sarı ve/veya turuncu renkte ve ucu 5 mm olmalıdır.
2. Kalemın boya hazinesi görülebiyecek şekilde şeffaf olmalıdır.
3. Çabuk kurumamalı ve kullanma esnasında bitinceye kadar aşınmamalıdır.

(1769) KIRMIZI KALEM(KURSUN)

Açıklama : KIRMIZI KALEM(KURSUN)

1. Kuru kırmızı renkli olmalıdır.
2. Uç kırılmasına karşı dirençli ağırlıca özel yapıştırma sistemine sahip olmalıdır.
3. Kalemle rahat açılabilir, açılır esnasında uçlar kırılmamalıdır.
4. Ambalajda uçları açık olmalıdır.

(5130) TUKENMEZ KALEM(SİYAH)

Açıklama : TUKENMEZ KALEM(SİYAH)

1. Medium çubuk kalınlığında olmalıdır.
2. Mürakkap seviyesini göstermelidir.
3. Şeffaf gövdeli ve siyah renkli olmalıdır.

(5818) İSTAMPA(BUYUK NO:2)

Açıklama : İSTAMPA(BUYUK NO:2)

1. Büyük boy olmalıdır.
2. Mürakkap akıtılmamalıdır.
3. Gövdesi kırılmaz yapıda ve kapaklı olmalıdır.

(5135) DVD-RECORDBL

Açıklama : DVD-RECORDBL

1. 16x hızla yazdırılabilen olmalıdır.
2. En az 4.7 gb yazılabilir olmalıdır.
3. 50'li rulo pakette olmalıdır.

(1776) PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASÖR 8X29X35(MAVİ)

Açıklama : PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASÖR 8X29X35(MAVİ)

1. 8x29x34 cm ebatında mavimsi renkte olup mekanizmaları kurulu olmalıdır.
2. Sarımsı çap ve kıl bulunacaktır.
3. 257'lik kutularda olacaktır.

{7970} TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)

Açıklama : TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)

1. 90 gr ve kraft olmalıdır.
2. Ambalajı 100 lü paket ve 500 lü kutu olmalıdır.
3. Kapağı kendinden yapışkanlı (silkonlu) olmalıdır.

{7289} İMZA KALEMİ MAVİ

Açıklama : İMZA KALEMİ MAVİ

1. 1,0 mm uç kalınlığında olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik uçu olmalıdır.
3. Eli rahatsız etmeyer , kullanıcının yazım konforunu artırarak yuruşak tutuş olmalıdır.
4. Yazılan, imzaları ve değerleri belgeleri kimyasal maddelere karşı koruyan, suyun dağıtma, ısıyı soluması etkilerine dayanıklı Uni Süper Mürekkep olmalıdır.
5. Kalem cep tipi olmalıdır
6. Mavi renk olmalıdır.

{5174} ASETAT UÇLU KALEM MAVİ

Açıklama : ASETAT UÇLU KALEM MAVİ

1. Mavi renkli olmalıdır.
2. Kalın uçlu olmak.
3. İşega, ısıya, suya dayanıklı olmalıdır
4. Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.
5. CD+DVD, camı yazıcı olup boyası çıkmamalıdır.

{5118} CEP POŞET DOSYA (100'LUK PAKET)

Açıklama : CEP POŞET DOSYA (100'LUK PAKET)

1. Pakette yüz ağıt ve A4 ebatında pp ve 50 micron kalınlığında olmalıdır.
2. Kullanıcı esnasında ağız kısmı rahat açılmalı ve içine konan evrak kolayca düşmemeli.
3. Sol kenarı beyaz delikli olmalıdır.
4. Şeffaf renk ve buzlu olmalıdır



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

021 02074 13:58:12

(8856) HASTA BİLGİ (30X60 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET

Açıklama : HASTA BİLGİ (30X60 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET

1. Lamine Termal Etiket'in ölçüsü, 30 x 60 mm (1 adet etiketin en ve boy ölçüsü) olmalıdır. Lamine Termal Etiket 80 gr. ve üstü olmalıdır. Etiket'in köşeleri düz olacak kesimlikle yuvarlatılmayacaktır.
2. Lamine Termal Etiket'in bobin çapı 85 mm den büyük alınmalıdır. Lamine Termal Etiket, kalite malzemeden üretilerek A kalite Lamine Termal özelliğine uygun olmalıdır.
3. Lamine Termal Etiket, +20 derece ile +40 derece ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Lamine Termal Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 1.000 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan tekoz, mukavva vb ürünün bobinin deforme olmasına engelleyebilmek için kalıtsal veya kalın mukavvadan alınmalıdır. Bobin çekirdeğin iç çapı (delikli kısım) 25mm olmalıdır.
5. Lamine Termal Etiket, tekli sıralı halde 1 30mm den alt alta dizilmiş şekilde 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Verilen 3 mm boşluğun tam ortasından etiket altı kağıdına perfor (rahat koparabilmek için çizgisel aralıklarla kesim) yapılmalıdır. Sol ve sağ yanlardan da etiket altı kağıdına 2 şer mm boşluk verilerek eni 64 mm olmalıdır.
6. Lamine Termal Etiketlerin, etiket altı kağıdı açık sarı renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. Lamine Termal Etiket, Zebra TLP 2844 Model Barkod yazıcıya uygun özellikte olmalı ve Etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Lamine Termal Etiket, kağıt ürünlerine çok iyi yapışabilmeli ve yapıştığında yarıdan çıkarılabilirken yırtılmalıdır.
9. İşletmeye katılan firma, Teknik Şartnameye uygun etiketin örneğini (fakozla sarılı halde en az 100 adet) ihale esnasında getirmelidir.
10. Lamine Termal Etiket'in kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde , Üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmeli ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime geçmeli ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
11. Lamine Termal Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisinde) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her rulo aynı ayni naylon ile ambalajlanmalı ve 10'arlık karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzemeni Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk olmalıdır.
13. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzemeni Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
14. Ürün/ürün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

(5122) KURŞUN KALEM

Açıklama : KURŞUN KALEM

1. Siyah renk ve sertlik derecesi HP olmalıdır.
2. Orta yumuşaklıkta yazmalıdır. Silindğinde yazı lekəsi kalmamalıdır.
3. Uç kırılmasına karşı direnç artıran özel yapılandırma sistemine sahip olmalıdır.
4. Kalem traşla rahat açılabilir, açılma esnasında uçlar kırılmamalıdır.
5. Ambalajda uçları açık olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(7999) ZMBA TELİ(KUCUK)

Açıklama : ZMBA TELİ(KUCUK)

1. No: 10-1 milim olmalı
2. Pakette 1000 adet enli veya 20 lı kutuda olmalıdır.

(8858) SİRAMATİK TERMAL ETİKET

Açıklama : SİRAMATİK TERMAL ETİKET

1. Termal Etiket'in ölçüsü en 5.5 cm boy 140 metre olmalıdır. Termal Etiket 55 gr ve 080 ve beyaz renk olmalıdır.
2. Termal Etiket'in bobin çapı 11.5 cm den büyük olmamalıdır. Termal Etiket, A kalite malzemeden üretilerek A kalite termal özelliklerinde uygun olmalıdır.
3. Termal Etiket bobin şeklinde hazırlanmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünün bobinin deforme olmasını engelleyebilmek için kalite ve kalın mukavvedan alınmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısmı) 2.5 mm olmalıdır.
4. Termal Etiket KIOSK TPTCM60 Model termal yazıcıya uygun özellikte olmalıdır. Termal Etiket -20 derece ile +10 derece ısı aralığında deforme olunamalıdır.
5. İthalatçı kalıba firma, Teknik Şartnameye uygun etiketin örneğini (Takozla sarılı halde en az 10 metre) male esnasında getirilmelidir.
6. Termal Etiket kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmesi ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
7. Termal Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10'arlı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda ürün bulunmalıdır.
8. Satıcı firma teklif ettiği ürünü zeminine zemini Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşleri Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
9. Satıcı firma istenilen ürün/malzeme Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecek ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
10. Ürün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

(1741) ATAC

Açıklama : ATAC

1. Kutu içerisinde olacak, birbirlerine zincirleme olarak geçmiyacak, ambalajı açıldığında bozulmayacak şekilde olmalıdır.
2. Yüz adet olacak, sırtları birleştirilerek kırılma ve esneme olmayacak.

(8108) KALEM TRAS (EL TİPİ)

Açıklama : KALEM TRAS (EL TİPİ)

1. Parmaklarla tutulduğunda rahat kavranmalıdır.
2. Kalem uçlarını açarken kırılmamalı ve sert plastikten olmalıdır.

(7968) YAZI TAHTASI KALEMİ (MAVİ)

Açıklama : YAZI TAHTASI KALEMİ (MAVİ)

1. Mavi renkte olmalıdır.
2. Uçları 2 mm kullandığı birimden önce sivrilmeli ve kurumamalıdır.
3. Yazı tashısına veya kağıda yazarken akıcı olup silişik olmalıdır.
4. Yazı tablasında silindikten sonra iz kalmamalıdır.

(9021) TERMAL EMİSYONLU RULO KAĞIT

Açıklama : TERMAL EMİSYONLU RULO KAĞIT

1. Kullanılacak kağıdın üst yüzü termal emisyonlu olmalıdır.
2. Geniştirliğı 8 cm olmalıdır.
3. Rulo kağıt uzunluğı 80 metre olmalıdır.
4. Kağıt gramajı en az 70 gr /m2 ve üstü olmalıdır.
5. Piyasadan kolay temin edilebilen perçme ve işaretli rulo tipinde olmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

26/09/2024 16:44:11

TEKNİK ŞARTNAME

1863 KAN TORBASİ ETİKETİ 100X100MM

1. POLİETİLEN OPAK MATERYALDEN DÜZ BEYAZ BASKISIZ.
2. BASILABİLİR YÜZEYİ LAKLANMAMIŞ.
3. KENDİNDEN YAPIŞKAN YÜZEYİ KAÜÇUK TABANLI JAC 326 YAPIŞKANLI.
4. 100X100 MM. LİK, BİR SİRADA TEK ETİKET, ARALARINDA 2 MM OLACAK ŞEKİLDE.
5. ETİKET KÖŞELERİ 2MM YARIÇAPINDA YUVARLATILMIŞ.
6. ZEBRA S800 BARCODE YAZICIDA KULLANILACAK ŞEKİLDE RULO HALİNDE (RULO İÇ ÇAPİ 76 MM, RULO DIŞ ÇAPİ 203 MM)



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

26/09/2024 16:44:11

TEKNİK ŞARTNAME

5817 CD-(RECORDBL)

1. 52x hızla yazım yapılabilen olmalıdır.
2. 700 mb yazılabilir olmalıdır.
3. 50% rulo pakellerde olmalıdır.

Bora ANGİN
Hast. Müd. Yard.

Günay KAYA
İdari Sorumlusu

TEKNİK ŞARTNAME

12580 A3 BOY BEYAZ RENKLİ KAĞIT TEKNİK ŞARTNAMESİ (MATBAA)

1. A3 boy beyaz renkli kağıdın ayağı dağılımı (formasyonu) düzgün ve homojen olmalı, kağıt da toz, kir, leke, benek, yırtık, kırışıklık, buruşukluk, kellenme, kırılma, birbirine yapışma, pötleşme, ondülasyon vb. kusurlar bulunmamalıdır.
2. Kağıt %100 kimyevi selülozdan üretilmiş olmalı, geri kazanılmış kağıt elyağı ile mekaniksel odun hamuru içerebilmelidir.
3. Kağıdın ebatları 297 x 42 cm. olmalıdır. Kenarları aynı ölçüde düzgün - pürüzsüz kesilmiş olmalı ve kenar tozu bulunmamalıdır. En ve boy yüzeylerinde boyut farklılıkları bulunmamalı ve köşe açılan 90° olmalıdır.
4. Kağıdın gramajı 80 g/m² ve kalınlığı en az 0,1 mm. olmalıdır. Kağıdın nem oranı %3,2 - 5,3 ve su emme oranı (her iki yüzeyde - Coob??) 20-40 g/m² değerleri arasında olmalıdır.
5. Kağıdın su yolu kısa kenara paralel olmalıdır. Kağıdın opasitesi en az %85 olmalıdır. Kağıdın sertlik (stiffness) değerleri, en yönünde en az 40 Mn. boy yönünde en az 80 Mn. olmalıdır.
6. Kağıt askıya uygun yüzey düzgünlüğüne ve senlik derecesine sahip olmalı ve baskı aşamasında tona, mürekkep, onya vb. dağıtmamalıdır. Yazıcı, fotokopi, taksir, dijital, ofset vb. cihazlarda tek yönlü veya arkalı önü baskıda sorun yaşanmamalıdır.
7. Kağıdın iç ambalajının her bir pakette 500 adet A3 boy beyaz renk kağıt bulunmalı ve pakelerde eksik kağıt bulunmamalıdır. Kağıdın iç ambalajı nem, toz vb. geçirmez ve dış etkenlere karşı koruma özelliklerine sahip olmalıdır. Depolama ve nakliye sırasında iç ambalajlar, paketlenme yerlerinden açılmamalı, yırtılma ve patlama meydana gelmemelidir.
8. Kağıdın her bir dış ambalajında 5 adet paket bulunmalı ve eksik paket bulunmamalıdır. Kağıdın dış ambalajı sağlam, oksit, mukavva vb. malzemelerden üretilmeli ve dış ambalaj hasarsız sevk edilebilecek ve depolanmalıdır. sağlayacak dayanıklılığa sahip olmalıdır. Kağıdın ambalajlarında depolamaya uygun olmayan deizrmasyonlar olmamalıdır.
9. Firma teklif ettiği olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi'ne numune kontrolüne getirmelidir.
10. Firma teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süre ile malzeme ve üretim hatalarına karşı garanti vermek ve bu süre içerisinde şartname de belirtilen bütün özellikler korunmalıdır. Kağıt için herhangi bir şikayet alınması ve muayeneler arasında rastlanmayan ve teknik şartnameye uygun olmayan herhangi bir hususun tespiti halinde, firma uygun olmayan kağıtları teknik şartnameye uygun olanları ile bedelsiz değiştirmeyi garanti etmelidir.
11. Sadece firma kağıdı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gösterilecek yerlere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirilmelidir.

AYYAC ERGİCETİN
Mühür
Sorumlusu

Abdullah GÜNEŞ
Mühür
Sorumlusu

777 İMZA KARTONU (18 YAPRAKLI)

1. CİLTİ İLACİVERT RENKTE OLUP 18 YAPRAKLI OLMALIDIR.
2. SAYFALARIN ORTASI DELİKLİ OLMALIDIR.

TEKNİK ŞARTNAME

954 ASETAT UÇLU KALEM (SİYAH,İNCE UÇLU)

1. Siyah renk ve ince uçlu olmalıdır.
2. Yazma anında uçlar çabuk aşınıp bozulmamalıdır.
3. CD+DVD, cama yazar olup boyası çıkmamalıdır.

7952 TÜKENMEZ KALEM (MAVİ)

1. Medium çizegi kalınlığında olmalıdır.
2. Mürekkep seviyesini göstermelidir.
3. Şeffaf gövdeli ve mavi renkli olmalıdır.

1845 YAZI TAHTASI KALEMİ(SİYAH)

1. Siyah renkte olmalıdır.
2. Uçları 2 mm kullanma ömründen önce aşınmamalı ve kurumamalıdır.
3. Yazı tahtasına veya kağıda yazarken akıcı olup sifliklik olmamalıdır.
4. Yazı tahtasında silindikten sonra iz kalmamalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31/05/2024 16:41:24

TEKNİK ŞARTNAME

9212 A3 BOY, LAMİNASYON FİLMİ, 125 MICRON PVC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Laminasyon Filmi (PVC) 30,3 x 42,6 cm. ölçülerinde olacaktır.
2. Laminasyon Filmi (PVC) en az 125 micron kalınlığında olacaktır.
3. Laminasyon Filmi (PVC) şeffaf ve parlak özellikte olacaktır.
4. Laminasyon Filmi (PVC) ısıyla yapıştırma yapan PVC makinelerine uyumlu özellikte olacaktır. 75 ? 300 micron ısı ayarlarında iyi yapışma özelliği bulunmalıdır.
5. Laminasyon Filmi (PVC) paketlerde ambalajlanacak ve her bir pakette 100 adet Laminasyon Filmi (PVC) bulunacaktır. Paketlerde eksik sayıda Laminasyon Filmi (PVC) bulunmayacaktır. Laminasyon Filmi'nin (PVC) ambalajı dış etkenlere karşı korumalı (nem, toz v.b.) olacaktır.
6. Laminasyon Filmi'nin (PVC) tamamı (tüm paketler içerisindeki) aynı özellikte ve adette olacaktır.
7. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeni Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaasına numune kontrolünü getireceklerdir.
8. Satıcı firma istenilen ürün/malzeme Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir ve Kirtasiye Deposu'na gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirilecektir.
9. Ürün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Bora ANGIN

Günay KAT
İdari Sorumlusu



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

27/09/2024 15:11:41

TEKNİK ŞARTNAME

1773 KEÇELİ KALEM

1. SIYAH RENKLİ VE F UÇLU OLMALIDIR.
2. KAĞIT, KARTON, YAZIM VE ÇİZİM İÇİN UYGUN OLMALIDIR.
3. MÜREKKEBİ SU BAZLI OLMALIDIR.

782 KURŞUN KALEM SİLGİSİ

1. BEYAZ RENKTE VE YUMUŞAK OLMALIDIR.
2. 2 VEYA 2,5X5 CM EBATINDA OLMALIDIR.
3. SİLİNER YAZIDA İZ BIRAKMAMALI KULLANDIKÇA MATLAŞIP PARÇALANMAMALIDIR.

5820 ORTA BOY MAKAS (170-180 MM)

1. Boyu en az 18 cm. olmalıdır.
2. Sağlam, keskin ve paslanmaz bıçaklara sahip olmalıdır.
3. Bağlantı yeri metalden olmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME

5143 ZARF KESE 176X250 MM (500 LUK KUTU)

1. Zarflar 176x250 mm ebatlarında olmalıdır.
2. Ağız silikon yapışkanlı olmalıdır.
3. 100 lük paketlerde olmalıdır.

Günay KAYA
İdari Sorumlusu

BOYUNGIN

12559 BASKI MAKİNESİ MASTER ŞARTNAMESİ (MATBAA)

1. KONU ve KAPSAM: RISO EZ 370 Baskı makinesine ad Master ait teknik özellikler içeren.
2. RISO EZ 370 BASKI MAKİNESİ MASTERİ
3. Master (original) olacaktır.
4. Master EZ A3 olmalıdır.
5. Riso Master 250 A3 kalıp olmalıdır.
6. Yekûn veren firmanın teklif ettikleri ürünün imalatçısından alınmış yetkili satış servisi (örneğin) belirsiz ve gayri belirsizlikte birlikte verilmelidir.
7. Talep edilen malzemelerin tümü kullanılacak makine ile aynı marka olacaktır.

AYTAÇ ÇETİN
Mühür Sorumlusu

Abdullah SAGINCOĞLU
Mühür Sorumlusu



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

09/08/2024 15:22:54

TEKNİK ŞARTNAME

12557 CANON C-EXV 35 BLACK TONER ALIM ŞARTNAMESİ (MATBAA)

1. Canon tarafından üretilmiş orijinal ürün olmalıdır.
2. Canon'un Türkiye resmi ilahatçısı Canon Kurumu tarafından ihale edilmiş olmalıdır.
3. Ürünler orijinal kutularında olacak, kutularda yırtık, ezik ve hasar olmeyacaktır.
4. Ürünlerin üzerinde orijinal olduğunu belirten bânorol ve/veya hologram olacaktır.
5. Ürünlerin üzerinde mutlaka (91)3784B002(92)AA numaralı barkod bulunmalıdır.
6. Kutunun üzerinde C-EXV 35 kodu bulunmalıdır.
7. Ürünün içerisinde 2300 gr toner olduğu kutusunda belirtilmiş olmalıdır.
8. Toner kutusunun fabrikadan sonra ilk kez açıldığını görebilmek için yırtılarak açılacak şekilde dizayn edilmiş olması gerekmektedir.
9. Yetkili verecek firmalar, teklifleriyle birlikte aşağıda belirtilen cihazların sarf malzemesini satmaya yetkili olduğuna dair distribütörden alınmış yetki belgesi vermelidir.
10. Tonerler Resmi distribütör teslim olacaktır.
11. Kullanım sırasında tonerin orijinal olmamasından kaynaklanacak problemler cihazın yetkili teknik servisi tarafından çözümlenecektir. Böyle bir durumda servis giderleri ve yedek parça masrafları toneri veren yüklenici firma tarafından ödenecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

09/08/2024 16:24:33

TEKNİK ŞARTNAME

12558 RISOGRAPH EZ370 SİYAH MÜREKKEP ŞARTNAMESİ (MATBAA)

1. Mürekkep kartuşu kolayca takılıp çıkarılmalı, Tam otomatik 1000ML/Kartuş
2. Geniş renk yelpazesi.
3. Güneş ışığına karşı uzun süre solmaz
4. Doğada geri dönüşebilir olmalı.
5. Hızlı kuruma özelliği.

TEKNİK ŞARTNAME

12561 64 X 90 CM. 80GR 1. HAMUR TABAKA BEYAZ RENKLİ KAĞIT TEKNİK ŞARTNAMESİ (MATBAA)

1. Hamur beyaz renkli kağıdın elyaf dağılımı (formasyonu) düzgün ve homojen olmalı, kağıt da toz, kır, teke, benek, yırtık, kırıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma, birbirine yapışma, çatlama, ondulesyon vb. kusurlar bulunmamalıdır.
2. Kağıt, 1. hamur ve en az %55 beyazlık (ISO beyazlığı) değerlerine sahip olmalıdır. Kağıt %100 beyazlığının kimyasal selülozdan üretilmiş olmalı, geri kazanılmış kağıt elyafı işe mekaniksel odun hamuru ihtiva etmemelidir.
3. Kağıdın ebatları 64 x 90 cm. olmalıdır. Kenarları aynı ölçüde düzgün - pürüzsüz kesilmiş olmalı ve kenar tozu bulunmamalıdır. En ve boy yüzeylerinde boyut farklılıkları bulunmamalı ve köşe açıları 90° olmalıdır.
4. Kağıdın gramajı 80 gr./m² ve kalınlığı en az 0,1 mm. olmalıdır. Kağıdın nem oranı %3,2 - 5,3 ve su emme oranı (her iki yüzeyde - Cobb??) 20-40 g/m² değerleri arasında olmalıdır.
5. Kağıdın opasitesi en az %85 olmalıdır. Kağıdın sertlik (stiffness) değerleri, en yönünde en az 40 mN, boy yönünde en az 80 mN olmalıdır.
6. Kağıt baskıya uygun yüzey düzgünlüğüne ve sertlik derecesine sahip olmalı ve baskı aşamasında mürakkap, boya vb. dağıtmamalıdır. Taksir, ofset vb. cihazlarda tek yönlü veya arkalı, onlu baskıda sorun yaşanmamalıdır.
7. Kağıdın ambalajında paket veya palet kullanılabilir. Paket / paletlerde eksik sayıda kağıt bulunmamalı ayrıca standartlara uygun şekilde süre, kırık vb. açıklık kalmayacak şekilde ve kağıdın deformasyonuna sebep olmamak için ambalajlamalı ve en az iki yerinden paketlenmelidir. Kağıdın ambalajı nem, toz vb. geçirmez ve dış etkenlere karşı koruma özelliklerine sahip olmalıdır. Depolama ve nakliye sırasında ambalajlar, paketlenme/ambalajlama yöntemleri açılmamalı, yırtılma ve patlama meydana gelmemelidir.
8. Firma teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süre ile malzeme ve üretim hatalarına karşı garanti vermeli ve bu süre içerisinde şartname de belirtilen bütün özellikleri korumalıdır. Kağıtları herhangi bir şekilde alınması ve muayeneler sırasında rastlanıyorsa ve teknik şartnameye uygun olmayan herhangi bir hususun tespit halinde, firma uygun olmayan kağıtları teknik şartnameye uygun olanlarla bedelsiz değiştirmeyi garanti etmemelidir.
9. Satıcı firma kağıdı Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gösterilecek yerlere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirmelidir.


AYHAN BİRCETİN
Araştırma Birim
Sorumlusu


Abdurrahman SAĞIR
Araştırma Birim
Sorumlusu

TEKNİK ŞARTNAME

2309 DEMİRBAŞ (35X60MM) GÜMÜŞ ETİKET ŞARTNAMESİ

1. Etiket in ölçüsü, 35x60 mm (1 adet etiket in boy en ölçüsü) olmalıdır.
2. Etiket in bobin çapı 75 mm den büyük olmamalıdır. Etiket, Wax Resin ve Resin Ribon ile yazılabilme özelliğine sahip olmalıdır. Etiket in üzerindeki baskılar kalıcı olmalıdır.
3. Etiket , -20 °C ile +40 ° C ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Etiket bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 1.000 adet olmalıdır. Bobin in en altında kullanılan lakoz,mukavva vb. ürünün bobin deforme olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır.Bobin lakozunun iç çapı (delikli kısımdaki boşluk)25 mm olmalıdır.
5. Etiket, tekli sıralı halde(35 mm den alta dizilmiş şekilde)3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır.Verilen 3 mm boşluğun tam ortasından etiket altı kağıdına perfore (rahat koparılabilmek için çizgisel aralıklarla kesip) yapılmalıdır. Sol ve sağ yarılarından da etiket altı kağıdına 2şer mm. boşluk verilmelidir.
6. Etiketlerin,etiket altı kağıdı beyaz renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır. Etiketlerin köşeleri yuvarlak uçlu olmalıdır.
7. Etiket, zebra TLP2844 model veya muadil yazıcıya uygun özellikte olmalı ve etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Etiket, kağıt,plastik,ağaç,deri,metal,cam,komposit alaşımlı ve bunun gibi ürünlere çok iyi yapışabilmeli ve yapıştırıldığı yerden çıkarılırken yırtılmalıdır
9. İhaleye katılan firma,teknik şartnameye uygun etiket in örneğini (takoza sarılı halde en az 100 adet) ihale esnasında getirmelidir.
10. Etiket in kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmeli ve etiket in sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır.Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
11. Etiketlerin tamamı (tüm kutular içersindeki) GÜMÜŞ renk ve parlak özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10 aralıklı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir.Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif etmiş olduğu (ürünü/matzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
13. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/matzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kırtasiye deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
14. Ürün/matzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Hakkı SÜLÜK
Hastane Müdürü

TEKNİK ŞARTNAME

2308 ECZANE BARKOD (70X60 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lamine termal etiketin ölçüsü , 70X60 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır. Lamine termal etiket 80 gr ve üstü olmalıdır. Etiket köşeleri 2 mm çapında yuvarlatılmış olmalıdır.
2. Lamine termal etiketin bobin çapı 120 mm den büyük olmamalıdır. Lamine termal etiket, A kalite malzemeden üretilerek A kalite lamine termal özelliğine uygun olmalıdır.
3. Lamine termal etiket bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 1.000 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünün bobinin deforme olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısmındaki boşluk) 30 mm olmalıdır.
4. Lamine termal etiket , -20 °C ile +40 ° C ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
5. Lamine termal etiket, tekli sıralı halde (60 mm den alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Sol ve sağ yanlardan da etiket altı kağıdına 2şer mm. boşluk verilmeli olarak eni 74 mm olmalıdır.
6. Lamine termal etiketlerin, etiket altı kağıdı açık sarı renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. Lamine termal etiket, Zebra LP2844-Z model yazıcıya özellikte olmalı ve etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilirliğine sahip olmalıdır.
8. Lamine termal etiket, düzgün olmayan kağıt ürünleri yüzeylerine çok iyi yapışabilmeli ve yapıştırıldığı yerden çıkarılırken yırtılmalıdır.
9. İhaleye katılan firma, teknik şartnameye uygun etiketin örneğini (takozla sarılı halde en az 100 adet) ihale esnasında getirmelidir.
10. Lamine termal etiketin kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmeli ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
11. Lamine termal etiketlerin tamamını (tüm kutular içerisindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10 aralıklı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk olmalıdır.
13. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir ve Kirtasiye deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
14. Ürün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Bora ANGIN

Hast. Müd. Yard.

Hakkı SÜTLÜK
Hastane Müd. Yard.

TEKNİK ŞARTNAME

2307 KAN VE KAN DIŞI TÜP (25,4X50,8 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lamine termal etiketin ölçüdü , 25,4x50,8 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır. Lamine termal etiket 80 gr ve üstü olmalıdır. Etiket köşeleri düz olacak şekilde keskinlikle yuvarlatılmayacaktır.
2. Lamine termal etiketin bobin çapı 85 mm dan büyük olmamalıdır. Lamine termal etiket, A kalite maldzameden üretilerek A kalite lamine termal özelliğine uygun olmalıdır.
3. Lamine termal etiket bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 1.000 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünün bobinin deforme olmasını engellemek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısımdaki boşluk) 25 mm olmalıdır.
4. Lamine termal etiket , -20 °C ile +40 ° C ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
5. Lamine termal etiket, tekli sıralı halde (25,4 mm den alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Verilen 3 mm boşluğun tam ortasından etiket altı kağıdına perfore (rahat koparılabilmek için çizgisel araklıklarla kesip) yapılmalıdır. Sol ve sağ yanlardan da etiket altı kağıdına 2şer mm. boşluk verilmelidir.
6. Lamine termal etiketlerin, etiket altı kağıdı açık sarı renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. Lamine termal etiket, zebra TLP2844 model yazıcıya özelliğe olmalı ve etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Lamine termal etiket, kan ve kan dışı tüplerdeki cam, plastik, alaşım yüzeylere çok iyi yapışabilme ve yapışılacağı yerden çakanırken yırtılmalıdır.
9. İhaleye katılan firma, teknik şartnameye uygun etiketin örneğini (takozla sarılı halde en az 100 adet) ihale esnasında getirmelidir.
10. Lamine termal etiketin kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözümlenebilir ve etiketin sürekli kullanımını 8 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmet sunmalıdır.
11. Lamine termal etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her tüpü ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10 aralıklarla karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeni Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
13. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeni Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir ve Kirtasiye deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
14. Ürün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.



Halil SÜLÜK
Hastane Müdür Yard.





DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

15/10/2024 17:08:24

TEKNİK ŞARTNAME

8856 HASTA BİLGİ (30X60 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET

1. Lamine Termal Etiket ölçüsü, 30 x 60 mm (1 adet etiketin en ve boy ölçüsü) olmalıdır. Lamine Termal Etiket 80 gr. ve üstü olmalıdır. Etiketlin köşeleri düz olacak kesinlikle yuvarlatılmayacaktır.
2. Lamine Termal Etiketlin bobin çapı 85 mm den büyük olmamalıdır. Lamine Termal Etiket, kalite malzemeden üretilerek A kalite Lamine Termal özelliğine uygun olmalıdır.
3. Lamine Termal Etiket, -20 derece ile +40 derece ısı aralığında deforma olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Lamine Termal Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 1.000 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan lakoz, mukavva vb ürünün bobinde deforma olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozun iç çapı (delikli kısım) 25mm olmalıdır.
5. Lamine Termal Etiket, tekli sıralı halde (30mm den alt alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerle etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Verilen 3 mm boşluğun tam ortasından etiket altı kağıdına perforasyon (rahat koparabilmek için çizgisel aralıklarla kesim) yapılmalıdır. Sol ve sağ yanlardan da etiket altı kağıdına 2 şer mm boşluk verilerle eni 64 mm olmalıdır.
6. Lamine Termal Etiketlerin, etiket altı kağıdı açık sarı renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. Lamine Termal Etiket, Zebra TLP 2844 Model Barkod yazıcıya uygun özellikte olmalı ve Etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Lamine Termal Etiket, kağıt ürünlerine çok iyi yapışabilmeli ve yapıştırıldığı yerden çıkarılırken yırtılmalıdır.
9. İthalatçı firma, Teknik Şartnameye uygun etiketin örneğini (Takoza sarılı halde en az 100 adet) ihale esnasında getirmelidir.
10. Lamine Termal Etiketlin kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmeli ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
11. Lamine Termal Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10'arlı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzemeyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne göndererek her teslimat için uygunluk olmalıdır.
13. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzemeyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kırtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirilecektir.
14. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edilecektir.

TEKNİK ŞARTNAME

9021 TERMAL EMİSYONLU RULO KAĞIT

1. Kullanılacak kağıdın üst yüzü termal emisyonlu olmalıdır.
2. Genişliği 8 cm olmalıdır.
3. Rulo kağıt uzunluğu 60 metre olmalıdır.
4. Kağıt gramajı en az 70 gr./m2 ve üstü olmalıdır.
5. Plysadan kolay temin edilebilen perforasyon ve işaretli rulo tipinde olmalıdır.

2657 TONER CRG-057

1. Modeli; Siyah Çipli TONER CRG-057 olacaktır.Ürünler markalara uygun orijinal veya muadil toner olacaktır.
2. Ürünler marka tescil belgeli olacaktır. Marka tescil belgesi olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
3. Tonerler orijinali ile aynı baskı kapasitesine sahip olacaktır.
4. Toner ağzı kapalı havalı ambalajında olmalıdır.Kutular yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
5. Toner haznelerinde toner ve durum ünitesini birbirinden ayıran koruyucu bant olmalıdır.
6. Baskılarda kâğıt üzerinde çizgi, nokta, gölge tonları oluşturmada baskı yapabilmelidir.
7. Toner kaset ve kartuşları hiç kullanılmamış ürünlerden olmalıdır.
8. Ürün ambalajlarının üzerinde üretim seri numarası, barkot numarası ve depolama ısı değerleri yazılı olmalıdır.
9. Ürünler teslim tarihinden itibaren firma tarafından 2 yıl garantili olmalıdır.

12655 TONER CE505A

1. Modeli; Siyah Çipli TONER CE505A olacaktır.Ürünler markalara uygun orijinal veya muadil toner olacaktır.
2. Ürünler marka tescil belgeli olacaktır. Marka tescil belgesi olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
3. Tonerler orijinali ile aynı baskı kapasitesine sahip olacaktır.
4. Toner ağzı kapalı havalı ambalajında olmalıdır.Kutular yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
5. Toner haznelerinde toner ve durum ünitesini birbirinden ayıran koruyucu bant olmalıdır.
6. Baskılarda kâğıt üzerinde çizgi, nokta, gölge tonları oluşturmada baskı yapabilmelidir.
7. Toner kaset ve kartuşları hiç kullanılmamış ürünlerden olmalıdır.
8. Ürün ambalajlarının üzerinde üretim seri numarası, barkot numarası ve depolama ısı değerleri yazılı olmalıdır.
9. Ürünler teslim tarihinden itibaren firma tarafından 2 yıl garantili olmalıdır.

12656 TONER CRG-052

1. Modeli; Siyah Çipli TONER CRG-052 olacaktır.Ürünler markalara uygun orijinal veya muadil toner olacaktır.
2. Ürünler marka tescil belgeli olacaktır. Marka tescil belgesi olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
3. Tonerler orijinali ile aynı baskı kapasitesine sahip olacaktır.
4. Toner ağzı kapalı havalı ambalajında olmalıdır.Kutular yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
5. Toner haznelerinde toner ve durum ünitesini birbirinden ayıran koruyucu bant olmalıdır.
6. Baskılarda kâğıt üzerinde çizgi, nokta, gölge tonları oluşturmada baskı yapabilmelidir.
7. Toner kaset ve kartuşları hiç kullanılmamış ürünlerden olmalıdır.
8. Ürün ambalajlarının üzerinde üretim seri numarası, barkot numarası ve depolama ısı değerleri yazılı olmalıdır.
9. Ürünler teslim tarihinden itibaren firma tarafından 2 yıl garantili olmalıdır.

12652 TONER Q7553A

1. Modeli; Siyah Çipli TONER Q7553A olacaktır.Ürünler markalara uygun orijinal veya muadil toner olacaktır.
2. Ürünler marka tescil belgeli olacaktır. Marka tescil belgesi olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
3. Tonerler orijinali ile aynı baskı kapasitesine sahip olacaktır.
4. Toner ağzı kapalı havalı ambalajında olmalıdır.Kutular yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
5. Toner haznelerinde toner ve durum ünitesini birbirinden ayıran koruyucu bant olmalıdır.
6. Baskılarda kâğıt üzerinde çizgi, nokta, gölge tonları oluşturmada baskı yapabilmelidir.
7. Toner kaset ve kartuşları hiç kullanılmamış ürünlerden olmalıdır.
8. Ürün ambalajlarının üzerinde üretim seri numarası, barkot numarası ve depolama ısı değerleri yazılı olmalıdır.
9. Ürünler teslim tarihinden itibaren firma tarafından 2 yıl garantili olmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME

2306 ARŞİV BARKOD (50X50 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET ŞARTNAMESİ

1. Lamine termal etiketin ölçüdü ,50X50 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır. Lamine termal etiket 80 gr ve üstü olmalıdır. Etiketlin köşeleri düz olacak şekilde kasınlıkla yuvarlatılmayacaktır.
2. Lamine termal etiketin bobin çapı 80 mm den büyük olmamalıdır. Lamine termal etiket, A kalite malzemeden üretilerek A kalite lamine termal özelliğine uygun olmalıdır.
3. Lamine termal etiket , -20 °C ile +40 ° C ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Lamine termal etiket bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 500 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz,mukavva vb. ürünün bobinin deforme olmasını engellenebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır.Bobin takozunun iç çapı (delikli kısımdaki boşluk)30 mm olmalıdır.
5. Lamine termal etiket, tekli sıralı halde(50 mm den alta dizilmiş şekilde)3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır.Sol ve sağ yanlardan da etiket altı kağıdına 2gr mm. boşluk verilerek eni 54 mm olmalıdır.
6. Lamine termal etiketlerin,etiket altı kağıdı açık sarı renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. Lamine termal etiket, zebra LP2844-Z model yazıcıya özellikte olmalı ve etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Lamine termal etiket, düzgün olmayan kağıt ürünleri yüzeylerine çok iyi yapışabilmeli ve yapıştırıldığı yerden çıkarılırken yırtılmalıdır.
9. İhaleye katılan firma,teknik şartnameye uygun etiketin örneğini (takoza sarılı halde en az 100 adet) ihale esnasında getirmelidir.
10. Lamine termal etiketin kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmesi ve etiketin sürekli kullanımını 8 saat içinde ağırlamalıdır.Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
11. Lamine termal etiketlerin lamamı (tüm kutular içersindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10 arı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir.Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeni Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Elgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
13. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeni Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir ve Kirtasiye deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirilecektir.
14. Ürün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Harun SİLİK
Hastane Müdür Yard