



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20245048

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 22/08/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)	12.000,00	METRE
2	ALEZ (YATAK KORUYUCU)	350,00	ADET
3	CARSAFLIK HASSE BEYAZ	30.000,00	METRE
4	KORUYUCU YASTIK KILIFI (ANTİBAKTERIAL,KAN TUTMAYAN)	500,00	ADET
5	PERDELİK KREM SATEN KUMAS	1.500,00	METRE
6	BOBIN YESİL	100,00	ADET
7	BOBIN BEYAZ	50,00	ADET
8	BOBIN SIYAH	6,00	ADET
9	ELYAF YASTIK	500,00	ADET
10	SU GECİRMEZ KUMAS (AMELİYATHANE İCİN)	4.000,00	METRE

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20245048

NOT : TERZİHANE MALZEMELERİ ALIM

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/13



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20245048

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **22/08/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR**

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	OVERLOK IPI(YESİL BOBIN)	5,00	KİLOGRAM
12	PERDE HALKASI (MAKİNE DIKMELİ)	20,00	PAKET
13	NST KUSAK LASTIGI	60,00	METRE
14	BEL LASTIGI 3CM'LİK	1.000,00	METRE
15	MUSAMBA	45.000,00	METRE
16	TEK KISILIK YORGAN (POLAR BATTANIYE)	50,00	ADET
17	PORTATIF BEBEK TASIYICISI	60,00	ADET
18	TRICOTON KUMAŞ(YESİL)	15.000,00	METRE
19	BOBIN BORDO	12,00	ADET
20	LACIVERT KETEN KUMAS	1.000,00	METRE

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20245048

NOT : TERZİHANE MALZEMELERİ ALIM

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/13



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20245048

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 22/08/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

21	PERDELİK KUMAS (BLACK OUT)	150,00	METRE
----	------------------------------	--------	-------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20245048

NOT : TERZİHANE MALZEMELERİ ALIM

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

3/13

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

114.0001.000	PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)	METRE	12000
113.0001.000	ALEZ (YATAK KORUYUCU)	ADET	350
114.0006.000	CARSAFLIK HASSE BEYAZ	METRE	30000
113.0005.000	KORUYUCU YASTIK KILIFI (ANTİBAKTERİYAL,KAN TUTMAYAN)	ADET	500
114.0025.000	PERDELİK KREM SATEN KUMAS	METRE	1500
111.0001.000	BOBIN YESİL	ADET	100
111.0002.000	BOBIN BEYAZ	ADET	50
111.0004.000	BOBIN SİYAH	ADET	6
111.0010.000	ELYAF YASTIK	ADET	500
114.0044.000	SU GECİRMEZ KUMAS (AMELİYATHANE İCİN)	METRE	4000
111.0015.000	OVERLOK İPİ(YESİL BOBIN)	KİLOGRAM	5
111.0018.000	PERDE HALKASI (MAKİNE DİKMELİ)	PAKET	20
111.0021.000	NST KUSAK LASTİĞİ	METRE	60
111.0022.000	BEL LASTİĞİ 3CM'LİK	METRE	1000
114.0049.000	MUSAMBA	METRE	45000
113.0032.000	TEK KISILIK YORGAN (POLAR BATTANİYE)	ADET	50
112.0085.000	PORTATİF BEBEK TAŞIYICISI	ADET	60
114.0065.000	TRICOTON KUMAS(YESİL)	METRE	15000
111.0050.000	BOBIN BORDO	ADET	12
114.0088.000	LACİVERT KETEN KUMAS	METRE	1000
114.0096.000	PERDELİK KUMAS (BLACK OUT)	METRE	150

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9013) MUSAMBA

Açıklama : MUSAMBA

- 100 % PVC. PU KAPLI KUMAŞTAN İMAL EDİLMİŞ OLMALI,
- KUMAŞIN KALINLIĞI :0.1-0.4 MM OLMALI ,
- SU GEÇİRMEZ ÖZELİĞİ OLMALI,
- CE,ISO BELGELERİ OLMALI

(7620) TEK KISILIK YORGAN (POLAR BATTANIYE)

Açıklama : TEK KISILIK YORGAN (POLAR BATTANIYE)

1. % 90 AKRİLİK,%10 PAMUK OLMALI,
2. RENK: İDARE TARAFINDAN BELİRLENECEK.
3. ÜZERİNDE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ LOGOSU OLMALI,
4. 160X220 EBADINDA
5. METRE KARE AĞIRLIĞI MİNİMUM 650 GR OLMALI
6. 4 KENARI ÇİFT DİKİŞLİ BİYE İLE ÇEVİRİLİ
7. 30 C DE YIKANABİLİR, YIKANDIĞINDA TÜYLENME VE KEÇELEŞME OLMAMALI,
8. ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE OLMALI,
9. TÜM NUMERİK DEĞERLERDE +-5% TOLERANS VARDIR.
10. EN AZ BİR YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
11. HER BATTANIYE AYRI AYRI NAYLON POŞETLENECEKTİR.
12. ÜRÜN ŞARTNAME ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

(7619) PORTATİF BEBEK TASIYICISI

Açıklama : PORTATİF BEBEK TASIYICISI

1. Uzunluk en az 65 cm, genişlik en az 35 cm, yükseklik en az 30 cm (artı-eksi 3 cm) olmalıdır.
2. Taban sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Kan, sıvı koku sızdırmamalıdır.
4. Dikiş yerlerinden sıvı vb. geçirmemelidir.
5. Çift kuşak halinde ayak ve baş kısımlarına yakın yerde taşıma aparatı olmalıdır.
6. İç ve dış yüzeyi su geçirmemelidir.
7. Fermuar sistemiyle pratik bir şekilde kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Üzerinde "portatif bebek taşıma çantası " yazmalıdır.
9. Üzerinde kimlik bilgilerinin yazılı olduğu şeffaf bir alan olmalıdır.(anne adı, Bebek adı, ölüm tarihi, ölüm saati, servis adı..)
10. İçerisinde cenazeyi sabitleyecek bir düzenek olmalıdır.

(7897) LACIVERT KETEN KUMAS

Açıklama : LACIVERT KETEN KUMAS

1. Kumaş %100 pamuk ve tel aralığı 61-62 tel/cm² olmalıdır.
2. Kumaş eni en az 150-en çok 160 cm olacak ve kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
3. Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg. olmalıdır.
4. Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
5. Eni : 150 cm - 160 cm
6. Ağırlık : 195 + 5 gr./ m²
7. İplik : Atkı 20/1 Çözüğü 20/1
8. Sıklık: Atkı 21 Çözüğü 41
9. Çekme : Atkı % 2 Çözüğü % 4
10. PH Değer : 5-8
11. Kumaş antistatik ve indranten olmalıdır.
12. Kumaş dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuşlu olmalıdır.
13. Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir.Otoklavda 134 derecede buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
14. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
15. 80 derecelik yüksek ısıda özeliğini kaybetmemelidir.Çekme payı yaklaşık % 5-8 den fazla olmamalıdır.
16. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan oluşacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir.
17. Keten kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.

(7892) KORUYUCU YASTIK KILIFI (ANTİBAKTERIAL,KAN TUTMAYAN)

Açıklama : KORUYUCU YASTIK KILIFI (ANTİBAKTERIAL,KAN TUTMAYAN)

1. Yastığı her türlü kirlenmelere karşı koruyucu ve bakteri üremesini önleyici bir malzemeden imal edilmiştir,olacaktır.
2. Yıkandığında üzerinde leke bırakmamalı ya da kolay leke çıkarılabilir kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
3. Çamaşır makinalarında 90 C de yıkanabilmeli, kimyasal maddelerle temizlendiğinde bozulmamalıdır.Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
4. Yıkandıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
5. Teri emmeli, hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.

6. Alez; % 15 PES,% 58 PAMUK, % 27 PU olacaktır.
7. Alez; % 100 poliüretan triko havlulu olacaktır.
8. Alez bez üzerine kaplaması % 10 poliüretan olacaktır.
9. Alez toplam m2 ağırlığı 220/230 gr. olacaktır.
10. Alez yastık koruyucusu ölçüsü 50 x 70 cm. olacaktır.
11. Alez yastık koruyucunun ağız kısmında 3 cm. ebadında beyaz cırt olmalıdır.
12. Alez kesinlikle tek parça ve eksizsiz olmalıdır.
13. Renk:Beyaz

(7610) PERDELİK KREM SATEN KUMAS

Açıklama : PERDELİK KREM SATEN KUMAS

1. Kumaş %80 polyester,%20 pamuk olacak,
2. Kumaş güneş ve yıkamadan dolayı rengi atmayacak,
3. Kumaş ipliği boyalı olup ışık geçirmeyecek,
4. Kumaşın eni 240 cm olacak
5. Kumaş 90 derece yıkamaya dayanıklı olacak,
6. Kumaş yıkamadan sonra boyutları en çok % 5 çekecek,
7. Saten parlak olup, yıkamada özelliğini kaybetmeyecek,
8. Renk :Krem

(7621) BOBIN YESİL

Açıklama : BOBIN YESİL

1. % 100 POLYESTER OLMALI,
2. RENK :YEŞİL
3. MUKAVEMETİ İYİ OLMALI,
4. YÜZEYİ DÜZGÜN VE HATASIZ OLMALI,
5. İPLİK ÇAPI DÜZGÜN OLMALI,
6. ELASTİKİYETİ İYİ OLMALI,
7. DİKİŞ İPLİĞİ BOYAMASI DÜZGÜN OLMALIDIR.
8. KİMYASALLARA KARŞI DAYANIMI OLMALI,

(10766) TRICOTON KUMAS(YESİL)

Açıklama : TRICOTON KUMAS(YESİL)

1. %60 Polyester ve %40 pamuk olmalıdır.
2. Yıkamadan sonra, boya akıtmamalı ve rengi solmamalı,
3. Isıya dayanıklı olmalıdır ve yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.
4. Eni en az 1,50 cm olmalıdır.
5. Kumaş kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
6. Tericoton kumaş 1 m2 ağırlığı en az 115 gr olmalıdır.
7. Tericoton kumaş çözgü sıklığı:49,atkı sıklığı:21 olmalıdır.
8. Tericoton kumaşın iplik cins 20/1 pamuk iplik olmalıdır.
9. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
10. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.
11. Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne gönderecektir. Bu merkezlerden alınacak raporun sonuç bölümünde " Teknik Şartnameye Uygundur." ibaresi aranacaktır. Bu raporu temin edemeyen firmanın ürünleri iade edilecektir.
12. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma tarafından ödeyecektir.

(7611) SU GECİRMEZ KUMAS (AMELIYATHANE ICIN)

Açıklama : SU GECİRMEZ KUMAS (AMELIYATHANE ICIN)

1. Renk: Yeşil
2. Ebatlar : En : 150 cm
3. Kumaş Cinsi : Tafetta
4. Su geçirmez özelliği olmalı.
5. 70-80 c ısıda yıkama sonrası rengi solmamalı, Boyut değişimi en fazla 5 cm olmalı.
6. Kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemeli.
7. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalı.

(11978) OVERLOK İPİ(YESİL BOBİN)

Açıklama : OVERLOK İPİ(YESİL BOBİN)

1. %100 POLYESTER OLMALIDIR.
2. İPLİK BÜKÜMLERİ ÇOK AZ BÜKÜMLÜ OLMALIDIR.
3. BOBİNLER ORTALAMA EN AZ 1 KG OLMALIDIR.

(7362) NST KUSAK LASTİĞİ

Açıklama : NST KUSAK LASTİĞİ

1. Renk : Yeşil olmalıdır.
2. Eni: 6 cm olmalıdır.
3. Kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Esnemesi rahat olmalıdır.

(7762) PERDELİK KUMAS (BLACK OUT)

Açıklama : PERDELİK KUMAS (BLACK OUT)

1. Kumaş %100 polyester olmalı, tercihen %10 pamuk karışımı olabilir.
2. Kumaş, güneş ve yıkamadan dolayı renk atmamalı.
3. Kumaş ipliği boyalı olup (black-out özelliği) ışık geçirmemeli.
4. Kumaşın eni tercihen 2,40 cm olmalı.
5. Kumaş 90 derece sıcak suda yıkamaya dayanıklı olmalı ve bozulmamalı.
6. Kumaş yıkamadan sonra en fazla %5 çekmeli.
7. Kumaş saten parlak olup , yıkamada bu özelliğini kaybetmemeli.
8. Kumaş rengi katalogdan hastane yönetimince seçilecektir.

(7618) ALEZ (YATAK KORUYUCU)

Açıklama : ALEZ (YATAK KORUYUCU)

1. Yatak üstü ebadı 90x190*22 cm. olmalıdır. Yatak yanlarını kapatacak şekilde aşağı doğru kıvrılmalı, yatağı kavrayacak şekilde lastikli olmalıdır.
2. Üstü havlu altı poliüretan olmalıdır.
3. Yatak koruyucunun üst kısmı %80 pamuk %20 polyester olmalıdır.
4. Alt kısmı poliüretan kaplama olmalıdır.
5. 60 dereceye kadar yıkanabilir olmalıdır.

6. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
7. Yıkadıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
8. Min. 750 yıkanabilmeli garantili olmalıdır.
9. Beyaz renkte olmalıdır.
10. Terlemeyi önleyici nefes alabilen özellikte anti alerjik, anti bakteriyel özellikte olmalıdır.
11. Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
12. Yatak üstü ebadı 90x190 cm. olmalıdır.
13. Yatak yanlarında 22 şer cm'lik yükseklik olup dört köşeden lastikli olmalı ve lastikler 90 derece yıkamaya dayanıklı olmalı.
14. Alez kesinlikle tek parça ve eksiksiz olmalıdır.
15. Tek tek orijinal ambalajında paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.
16. Ürünün TSE veya TSEK belgesi olmalıdır.

(7617) BEL LASTIGI 3CM'LİK

Açıklama : BEL LASTIGI 3CM'LİK

1. %100 polyester olmalı,
2. Eni: 3 cm olmalı,
3. Rahat bir şekilde esneme yapmalı,
4. Yıkandığında %3 ten fazla çekmemeli,
5. Renk: Beyaz olmalıdır.

(11899) CARSAFLIK HASSE BEYAZ

Açıklama : CARSAFLIK HASSE BEYAZ

1. %65 (+/-5) pamuk %35(+/-5) polyester iplik dokumadan mamul, en az cm2 de 60-62 tel atığı-çözgü kumaştan mamul dokunmuş olmalıdır.
2. Özellikle rutin çamaşır deterjanlarına karşı dayanıklı, solmayan renkte üretim yapılmalıdır.
3. 30/1 ipten dokunmalı, 1 m2 ağırlığı en az 115-125 gr olmalıdır.
4. Kumaş kalitesini gösteren numune getirilmelidir.
5. İhale uhtesinde kalan firma hastanemizde halen kullanılmakta olan mevcut nevresim takımının tıpkı aynısı renk desen ve fabrikasyon logo baskısı kullanarak üretim yapılmalıdır.
6. Örnek numune 1 hafta içerisinde getirilip uygunluk alınmalıdır....
7. En: 240 cm,

8. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
9. Desen optik beyaz üzerine matvays yaprak desen şeklinde hastane logosu ve yazısı renkli halde kumaşın tüm yüzüne serpiştirme şeklinde serigrafi pigment baskı halinde baskı yapılması gereklidir.
10. Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne gönderecektir. Bu merkezlerden alınacak raporun sonuç bölümünde " Teknik Şartnameye Uygundur." ibaresi aranacaktır. Bu raporu temin edemeyen firmanın ürünleri iade edilecektir.
11. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma tarafından ödeyecektir.

(7891) BOBIN BEYAZ

Açıklama : BOBIN BEYAZ

1. % 100 Polyester olmalıdır.
2. Renk: Beyaz
3. Mukavemeti iyi olmalı,
4. Yüzeyi düzgün ve hatasız olmalı,
5. İplik çapı düzgün olmalı,
6. Elastikiyeti iyi olmalı,
7. Dikiş ipliği boyaması düzgün olmalıdır.
8. Kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır.

(7616) ELYAF YASTIK

Açıklama : ELYAF YASTIK

1. Yastığın kumaşı 1.Kalite sanforlu %100 pamuklu, 57 tel ve 30/1 iplikten olacak
2. Yastığın içinde 900 gr boncuk silikon elyaf olmalı,
3. Yastık ebadı 50x70 olmalı,
4. Yastık makinada yıkanabilmeli.
5. Yastıklar havası alınmış paketler halinde depoya teslim edilmeli.

(10296) PERDE HALKASI (MAKİNE DIKMELİ)

Açıklama : PERDE HALKASI (MAKİNE DIKMELİ)

1. Paket şeklinde olacak
2. Paketler 1000'erli adet olacak
3. Dikmeli olmalıdır.
4. Gelen numune hastanemiz tarafından değerlendirilecektir.

(10767) PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)

Açıklama : PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)

1. Kumaş %100 pamuk ve tel aralığı 61-62 tel/cm² olmalıdır
2. Kumaş eni en az 150 en çok 160 cm olacak ve kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
3. Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg olmalıdır.
4. Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır;
5. Eni: 150-160 cm,
6. Ağırlık: 195 5gr/m²
7. İplik : Atkı 20/1 Çözüğü 20/1
8. Sıklık : Atkı 21 Çözüğü 41
9. Çekme : Atkı %2 Çözüğü %4
10. PH Değer : 5-8
11. Kumaş antistatik ve indranten boyalı olmalıdır.
12. Kumaş dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuşlu olmalıdır.
13. Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir. Otoklavda 134 derecede buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
14. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
15. 80 derecelik yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir. Çekme payı yaklaşık %5-8 den fazla olmamalıdır.
16. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
17. Keten kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.
18. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.
19. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan olacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir.
20. Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne gönderecektir. Bu merkezlerden anılacak raporun sonuç bölümünde "Teknik şartnameye uygundur" ibaresi aranacaktır. Bu raporu temin edemeyen firmanın ürünleri iade edilecektir.
21. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma ödeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

15/08/2024 11:33:39



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

03/04/2024 15:10:28

1. Küm 114.0001.000

TEKNİK ŞARTNAME

12318 PAMUKLU KUMAŞ (YEŞİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kumaş %100 pamuk olmalıdır.
2. Kumaş sıklığı en az 60 tel/cm² olmalıdır.
3. Kumaş eni kenar dahil en az 150 cm olmalıdır.
4. Kumaşın m² ağırlığı en az 180 gram olmalıdır.
5. Yıkama sonrası atkı ve çözgü yönünde boyut değişimi en fazla %4 olmalıdır.
6. Ph değeri : 6-8 olmalıdır.
7. Kumaş küp boyama maddesi ile boyanmış olmalıdır.
8. Otoklavda 134 °C buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
9. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
10. Kumaş üzerinde renk farklılıkları, yırtık, delik vb. hatalı bölüm olmamalıdır.
11. Kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.
12. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
13. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.
14. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan olacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir.
15. İdarenin gerek gördüğü durumda kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak ihaleyi alan firma, ürünleri teslim ettikten sonra komisyonca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne gönderilecektir. Bu merkezlerin birinden alınacak rapor; muayane komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul işlemi yapılacaktır.
16. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma tarafından ödenecektir.
17. İstekli firmalar yukarıdaki teknik şartname maddelerine uygunluklarını kanıtlayan, üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan son 3 yıl içinde almış oldukları belgeleri, teklifleri ile beraber ibraz etmelidirler.

Turan ERDOĞAN
Çamaşhanane Sorumlusu

Yasabey Bılgın

Yılmaz ERSOY
Hastane Müdürü



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/04/2024 17:38:04

2. 1402 113.0001.000

TEKNİK ŞARTNAME

7618 SIVI GEÇİRMEZ YATAK KORUYUCU (ALEZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yatak üstü ebadı 90x190*22 cm.olmalıdır.Yatak yanlarını kapatacak şekilde aşağı doğru kıvrılmalı, yatağı kavrayacak şekilde lastikli olmalıdır.
2. Üstü havlu altı poliüretan olmalıdır.
3. Yatak koruyucunun üst kısmı %80 pamuk %20 polyester olmalıdır.
4. Alt kısmı poliüretan kaplama olmalıdır.
5. 60 dereceye kadar yıkanabilir olmalıdır.
6. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
7. Yıkadıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
8. Min. 750 yıkanabilmeli garantili olmalıdır.
9. Beyaz renkte olmalıdır.
10. Terlemeyi önleyici nefes alabilen özellikte anti alerjik, anti bakteriyel özellikte olmalıdır.
11. Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
12. Yatak üstü ebadı 90x190 cm. olmalıdır.
13. Yatak yanlarında 22 şer cm'lik yükseklik olup dört köşeden lastikli olmalı ve lastikler 90 derece yıkamaya dayanıklı olmalı.
14. Alez kesinlikle tek parça ve eksiksiz olmalıdır.
15. Tek tek orjinal ambalajında paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.
16. Ürünün TSE veya TSEK belgesi olmalıdır.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırhane Sorumlusu

FORM NO: MYS_0053

Yılmaz ERDOĞAN
Hastane Sorumlusu

Yasabey bıkçen



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

03/04/2024 15:10:42

3. Kısım 114.0006.20

TEKNİK ŞARTNAME

12324 ÇARŞAFLIK HASSE BEYAZ KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kumaş %65 (+/-5)pamuk ve %35 (+/-5) polyester olmalıdır.
2. Kumaşın m² ağırlığı en az 115 gram olmalıdır.
3. Kumaş sıklığı en az 60 tel/cm² olmalıdır.
4. Kumaş eni kenar dahil en az 240 cm olmalıdır.
5. TS 5720 EN ISO 6330-5A'ya göre yıkanmış örneklerde renk değişimi olmamalıdır.
6. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.
7. İhale uhtesinde kalan firma hastanemizde halen kullanılmakta olan mevcut nevresim takımının tıpkı aynısı renk desen ve fabrikasyon logo baskısı kullanarak üretim yapılmalıdır.
8. Örnek numune 1 (bir) hasta içerisinde getirilip uygunluk alınmalıdır.
9. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
10. Desen optik beyaz üzerine matvays yaprak desen şeklinde hastane logosu ve yazısı renkli halde kumaşın tüm yüzüne serpiştirme şeklinde serigrafi pigment baskı halinde baskı yapılması gereklidir.
11. İdarenin gerek gördüğü durumda kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak ihaleyi alan firma, ürünleri teslim ettikten sonra komisyonca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne gönderilecektir. Bu merkezlerin birinden alınacak rapor; muayane komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul işlemi yapılacaktır.
12. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma tarafından ödenecektir.
13. İstekli firmalar yukarıdaki teknik şartname maddelerine uygunluklarını kanıtlayan, üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan son 3 yıl içinde almış oldukları belgeleri, teklifleri ile beraber ibraz etmelidirler.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırhane Sorumlusu

Yasabey BİZSEN

Yılmaz ERGÖNÜ
Hastane



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/04/2024 17:38:16

4. Kurum 113.0005.200

TEKNİK ŞARTNAME

7892 ALEZ YASTIK KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yastığı her türlü kirlenmelere karşı koruyucu ve bakteri üremesini önleyici bir malzemeden imal edilmiştir, olacaktır.
2. Yıkandığında üzerinde leke bırakmamalı ya da kolay leke çıkarılabilir kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
3. Çamaşır makinalarında 90 C de yıkanabilmeli, kimyasal maddelerle temizlendiğinde bozulmamalıdır. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
4. Yıkandıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
5. Teri emmeli, hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
6. Alez; % 15 PES, % 58 PAMUK, % 27 PU olacaktır.
7. Alez; % 100 poliüretan triko havlulu olacaktır.
8. Alez bez üzerine kaplaması % 10 poliüretan olacaktır.
9. Alez toplam m2 ağırlığı 220/230 gr. olacaktır.
10. Alez yastık koruyucusu ölçüsü 50 x 70 cm. olacaktır.
11. Alez yastık koruyucunun ağız kısmında 3 cm. ebadında beyaz cırt olmalıdır.
12. Alez kesinlikle tek parça ve eksiksiz olmalıdır.
13. Renk: Beyaz

Turan ERDOĞAN
Çamaşırhane Sorumlusu

Yasabey bizi
B

FORM NO: MYS_0053

Yılmaz ERDOĞAN
Hastane Müdürü



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/04/2024 17:36:54

5. Kısım 114.0025.000

TEKNİK ŞARTNAME

7610 SATEN KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kumaş %80 polyester,%20 pamuk olacak,
2. Kumaş güneş ve yıkamadan dolayı rengi atmayacak,
3. Kumaş ipliği boyalı olup ışık geçirmeyecek,
4. Kumaşın eni 240 cm olacak
5. Kumaş 90 derece yıkamaya dayanıklı olacak,
6. Kumaş yıkamadan sonra boyutları en çok % 5 çekecek,
7. Saten parlak olup, yıkamada özelliğini kaybetmeyecek,
8. Renk :Krem

Turan ERDOĞAN
Çamaşırcılık Sorumlusu

FORM NO: MYS_0053

Yılmaz ERDOĞAN
Hastane Yöneticisi

Yılmaz ERDOĞAN



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/04/2024 17:38:25

6. kısım. III. 2024

TEKNİK ŞARTNAME

7621 BOBİN İP (YEŞİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. % 100 POLYESTER OLMALI,
2. RENK :YEŞİL
3. MUKAVEMETİ İYİ OLMALI,
4. YÜZEYİ DÜZGÜN VE HATASIZ OLMALI,
5. İPLİK ÇAPI DÜZGÜN OLMALI,
6. ELASTİKİYETİ İYİ OLMALI,
7. DİKİŞ İPLİĞİ BOYAMASI DÜZGÜN OLMALIDIR.
8. KİMYASALLARA KARŞI DAYANIMI OLMALI,

Turan ERDOĞAN
Çamaşırhane Sorumlusu

Yasayıcı Başkan
YB

FORM NO: MYS_0053

Yılmaz ERDOĞAN
Hastane Sorumlusu



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/04/2024 17:38:38

7. Kısım 111.000 2-200

TEKNİK ŞARTNAME

7891 BOBİN BEYAZ DİKİŞ İPLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. % 100 Polyester olmalıdır.
2. Renk: Beyaz
3. Mukavemeti iyi olmalı,
4. Yüzeyi düzgün ve hatasız olmalı,
5. İplik çapı düzgün olmalı,
6. Elastikiyeti iyi olmalı,
7. Dikiş ipliği boyaması düzgün olmalıdır.
8. Kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır.

Turan ERDOĞAN
Çamaşınane Sorumlusu

Yasayıcı Birgen





DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

29/07/2024 15:12:32

8. Kısım 11. 0004.200

TEKNİK ŞARTNAME

9783 BOBİN İP (SİYAH) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. % 100 POLYESTER OLMALI,
2. RENK :SİYAH
3. MUKAVEMETİ İYİ OLMALI,
4. YÜZEYİ DÜZGÜN VE HATASIZ OLMALI,
5. İPLİK ÇAPI DÜZGÜN OLMALI,
6. ELASTİKİYETİ İYİ OLMALI,
7. DIKIŞ İPLİĞİ BOYAMASI DÜZGÜN OLMALIDIR.
8. KİMYASALLARA KARŞI DAYANIMI OLMALI,

Turan ERDOĞAN
Çamaşhanane Sorumlusu

Nazlı KILIÇ
İdari Sorumlu



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
9. Kısım 111.051229

29/07/2024 15:02:48

TEKNİK ŞARTNAME

7616 YASTIK (ELYAF)

1. Yastığın kumaşı 1.Kalite sanforlu %100 pamuklu, 57 tel ve 30/1 iplikten olacak
2. Yastığın içinde 900 gr boncuk silikon elyaf olmalı,
3. Yastık ebadı 50x70 olmalı,
4. Yastık makinada yıkanabilmeli.
5. Yastıklar havası alınmış paketler halinde depoya teslim edilmeli.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırvane Sorumlusu

Nazlı KILIÇ
İdari Sorumlu



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/04/2024 17:38:52

10. Kır 114.0044.200

TEKNİK ŞARTNAME

7611 SU GEÇİRMEZ KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Renk: Yeşil
2. Ebatlar : En : 150 cm
3. Kumaş Cinsi : Tafetta
4. Su geçirmez özelliği olmalı.
5. 70-80 c ısıda yıkama sonrası rengi solmamalı, Boyut değişimi en fazla 5 cm olmalı.
6. Kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemeli.
7. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalı.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırhane Sorumlusu

Yasayıcı Bilgen
BP

FORM NO: MYS_0053

Yılmaz ERDOĞAN
Hastane



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/04/2024 17:37:29

11. Kısım 1110015.200

TEKNİK ŞARTNAME

11978 OVERLOK İPI YESİL

1. %100 POLYESTER OLMALIDIR.
2. İPLİK BÜKÜMLERİ ÇOK AZ BÜKÜMLÜ OLMALIDIR.
3. BOBİNLER ORTALAMA EN AZ 1 KG OLMALIDIR.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırhane Sorumlusu

Yasabey Bilgen
[Signature]

FORM NO: MYS_0053

Yılmaz ERDOĞAN
Hastane Sorumlusu
[Signature]



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

29/07/2024 15:05:01

12. Kısım 111.0018.200

TEKNİK ŞARTNAME

10296 PERDE HALKASI (MAKİNA DİKMELİ) ŞARTNAMESİ

1. Paket şeklinde olacak
2. Paketler 1000 erli adet olacak
3. Dikmeli olmalıdır.
4. Gelen numune hastanemiz tarafından değerlendirilecektir.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırvane Sorumlusu

Nazlı KILIÇ
İdari Sorumlu



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/04/2024 17:36:45

13. Kısım 111.0021.000

TEKNİK ŞARTNAME

7362 NST KUSAĞI (ENLİ LASTİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Renk : Yeşil olmalıdır.
2. Eni: 6 cm olmalıdır.
3. Kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Esnemesi rahat olmalıdır.

7.00

Turan ERDOĞAN
Çamaşırbane Sorumlusu

Yasabey bikişen

FORM NO: MYS_0053

Yılmaz ERSOY
Hastane Müdürü



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/04/2024 17:36:35

14. Kısım 111.0222.200

TEKNİK ŞARTNAME

7617 BEL LASTİĞİ 3 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %100 polyester olmalı,
2. Eni: 3 cm olmalı,
3. Rahat bir şekilde esneme yapmalı,
4. Yıkandığında %3 ten fazla çekmemeli,
5. Renk: Beyaz olmalıdır.

Turan ERDOĞAN
Çamaşınane Sorumlusu

Yasaboy Bilgen

FORM NO: MYS_0053

Yılmaz ERDOĞAN
Hastane Sorumlusu



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

29/07/2024 15:00:52

15. Kısım 114.0048.00

TEKNİK ŞARTNAME

9013 MUSAMBA KUMAS (VINLEKS)

1. 100 % PVC. PU KAPLI KUMAŞTAN İMAL EDİLMİŞ OLMALI,
2. KUMAŞIN KALINLIĞI :0.1-0.4 MM OLMALI ,
3. SU GEÇİRMEZ ÖZELİĞİ OLMALI,
4. CE,ISO BELGELERİ OLMALI

Turan ERDOĞAN
Çamaşırhane Sorumlusu

Nazlı KILIÇ
İdari Sorumlu



16.1451m

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/04/2024 17:37:15

117.0072.200

TEKNİK ŞARTNAME

7620 BATTANİYE (POLAR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. % 90 AKRİLİK,%10 PAMUK OLMALI,
2. RENK: İDARE TARAFINDAN BELİRLENECEK.
3. ÜZERİNDE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ LOGOSU OLMALI,
4. 160X220 EBADINDA
5. METRE KARE AĞIRLIĞI MİNİMUM 650 GR OLMALI
6. 4 KENARI ÇİFT DİKİŞLİ BİYE İLE ÇEVRLİ
7. 30 C DE YIKANABİLİR, YIKANDIĞINDA TÜYLENME VE KEÇELEŞME OLMAMALI,
8. ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE OLMALI,
9. TÜM NUMERİK DEĞERLERDE +-5% TOLERANS VARDIR.
10. EN AZ BİR YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
11. HER BATTANİYE AYRI AYRI NAYLON POŞETLENECEKTİR.
12. ÜRÜN ŞARTNAME ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırvane Sorumlusu

Yasabey bıkren

FORM NO: MYS_0053

Yılmaz ERDOĞAN
Hastane Sorumlusu



17. Kırım

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/04/2024 17:37:04

112.008500

TEKNİK ŞARTNAME

7619 PORTATİF BEBEK TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Uzunluk en az 65 cm, genişlik en az 35 cm, yükseklik en az 30 cm (artı-eksi 3 cm) olmalıdır.
2. Taban sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Kan, sıvı koku sızdırmamalıdır.
4. Dikiş yerlerinden sıvı vb. geçirmemelidir.
5. Çift kuşak halinde ayak ve baş kısımlarına yakın yerde taşıma aparatı olmalıdır.
6. İç ve dış yüzeyi su geçirmemelidir.
7. Fermuar sistemiyle pratik bir şekilde kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Üzerinde "portatif bebek taşıma çantası " yazmalıdır.
9. Üzerinde kimlik bilgilerinin yazılı olduğu şeffaf bir alan olmalıdır.(anne adı, Bebek adı, ölüm tarihi, ölüm saati, servis adı..)
10. İçerisinde cenazeyi sabitleyecek bir düzenek olmalıdır.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırcı Sorumlusu

Yasabey b. K. Sen

FORM NO: MYS_0053

Yılmaz ERDOĞAN
Hastane Sorumlusu



18.12.2024

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

03/04/2024 15:09:40

114.9065-00

TEKNİK ŞARTNAME

12323 TERİCOTON YEŞİL KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kumaş %65 (+/-5)poliester ve %35 (+/-5) pamuk olmalıdır.
2. Kumaşın m² ağırlığı en az 115 gram olmalıdır.
3. Kumaş 1/1 bezayağı dokuma olmalıdır.
4. Kumaş eni kenar dahil en az 150 cm olmalıdır.
5. Kumaş sıklığı en az 70 tel/cm² olmalıdır.
6. Yıkamaya karşı renk haslığı ISO105 C06ya gre akma ve kırlıtme en az 3 olmalıdır.
7. Isıya dayanıklı olmalıdır ve yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.
8. Kumaş kimyasallar,kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
9. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
10. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.
11. İdarenin gerek gördüğü durumda kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak ihaleyi alan firma,ürünleri teslim ettikten sonra komisyonca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne gönderilecektir.Bu merkezlerin birinden alınacak rapor; muayane komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul işlemi yapılacaktır.
12. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma tarafından ödenecektir.
13. İstekli firmalar yukarıdaki teknik şartname maddelerine uygunluklarını kanıtlayan, üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan son 3 yıl içinde almış oldukları belgeleri, teklifleri ile beraber ibraz etmelidirler.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırhane Sorumlusu

Yasabey bığ en

Yılmaz ERSOY
Hastane Müdürü Yrd.



19. 11. 2020

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

29/07/2024 15:05:10

111. 0050. 200

TEKNİK ŞARTNAME

9281 BOBİN İP (BORDO) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. % 100 POLYESTER OLMALI,
2. RENK :BORDO
3. MUKAVEMETİ İYİ OLMALI,
4. YÜZEYİ DÜZGÜN VE HATASIZ OLMALI,
5. İPLİK ÇAPI DÜZGÜN OLMALI,
6. ELASTİKİYETİ İYİ OLMALI,
7. DİKİŞ İPLİĞİ BOYAMASI DÜZGÜN OLMALIDIR.
8. KİMYASALLARA KARŞI DAYANIMI OLMALI,

Turan ERDOĞAN
Çamaşırvane Sorumlusu

Nazlı KILIÇ
İdari Sorumlu



20. kısım

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/04/2024 17:35:58

114.0088.000

TEKNİK ŞARTNAME

7897 LACİVERT KETEN KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kumaş %100 pamuk ve tel aralığı 61-62 tel/cm2 olmalıdır.
2. Kumaş eni en az 150-en çok 160 cm olacak ve kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
3. Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg. olmalıdır.
4. Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
5. Eni : 150 cm - 160 cm
6. Ağırlık : 195 + 5 gr./ m2
7. İplik : Atkı 20/1 Çözüğü 20/1
8. Sıklık: Atkı 21 Çözüğü 41
9. Çekme : Atkı % 2 Çözüğü % 4
10. PH Değer : 5-8
11. Kumaş antistatik ve indranten olmalıdır.
12. Kumaş dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuşlu olmalıdır.
13. Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir.Otoklavda 134 derecede buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
14. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
15. 80 derecelik yüksek ısıda özeliğini kaybetmemelidir.Çekme payı yaklaşık % 5-8 den fazla olmamalıdır.
16. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan oluşacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir.
17. Keten kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.

Turan ERDOĞAN
Çamaşhanası Sorumlusu

Yasabey bilgen



21. Kısım

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

29/07/2024 15:03:31

114.0096.20

TEKNİK ŞARTNAME

7762 PERDELİK KUMAS (BLACK OUT)

1. Kumaş %100 polyester olmalı, tercihen %10 pamuk karışımı olabilir.
2. Kumaş, güneş ve yıkamadan dolayı renk atmamalı.
3. Kumaş ipliği boyalı olup (black-out özelliği) ışık geçirmemeli.
4. Kumaşın eni tercihen 2,40 cm olmalı.
5. Kumaş 90 derece sıcak suda yıkamaya dayanıklı olmalı ve bozulmamalı.
6. Kumaş yıkamadan sonra en fazla %5 çekmeli.
7. Kumaş saten parlak olup , yıkamada bu özelliğini kaybetmemeli.
8. Kumaş rengi katalogdan hastane yönetimince seçilecektir.

Turan ERDOĞAN
Çamaşırlık Sorumlusu

Nazlı KILIÇ
İdari Sorumlu