



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20245344

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 02/09/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 BASKI YAPILMASI (AMELİYATHANE ALT-UST TAKIMLARI ICIN)	1.000,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20245344

NOT : 20245344 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : PINAR ARISOY

TEL :

E-MAIL : pinar.arisoy@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

510.0021.000	BASKI YAPILMASI (AMELİYATHANE ALT-UST TAKIMLARI ICIN)	ADET	1000
--------------	---	------	------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12624) BASKI YAPILMASI (AMELİYATHANE ALT-UST TAKIMLARI ICIN)

Açıklama : BASKI YAPILMASI (AMELİYATHANE ALT-UST TAKIMLARI ICIN)

- KAPSAM : Ameliyathanede kullanılan alt üst yeşil takımların üzerine; ameliyathaneye ait olduklarını belirten yazı (baskı) yapılması işini kapsar.
- Yeşil alt üst takımın üst arka kısmına; a) DEÜH AİTTİR yazısı (yazı karakter büyüklüğü 3cm olacak) b) AMELİYATHANE DIŞINDA GİYİLMEZ yazısı (karakter yazı büyüklüğü 2cm olacak)
- Yeşil alt üst takımın alt kısmına (TEK TARAF); a) DEÜH AİTTİR (karakter yazı büyüklüğü 2cm olacak), b) AMELİYATHANE DİLİNDE GİYİLMEZ yazısı (karakter yazı büyüklüğü 2cm olacak).
- Yazılar (baskı) beyaz zemin üzerinde siyah renk ile yazılacaktır.
- Yazılar (baskı) dijital baskı sistemi ile kumaşın üzerine uygulanacaktır.
- Boyanın kalıcılığını ve korumasını artırmak için uygun teknoloji ve mürekkep kullanılmalıdır.
- Uygulanan boya (baskı) sağlığa zararlı olmayan boyar maddelerle yapılmalıdır (Su bazlı mürekkep kullanılmamalı).
- Uygulanan boya (baskı) yıkama dayanımına sahip olmalı, elastikiyeti yüksek olmalı, 80/200 mikron toz inceliğine sahip olmalıdır.
- Baskıdan sonra boya ütüsü ile sabitlenmesi yapılmalıdır.
- Çamaşır makinasında 40-50 derecede yıkamaya uygun olmalıdır.
- Baskı yapılacak alt üst yeşil kumaşların kurumdan alınması ve kuruma geri iadesi firmaya aittir.