



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

14/07/2025 00:00:00

Teklif No: 20254113

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE**

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 18/07/2025 TARİHİ, SAAT 11:00 'E/A KADAR
EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA
İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU

MİKTAR

1	MERMERİT TEZGAH	1,00	METRE TÜL
---	-----------------	------	-----------

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKLİF NO : 20254113

ÖDEME SÜRESİ : 90

NOT : 20254113 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ NUR NAZİKE DEMİRBAŞ

E_MAIL : nurnazike.demirbas@deu.edu.tr

TEL :

1/2

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0032.001	MERMERIT TEZGAH	METRE TÜL 1
--------------	-----------------	-------------

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK OZELLIKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4039) MERMERIT TEZGAH

Açıklama : MERMERIT TEZGAH

- İzoftalik asit / NPG esaslı, akrilik modifiye UV dayanımlı doymamış poliestere reçine esaslı olmalıdır.
- Reçine dolgusu max % 60 olmalıdır.
- Dolgulu Yoğunluğu 2,05 gr / cm³ ± %5 olmalıdır.
- Dolgunsuz yoğunluğu 1,076 gr / cm³ ± %5 olmalıdır.
- Eğilme dayanımı Min.124 MPa ± %10 olmalıdır.
- Kopmada uzama 5,5 % ± %10 olmalıdır.
- İzod darbe dayanımı min 9 kJ / m² ± % 10 olmalıdır.
- Isıya ve meyve asitlerine dayanıklı olmalıdır.
- Su absorpsiyonu max. 0,159 % ± %10 olmalıdır.
- Barkol sertliği (ASTM-D 2583) 43 ± %10 olmalıdır.
- Elastisite Modülü (DIN 52455) 0,4 N/mm² olmalıdır.
- İdarenin talep edeceği boyutlarda teslim edilmelidir. Talep edilip teslim alınan ürün metrekaresi üzerinden ödeme yapılacaktır.
- Mermer yüzeyi en az 40 gloss parlaklığında olmalıdır.
- İdarenin talebi doğrultusunda tezgah sıva dipli, pahlı, alt veya üst damlalıklı, evyeli ve/veya idarenin isteyeceği delikler açılmış olarak teslim edilecektir.
- Talep edilen veya numunesi gösterilen renk veya desenlerde temin edilecektir.
- Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta ürünü "Türk Standartları Enstitüsü" veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 18. Birim ambalaj ve nakliye ambalajı üzerinde marka, model, seri no, renk kodu ve adı yazılı olmalıdır.
- Birim ambalaj ve nakliye ambalajı üzerinde marka, model, seri no, renk kodu ve adı yazılı olmalıdır.
- Elastiklik modülü min. 3436 MPa ± %10 olmalıdır.

A.T