



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

11/08/2025 00:00:00

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20254799

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 15/08/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

|   |                                            |       |       |
|---|--------------------------------------------|-------|-------|
| 1 | 29.7X 42 CM. A3 BOY 80 GR. SARI RENK KAGIT | 50,00 | PAKET |
|---|--------------------------------------------|-------|-------|

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20254799

NOT : TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ**  
**A3 BOYSARI RENKLİ KAĞIT**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. A3 boy sarı renkli kağıdın elyaf dağılımı (formasyonu) düzgün ve homojen olmalı, kağıt da toz, kir, leke, benek, yırtık, kırışıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma, birbirine yapışma, potlaşma, ondülasyon vb. kusurlar bulunmamalıdır.
2. Kağıt %100 kimyasal selülozdan üretilmiş olmalı, geri kazanılmış kağıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmemelidir.
3. Kağıdın ebatları 29,7 x 42 cm. olmalıdır. Kenarları aynı ölçüde düzgün - pürüzsüz kesilmiş olmalı ve kenar tozu bulunmamalıdır. En ve boy yüzeylerinde boyut farklılıkları bulunmamalı ve köşe açıları 90° olmalıdır.
4. Kağıdın gramajı 80 gr./m<sup>2</sup> ve kalınlığı en az 0,1 mm. olmalıdır. Kağıdın nem oranı % 3,2 – 5,3 ve su emme oranı (her iki yüzeyde - Cobb<sub>60</sub>) 20-40 g/m<sup>2</sup> değerleri arasında olmalıdır.
5. Kağıdın su yolu kısa kenara paralel olmalıdır. Kağıdın opasitesi en az % 85 olmalıdır. Kağıdın sertlik (stiffness) değerleri, en yönünde en az 40 mN, boy yönünde en az 80 mN olmalıdır.
6. Kağıt baskıya uygun yüzey düzgünlüğüne ve sertlik derecesine sahip olmalı ve baskı aşamasında toner, mürekkep, boya vb. dağıtmamalıdır. Yazıcı, fotokopi, teksir, dijital, ofset vb. cihazlarda tek yönlü veya arkalı önlü baskıda sorun yaşanmamalıdır.
7. Kağıdın iç ambalajının her bir paketinde 500 adet A3 boy sarı renk kağıt bulunmalı ve paketlerde eksik kağıt bulunmamalıdır. Kağıdın iç ambalajı nem, toz vb. geçirmez ve dış etkenlere karşı koruma özelliklerine sahip olmalıdır. Depolama ve nakliye sırasında iç ambalajlar, paketleme yerlerinden açılmamalı, yırtılma ve patlama meydana gelmemelidir.
8. Kağıdın her bir dış ambalajında 5 adet paket bulunmalı ve eksik paket bulunmamalıdır. Kağıdın dış ambalajı sağlam oluklu mukavva vb. malzemelerden üretilmeli ve dış ambalaj hasarsız sevk edilebilecek ve depolanmasını sağlayacak dayanıklılığa sahip olmalıdır. Kağıdın ambalajlarında depolamaya uygun olmayan deformasyonlar olmamalıdır.
9. Satıcı firma kağıdı Dokuz Eylül Üniversitesi'nce gösterilecek yere/yerlere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirmelidir.

Aytaç ERÇETİN  
Montaj Birim  
Sorumlusu

Abdullahman SAGDIOĞLU  
Matbaa Şube Müdürü