



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20255000

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/08/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	SETUSTU OCAK (TEKLI)	2,00	ADET
2	PASLANAMZ CELIK CAY OTOMATI (22 LITRE)	5,00	ADET
3	PASLANAMZ CELIK CAY OTOMATI (36 LITRE)	3,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20255000

NOT : 20255000 NO LU TEKLIF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0803.000	SETUSTU OCAK (TEKLI)	ADET	2
441.0814.000	PASLANAMZ CELIK CAY OTOMATI (22 LITRE)	ADET	5
441.0815.000	PASLANAMZ CELIK CAY OTOMATI (36 LITRE)	ADET	3

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13209) SETUSTU OCAK (TEKLI)

Açıklama : SETUSTU OCAK (TEKLI)

- Genel Tanım:**
Bu şartname, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Mutfak Biriminde kullanılmak üzere, endüstriyel kullanım amacına uygun, tek gözlü, tezgah üstü veya taşınabilir tip, elektrik ile çalışan ocak cihazının teknik ve yapısal özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
- Teknik Özellikler:**
Özellik: Açıklama
Göz Sayısı:1 adet (tek gözlü)
Çalışma Tipi:Elektrikli, sabit veya seyyar tip
Gövde Malzemesi: AISI 304 kalite 18/10 paslanmaz çelik
Güç Tüketimi: 1500-2000 watt aralığı
Çalışma Gerilimi:220-240 V AC, 50 Hz
Besleme Kablosu:Cihazın besleme kablosu, en az 3×1.5 mm² kesitinde, ısıya dayanıklı, topraklı fişli ve TS EN 60227 veya eşdeğer standartlara uygun olmalıdır. Kablo uzunluğu minimum 150 cm olmalıdır.
İç Elektrik Tesisatı:Cihazın iç elektrik kabloları, ısıya dayanıklı, yüksek sıcaklığa karşı korumalı malzemeden yapılmış olmalıdır.
Ocak Gözü Yapısı: Yoğun kullanıma uygun döküm plaka yüzeyli, iç rezistanslı, elektrikli ocak gözü bulunmalıdır
Isı Ayarı: Cihazda, sıcaklığın kullanıcı tarafından istenilen seviyede ayarlanmasını sağlayan kademeli ısı ayar düğmesi bulunmalıdır.
Kuru Çalışma Koruması:Rezistans koruma sistemine sahip olmalı
Kullanım Tipi: Tezgah üstü (portatif) kullanım
Boyutlar: Cihazın tezgah üstü kullanım için uygun ebatlarda olması yeterlidir. Fiziksel ölçüler, işlevselliği ve taşınabilirliği engellemeyecek şekilde olmalıdır.
Ayaklar: Ayarlanabilir, kaymaz ayaklı (yüksekliği dengelenebilir)
Temizlik Kolaylığı: Cihazın yüzeyi kolay temizlenebilir olmalı, sıvı geçirmez yapı tercih edilmelidir
Sertifikalar:Cihaz, CE işaretine sahip olmalı; kalite ve üretim standartları açısından ise TSE veya eşdeğer ulusal/uluslararası kalite belgelerine sahip olmalıdır.
Garanti Süresi:En az 2 (iki) yıl üretici/ithalatçı garantili
- Kullanım ve Güvenlik Özellikleri:**
Cihaz yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı, kısa devre ve aşırı akıma karşı korumalı olmalıdır.
Cihaz dış yüzeyi kullanıcının güvenliği açısından izole edilmelidir.
Isıtıcı plaka gövdeye sağlam şekilde monte edilmiş olmalı, kullanım sırasında sallanma veya gevşeme yapmamalıdır.
Kullanıcıyı bilgilendiren çalışma lambası veya göstergesi bulunmalıdır.

4. Teslimat ve Montaj:
Cihaz çalışır durumda, kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve yetkili servis listesi ile birlikte teslim edilecektir.
Kurulum gerektiriyorsa yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
5. Diğer Hususlar:
Cihaz tüm teknik özellikleriyle bu şartnameye birebir uygun olmalıdır.
Teknik şartnameye uymayan ürünler kabul edilmeyecektir
Ürün, en az 2 yıl süreyle yedek parça ve teknik servis garantisine sahip olmalıdır.

B.E

(13208) PASLANAMZ CELİK CAY OTOMATI (22 LITRE)

Açıklama : PASLANAMZ CELİK CAY OTOMATI (22 LITRE)

1. Bu teknik şartname, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Mutfak Biriminde kullanılmak üzere, elektrikle çalışan, yaklaşık 250 bardak kapasiteli (22-23 litre), tek demlikli, seyyar (taşınabilir) tip, yoğun kullanıma uygun, hijyenik ve enerji tasarruflu bir endüstriyel çay kazanının teknik ve yapısal özelliklerini tanımlar.
2. Teknik Özellikler:
Özellik: Açıklama
Toplam Hacim: Minimum 22 litre
Bardak Kapasitesi: Yaklaşık 250 bardak (ortalama 90 ml)
Gövde Malzemesi: AISI 304 kalite 18/10 paslanmaz çelik (iç ve dış yüzey)
Çay Haznesi: Cihaz içerisinde 1 adet paslanmaz çelikten imal edilmiş çay haznesi ve süzgeç bulunmalıdır. Demlik, cihaz kapasitesine uygun miktarda çay demleyebilecek hacimde olmalıdır.
Çalışma Gerilimi: 220-240 V AC, 50-60 Hz
Rezistans Gücü: 2000-2500 Watt aralığında, paslanmaz çelik rezistans
Besleme Kablosu: Cihazın besleme kablosu, en az 3×2.5 mm² kesitinde, TS EN 60227 veya eşdeğer ulusal/uluslararası standartlara uygun, ısıya ve neme dayanıklı, topraklı fişli, PVC veya kauçuk yalıtımlı olmalıdır. Kablo uzunluğu, güvenli kullanım sağlayacak şekilde minimum 150 cm olacaktır.
İç Tesisat Kabloları: Cihazın içindeki elektrik kabloları, ısıya dayanıklı ve güvenli çalışmaya uygun malzemeden yapılmış olmalıdır.
Termostat: Ayarlanabilir, otomatik sıcaklık kontrolü (30°C - 90°C)
Isı Yalıtımı: Çift cidarlı ve izolasyonlu gövde; dış yüzey ısınmayacak şekilde tasarlanmış
Su Seviye Göstergesi: Dışarıdan görülebilen şeffaf gösterge tüpü
Musluk Sayısı: 2 adet; biri çay, biri sıcak su için kullanılacak şekilde paslanmaz çelik
Kazan Kapağı: Isıya dayanıklı kulplu paslanmaz çelik kapak
Seyyar Özellik: Ergonomik taşıma kulplu taşınabilir gövde tasarımı
Kuru Çalışmaya Karşı Koruma: Termal kesici ile susuz çalışmayı engelleyen sistem
Dış Kaplama: Parlak veya mat paslanmaz çelik dış yüzey
Kullanım Tipi: Tezgah üstü veya mobil kullanım
Sertifikalar: Cihaz, CE işaretine sahip olmalı; kalite ve üretim standartları açısından ise TSE veya eşdeğer ulusal/uluslararası kalite belgelerine sahip olmalıdır.
Garanti Süresi: En az 2 yıl üretici garantili

3. Kullanım ve Güvenlik Özellikleri:
Cihazda otomatik sıcaklık kontrol sistemi bulunmalı ve kaynama sonrası sıcak tutma moduna geçebilmelidir.
Kuru çalışmayı önleyici termik sigorta bulunmalıdır.
Musluklar ve kulplar ısıya dayanıklı olmalı ve güvenli kullanım sağlamalıdır.
Elektrik aksamı izole edilmiş, kullanıcı güvenliğine uygun şekilde tasarlanmalıdır.
Tüm yüzeyler kolay temizlenebilir ve gıda hijyenine uygun olmalıdır.
4. Teslimat ve Montaj:
Cihaz, çalışır durumda, kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve yetkili servis listesi ile birlikte teslim edilecektir.
Kurulum gerekiyorsa yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
5. Diğer Hususlar:
Teklif edilen ürün bu şartnameye birebir uygun olmalıdır.
Teknik şartnameye uymayan cihazlar teslim alınmayacaktır.
Garanti süresi boyunca teknik servis ve yedek parça desteği sağlanmalıdır.

B.E

(13207) PASLANAMZ CELİK CAY OTOMATI (36 LITRE)

Açıklama : PASLANAMZ CELİK CAY OTOMATI (36 LITRE)

1. Genel Tanım:
Bu teknik şartname, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Mutfak Biriminde kullanılmak üzere, elektrikle çalışan, yaklaşık 400 bardak kapasiteli (36 litre), tek demlikli, seyyar (taşınabilir) tip, yoğun kullanıma uygun, hijyenik ve enerji verimliliği sağlayan endüstriyel elektrikli çay kazanının teknik ve yapısal özelliklerini kapsar.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

2. **Teknik Özellikler:**
Özellik Açıklama
Toplam Hacim: Minimum 36 litre
Bardak Kapasitesi: Yaklaşık 400 bardak (ortalama 90 ml)
Gövde Malzemesi: AISI 304 kalite 18/10 paslanmaz çelik (iç ve dış yüzey)
Çay Haznesi :Cihaz içerisinde 1 adet paslanmaz çelikten imal edilmiş çay haznesi ve süzgeç bulunmalıdır. Demlik, cihaz kapasitesine uygun miktarda çay demleyebilecek hacimde olmalıdır.
Çalışma Gerilimi: 220-240 V AC, 50-60 Hz
Rezistans Gücü: 2500-3000 Watt aralığında, paslanmaz çelik rezistans
Besleme Kablosu: Cihazın besleme kablosu, en az 3x2.5 mm² kesitinde, TS EN 60227 veya eşdeğer ulusal/uluslararası standartlara uygun, ısıya ve neme dayanıklı, topraklı fişli, PVC veya kauçuk yalıtımlı olmalıdır. Kablo uzunluğu, güvenli kullanım sağlayacak şekilde minimum 150 cm olacaktır.
İç Tesisat Kabloları: Cihazın içindeki elektrik kabloları, ısıya dayanıklı ve güvenli çalışmaya uygun malzemeden yapılmış olmalıdır.
Termostat: Ayarlanabilir, otomatik sıcaklık kontrolü (30°C - 90°C)
Isı Yalıtımı: Cihaz taşınabilir özellikte olup, taşınabilirliğini engellemeyecek şekilde çift cidarlı ve izolasyonlu gövdeye sahip olmalıdır. İç ve dış yüzey arasında ısı yalıtımı sağlayan boşluk veya yalıtım malzemesi bulunmalı; bu yapı sayesinde cihazın dış yüzeyi ısınmaz, enerji tasarrufu sağlanır ve iç sıcaklık korunur.
Su Seviye Göstergesi: Dışarıdan görülebilen şeffaf gösterge tüpü
Musluk Sayısı: 2 adet; biri çay, biri sıcak su için kullanılacak şekilde konumlandırılmış, paslanmaz çelik veya gıda temasına uygun özel musluklardan oluşmalıdır.
Kazan Kapağı: Isıya dayanıklı kulplu paslanmaz çelik kapak
Seyyar Özellik: Ergonomik taşıma kulplu taşınabilir gövde tasarımı
Kuru Çalışmaya Karşı Koruma: Termal kesici (susuz çalışmaya karşı rezistans koruma)
Dış Kaplama: Parlak veya mat paslanmaz çelik dış yüzey
Kullanım Tipi: Tezgah üstü veya taşınabilir mobil kullanım
Sertifikalar: Cihaz, CE işaretine sahip olmalı; kalite ve üretim standartları açısından ise TSE veya eşdeğer ulusal/uluslararası kalite belgelerine sahip olmalıdır.
Garanti Süresi: En az 2 yıl üretici garantili
3. **Kullanım ve Güvenlik Özellikleri:**
Otomatik ısı kontrolü sayesinde su istenilen sıcaklıkta tutulmalıdır.
Kuru çalışmayı önleyen termik koruma sistemi bulunmalıdır.
Musluk ve saplar ısıya dayanıklı ve kullanıcı güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
Elektrik bağlantıları izole edilmiş ve kullanıcı güvenliği için uygun standartlara göre yapılmış olmalıdır.
Cihazın tüm metal yüzeyleri hijyenik kullanım için uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.
4. **Teslimat ve Montaj:**
Cihaz çalışır durumda, kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve yetkili servis listesi ile birlikte teslim edilecektir.
Kurulum gerekiyorsa yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
5. **Teklif edilen ürün teknik şartnameye birebir uygun olmalıdır.**
Teknik şartnameye uymayan ürünler kabul edilmeyecektir.
Garanti süresi boyunca teknik servis ve yedek parça desteği sağlanmalıdır.