



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202673

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/01/2026 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	TELEFON (STANDART MASA TELEFONU)	100,00	ADET
2	OPERATOR KONSOLU	2,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 202673

NOT : TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0133.000	TELEFON (STANDART MASA TELEFONU)	ADET	100
441.1005.000	OPERATOR KONSOLU	ADET	2

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9225) OPERATOR KONSOLU

Açıklama : OPERATOR KONSOLU

1. Teklif edilen ürünler, ITU-T ve ETSI standartlarına tamamen uygunluk taşımalıdır
2. Teklif edilen ürünler, yeni ve kullanılmamış olacak; üzerinde şekil bozukluğu, çizik, çatlak, kırık, pas, vb. olmayacaktır.
3. Teklif edilen cihazlar TTE Directive 1999/5/EEC uygun ve 2 yıl garantili olmalıdır
4. Operatör Konsolu Cihazı mevcut santralle aynı marka olacaktır.
5. Operatör Konsolu Cihazı ile birlikte santral için gerekli olan lisanslarda verilecektir.
6. Operatör Konsolu Cihazı, mevcut santral sistemiyle tam entegre olarak çalışacaktır.
7. Operatör Konsolu Cihazı ton?lu arama özelliği olmalıdır.
8. Operatör Konsolu Cihazı , -5°C ile +40 °C çevresel sıcaklık aralığında ve %15 - %80 bağı nem koşullarında çalışabilmelidir.
9. Operatör Konsolu Cihazı, Avrupa R&TTE directive 1999/5/EC'nin önemli gereksinimleri ve diğer ilgili provizyonları ile uyumlu olmalıdır.
10. Operatör Konsolu Cihazı , santrale sadece 2 tel abone kablosu ile bağlanacak ve 0,5 mm dahili abone kablosu üzerinden en az 1.000 metre uzaklıkta çalışabilecektir.
11. Operatör Konsolu Cihazı, enerjisini santraldan temin edecek olup, bu amaçla adaptör, ayrı bir besleme hattı ihtiyacı bulunmayacaktır.
12. Operatör Konsolu Cihazının ahize dışında, uygun mikrofona kulaklık seti bağlayabilmek için ayrı bir bağlantı noktası olmalı ve Konsol cihazı üzerinden bir tuş ile kulaklık kullanımı ayrıca seçilebilmelidir
13. Operatör Konsolu Cihazı, gelen çağrılar en iyi şekilde takip edip, hızlı bir şekilde hizmet verebilmeleri ve ekran üzerinden bilgileri en iyi şekilde takip edebilmeleri amacıyla , en az 5 satır ve 160 karakter LCD/grafik ekrana sahip olmalıdır
14. Konsolda arayan abonenin numarası ve ismi, aranan abonenin numarası ve ismi, bekleyen çağrı sayısı, saat ve santralde oluşan arıza durumunun görülebileceği ekran bulunacaktır.
15. Operatör Konsoluna, birisi genel diğeri şahsi olmak üzere en az iki erişim numarası verilebilecektir. Söz konusu numaralara gelen çağrılar kuyruğa alınmalı ve her bir kuyruқта bekleyen çağrıların sayısı, ayrı ayrı görülebilmelidir.
16. Meşgul aboneden operatrise geri dönen çağrılarda, meşgul abonenin numarası ve ismi ile bu çağrının geri dönen çağrı olduğu ekrandan anlaşılabilecektir.
17. Aboneler, çağrıları Operatör Konsoluna yönlendirebilmelidir. Bu durumda, gelen çağrının tipi, yönlendirmeyi yapan abonenin numarası ve ismi ekrandan görülebilmelidir.
18. Operatör Konsolu , işletme terminalinden yapılacak programlamaya göre, görüşmelerin arasına girmeye yetkili olabilmelidir. Bu durumda operatrisin hatta olduğunu gösterir bir ton duyulmalıdır
19. Operatör Konsolu Cihazı , konsol üzerinden bir tuşa basarak kendini devre dışına çıkarabilmelidir. Bu işlemden sonra söz konusu konsola çağrı gönderilmeyecek ve gelen çağrılar diğer konsollara dağıtılacaktır.

20. Operatör Konsoluna gelen çağrı belirli bir süre içerisinde yanıtlanmadığı takdirde, uyarı amacıyla çalma sesi normalden farklı bir tona değişmelidir. Söz konusu çağrı ilave bir süre içerisinde de yanıtlanmadığı takdirde, konsol telefon santrali tarafından otomatik olarak devre dışına alınacaktır. Tüm operatris konsolları devre dışı olduğunda, telefon santrali otomatik olarak gece servisi konumuna geçirilecektir.
21. Operatör Konsolu, görüştüğü kişiyi dinleyebilirken kendi konuşmasının karşıya gitmesini engelleyebilmelidir. Ayrıca, operatris serbest iken ya da konsol çalarken, söz konusu tuşa basarak konsolu sessiz konuma alabilmelidir.

M.E

(8927) TELEFON (STANDART MASA TELEFONU)

Açıklama : TELEFON (STANDART MASA TELEFONU)

1. KONUSU:
 - 1.1. Bu teknik şartname ITU-T (CCIT) ve Türk Telekom standartlarına uygun, mevcut Mitel (Aastra) telefon santraliyle entegre olarak çalışacak ekransız analog telefon cihazına ait istek ve özelliklerini kapsar.
2. TEKNİK HUSUSLAR:
3. Sistem Kapasitesi
 - 3.1. Malzeme içeriği: Mitel (Aastra) 7106 Ekransız Analog Telefon Cihazı
4. Genel Özellikler
 - 4.1. Teklif edilen ürünler, ITU-T ve ETSI standartlarına tamamen uygunluk taşımaktadır.
 - 4.2. Teklif edilen ürünler, yeni ve kullanılmış olacak; üzerinde şekil bozukluğu, çizik, çatlak, kırık, pas, vb. olmayacaktır.
 - 4.3. Teklif edilen cihazlar TTE Directive 1999/5/EEC uygun ve 2 yıl garantili olmalıdır.
5. Teknik Özellikler
 - 5.1. Analog telefon cihazı mevcut santral sistemiyle tam entegre olarak çalışacaktır.
 - 5.2. Analog telefon cihazının DTMF ton'lu arama özelliği olmalıdır.
 - 5.3. Analog telefon cihazı, -5°C ile +40°C çevresel sıcaklık aralığında ve %15 - %80 bağı nem koşullarında çalışabilmelidir.
 - 5.4. Analog telefon cihazı, Avrupa R&TTE directive 1999/5/EC'nin önemli gereksinimleri ve diğer ilgili provizyonları ile uyumlu olmalıdır.
 - 5.5. Analog telefon cihazı, santrale sadece 2 tel abone kablosu ile bağlanacak ve 0,5 mm dahili abone kablosu üzerinden en az 1.000 metre uzaklıkta çalışabilmektedir.
 - 5.6. Analog telefon cihazı, enerjisini santraldan temin edecek olup, bu amaçla adaptör, ayrı bir besleme hattı ihtiyacı bulunmayacaktır.
 - 5.7. Cihazda sessiz (mute) işlevi bulunacaktır. Görüşme yaparken, bir tuşa basarak dahili abonenin sesinin karşı tarafa gitmesi engellenecek.
 - 5.8. Cihaz üzerinde son aramayı tekrar aramak için 'Redial' tuşu bulunmalıdır.
 - 5.9. Analog telefon cihazı, üzerinde 'mesaj' özelliği için led lamba uyarısı ve tuşu olmalıdır.

M.E