



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261310

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **16/03/2026 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR**

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)	16.000,00	METRE
2	CARSAFLIK HASSE BEYAZ	25.000,00	METRE
3	PERDELİK TUL KRINKIL	400,00	METRE
4	BOBIN YESİL	120,00	ADET
5	ELYAF YASTIK	400,00	ADET
6	SU GECİRMEZ KUMAS (AMELIYATHANE ICIN)	3.000,00	METRE
7	PIKE TEK KISILIK	500,00	ADET
8	OVERLOK IPI(YESİL BOBIN)	10,00	KİLOGRAM
9	NST KUSAK LASTIGI	75,00	METRE
10	BEL LASTIGI 3CM'LİK	1.000,00	METRE

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20261310

NOT : TERZİHANE İHALESİ

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/10



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261310

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **16/03/2026 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR**

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	TERZİ MEZURASI	5,00	ADET
12	RAYLI PERDE DUGMESİ	1.000,00	ADET
13	TEK KISILIK YORGAN (POLAR BATTANIYE)	100,00	ADET
14	TRICOTON KUMAS(YESİL)	5.000,00	METRE
15	BEBEK BAKIM HAVLUSU VEYABEZİ (100X100 CM)	25,00	ADET
16	LACIVERT KETEN KUMAS	1.500,00	METRE
17	TAM KRİZ SETİ	2,00	ADET
18	HASTA YATAK SABİTLEME SETİ (MINİ KRİZ SETİ)	10,00	ADET
19	OTOKLAV ELDIVENİ	5,00	ÇİFT

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20261310

NOT : TERZİHANE İHALESİ

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/10

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

114.0001.000	PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)	METRE	16000
114.0006.000	CARSAFLIK HASSE BEYAZ	METRE	25000
114.0017.000	PERDELİK TUL KRINKIL	METRE	400
111.0001.000	BOBIN YESİL	ADET	120
111.0010.000	ELYAF YASTIK	ADET	400
114.0044.000	SU GECİRMEZ KUMAS (AMELIYATHANE ICIN)	METRE	3000
113.0018.000	PIKE TEK KISILIK	ADET	500
111.0015.000	OVERLOK IPI(YESİL BOBIN)	KİLOGRAM	10
111.0021.000	NST KUSAK LASTIGI	METRE	75
111.0022.000	BEL LASTIGI 3CM'LIK	METRE	1000
111.0027.000	TERZİ MEZURASI	ADET	5
111.0042.000	RAYLI PERDE DUGMESI	ADET	1000
113.0032.000	TEK KISILIK YORGAN (POLAR BATTANIYE)	ADET	100
114.0065.000	TRICOTON KUMAS(YESİL)	METRE	5000
113.0053.000	BEBEK BAKIM HAVLUSU VEYABEZİ (100X100 CM)	ADET	25
114.0088.000	LACIVERT KETEN KUMAS	METRE	1500
112.0255.000	TAM KRİZ SETİ	ADET	2
112.0257.000	HASTA YATAK SABITLEME SETİ (MINI KRİZ SETİ)	ADET	10
112.0258.000	OTOKLAV ELDIVENİ	ÇİFT	5

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5317) RAYLI PERDE DUGMESİ

Açıklama : RAYLI PERDE DUGMESİ

- 1 NCI KALITE PLASTIK MALZEMEDEN URETİLMELİ
- 8 MM CAPINDA OLMALI
- Rayın üzerinde rahat bir şekilde kayabilmeli.

(7620) TEK KISILIK YORGAN (POLAR BATTANIYE)

Açıklama : TEK KISILIK YORGAN (POLAR BATTANIYE)

1. % 90 AKRİLİK,%10 PAMUK OLMALI,
2. RENK: İDARE TARAFINDAN BELİRLENECEK.
3. ÜZERİNDE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ LOGOSU OLMALI,
4. 160X220 EBADINDA
5. METRE KARE AĞIRLIĞI MİNİMUM 650 GR OLMALI
6. 4 KENARI ÇİFT DİKİŞLİ BİYE İLE ÇEVİRİLİ
7. 30 C DE YIKANABİLİR, YIKANDIĞINDA TÜYLENME VE KEÇELEŞME OLMAMALI,
8. ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE OLMALI,
9. TÜM NUMERİK DEĞERLERDE +-5% TOLERANS VARDIR.
10. EN AZ BİR YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
11. HER BATTANIYE AYRI AYRI NAYLON POŞETLENECEKTİR.
12. ÜRÜN ŞARTNAME ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

(7897) LACIVERT KETEN KUMAS

Açıklama : LACIVERT KETEN KUMAS

1. Kumaş %100 pamuk ve tel aralığı 61-62 tel/cm2 olmalıdır.
2. Kumaş eni en az 150-en çok 160 cm olacak ve kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
3. Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg. olmalıdır.
4. Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
5. Eni : 150 cm - 160 cm
6. Ağırlık : 195 + 5 gr./ m2
7. İplik : Atkı 20/1 Çözüğü 20/1
8. Sıklık: Atkı 21 Çözüğü 41
9. Çekme : Atkı % 2 Çözüğü % 4
10. PH Değer : 5-8
11. Kumaş antistatik ve indranten olmalıdır.
12. Kumaş dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuşlu olmalıdır.
13. Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir.Otoklavda 134 derecede buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
14. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
15. 80 derecelik yüksek ısıda özeliğini kaybetmemelidir.Çekme payı yaklaşık % 5-8 den fazla olmamalıdır.

16. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan oluşacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir.
17. Keten kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.

(7621) BOBIN YESİL

Açıklama : BOBIN YESİL

1. % 100 POLYESTER OLMALI,
2. RENK :YEŞİL
3. MUKAVEMETİ İYİ OLMALI,
4. YÜZEYİ DÜZGÜN VE HATASIZ OLMALI,
5. İPLİK ÇAPI DÜZGÜN OLMALI,
6. ELASTİKİYETİ İYİ OLMALI,
7. DİKİŞ İPLİĞİ BOYAMASI DÜZGÜN OLMALIDIR.
8. KİMYASALLARA KARŞI DAYANIMI OLMALI,

(10766) TRICOTON KUMAS(YESİL)

Açıklama : TRICOTON KUMAS(YESİL)

1. %60 Polyester ve %40 pamuk olmalıdır.
2. Yıkamadan sonra, boya akıtmamalı ve rengi solmamalı,
3. Isıya dayanıklı olmalıdır ve yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.
4. Eni en az 1,50 cm olmalıdır.
5. Kumaş kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
6. Tericoton kumaş 1 m2 ağırlığı en az 115 gr olmalıdır.
7. Tericoton kumaş çözgü sıklığı:49,atkı sıklığı:21 olmalıdır.
8. Tericoton kumaşın iplik cins 20/1 pamuk iplik olmalıdır.
9. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
10. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.
11. Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne gönderecektir. Bu merkezlerden alınacak raporun sonuç bölümünde " Teknik Şartnameye Uygundur." ibaresi aranacaktır. Bu raporu temin edemeyen firmanın ürünleri iade edilecektir.
12. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma tarafından ödeyecektir.

(7611) SU GECİRMEZ KUMAS (AMELIYATHANE ICIN)

Açıklama : SU GECİRMEZ KUMAS (AMELIYATHANE ICIN)

1. Renk: Yeşil
2. Ebatlar : En : 150 cm
3. Kumaş Cinsi : Tafetta
4. Su geçirmez özelliği olmalı.
5. 70-80 c ısıda yıkama sonrası rengi solmamalı, Boyut değişimi en fazla 5 cm olmalı.
6. Kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemeli.
7. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalı.

(11978) OVERLOK IPI(YESİL BOBIN)

Açıklama : OVERLOK IPI(YESİL BOBIN)

1. %100 POLYESTER OLMALIDIR.
2. İPLİK BÜKÜMLERİ ÇOK AZ BÜKÜMLÜ OLMALIDIR.
3. BOBİNLER ORTALAMA EN AZ 1 KG OLMALIDIR.

(7362) NST KUSAK LASTIGI

Açıklama : NST KUSAK LASTIGI

1. Renk : Yeşil olmalıdır.
2. Eni: 6 cm olmalıdır.
3. Kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Esnemesi rahat olmalıdır.

(4472) PIKE TEK KISILIK

Açıklama : PIKE TEK KISILIK

1. Dokuma materyali % 100 pamuk olmalıdır.
2. Pike ebatları; eni: minimum 160 cm. ve boyu:minimum 230 cm. olmalıdır.
3. Pike aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
4. Ağırlık: minimum 350 gr/m²
5. İplik: Atkı - 6/1 ve Cozgu - 8/1
6. Sıklık: Atkı - 17 ve Cozgu - 22
7. Kenar dıkısları ; katlı yerleri overlok dıkıs olacaktır.
8. Pike üzerinde bulunan ve İdarece belirlenen Dokuz Eylül amblemi ' NAKİŞ İŞLEME ' olacaktır.

(7617) BEL LASTIGI 3CM'LIK

Açıklama : BEL LASTIGI 3CM'LIK

1. %100 polyester olmalı,
2. Eni: 3 cm olmalı,
3. Rahat bir şekilde esneme yapmalı,
4. Yıkandığında %3 ten fazla çekmemeli,
5. Renk: Beyaz olmalıdır.

(10772) TERZİ MEZURASI

Açıklama : TERZİ MEZURASI

1. Klasik terzi mezurası şeklinde üretilmiş olmalıdır.
2. Ekonomik olmalıdır.
3. Ham maddesi yumuşak, dayanıklı, kokusuz ve renk vermeyen kalitede olmalıdır.
4. Her türlü nesnenin ölçümünü yapabilir olmalıdır.
5. 1.50 metre uzunluğunda olmalıdır.

(11899) CARSAFLIK HASSE BEYAZ

Açıklama : CARSAFLIK HASSE BEYAZ

1. %65 (+/-5) pamuk %35(+/-5) polyester iplik dokumadan mamul, en az cm2 de 60-62 tel atığı-çözü kumaştan mamul dokunmuş olmalıdır.
2. Özellikle rutin çamaşır deterjanlarına karşı dayanıklı, solmayan renkte üretim yapılmalıdır.

- 30/1 ipten dokunmalı, 1 m2 ağırlığı en az 115-125 gr olmalıdır.
- Kumaş kalitesini gösteren numune getirilmelidir.
- İhale uhtesinde kalan firma hastanemizde halen kullanılmakta olan mevcut nevresim takımının tıpkı aynısı renk desen ve fabrikasyon logo baskısı kullanarak üretim yapmalıdır.
- Örnek numune 1 hafta içerisinde getirilip uygunluk alınmalıdır....
- En: 240 cm,
- Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
- Desen optik beyaz üzerine matvays yaprak desen şeklinde hastane logosu ve yazısı renkli halde kumaşın tüm yüzüne serpiştirme şeklinde serigrafi pigment baskı halinde baskı yapılması gereklidir.
- Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne gönderecektir. Bu merkezlerden alınacak raporun sonuç bölümünde " Teknik Şartnameye Uygundur." ibaresi aranacaktır. Bu raporu temin edemeyen firmanın ürünleri iade edilecektir.
- Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma tarafından ödeyecektir.

(9213) PERDELİK TUL KRINKIL

Açıklama : PERDELİK TUL KRINKIL

- %100 POLYESTER OLACAKTIR.
- ÖRME RAŞEL OLACAKTIR.
- M2 AĞIRLIĞI EN AZ 85 GR OLACAKTIR.
- ATKI 70 DENYE FDT YARIMAT
- ÇÖZGÜ 300 DENYEASG OLMALIDIR.
- ATKI SIKLIĞI 16 MAY OLACAKTIR.
- YANMAZ ÖZELLİĞİ OLACAK.
- ÜRÜNÜN YANMAZLIK DÜZEYİ TS 5775 EN ISO DEĞERLERİNİ TAŞIMALI.
- BU ÖZELLİĞİ BELİRTEN RAPOR İHALE DOSYASINDA OLMALI.
- ÜTÜ İSTEMEYECEK TUL KIRIŞMAYACAK (40 DERECEDE YIKANABİLECEK)

(7616) ELYAF YASTIK

Açıklama : ELYAF YASTIK

- Yastığın kumaşı 1.Kalite sanforlu %100 pamuklu, 57 tel ve 30/1 iplikten olacak
- Yastığın içinde 900 gr boncuk silikon elyaf olmalı,
- Yastık ebadı 50x70 olmalı,

4. Yastık makinada yıkanabilmeli.
5. Yastıklar havası alınmış paketler halinde depoya teslim edilmeli.

(7622) BEBEK BAKIM HAVLUSU VEYABEZİ (100X100 CM)

Açıklama : BEBEK BAKIM HAVLUSU VEYABEZİ (100X100 CM)

1. HAVLU RENGİ BEYAZ OLACAKTIR,
2. SUYU KOLAYLIKLA EMEN OLMALIDIR,
3. BOY: 100 CM, EN: 100 CM. OLMALIDIR,
4. İLMEK İPLİĞİ BOYASIZ %100 PAMUK İPLİĞİ OLACAKTIR,
5. HAVLU ÜZERİNE BORDO RENK NAKİŞ İŞLEME, " DEÜ HASTANESİ " YAZISI OLMALI, YAZININ TAMAMI EN 5 (beş) CM., BOY: 35 (otuzbeş) CM. OLUP EL YAZISI ŞEKLİNDE YAZILMIŞ OLMALIDIR.
6. 90 DERECE DE YIKANABİLİR OLMALIDIR.
7. İLMEK/ZEMİN ORANI EN AZ 4 OLMALIDIR.
8. KOPMA DAYANIMI; ÇÖZGÜ EN AZ 333, ATKI EN AZ 274 OLMALIDIR.
9. KENAR KISIMLARI SÖKÜLMEYECEK ŞEKİLDE DOKUNMUŞ VEYA ÖRÜLMÜŞ OLMALIDIR.

(10767) PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)

Açıklama : PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)

1. Kumaş %100 pamuk ve tel aralığı 61-62 tel/cm2 olmalıdır
2. Kumaş eni en az 150 en çok 160 cm olacak ve kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
3. Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg olmalıdır.
4. Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır;
5. Eni: 150-160 cm,
6. Ağırlık: 195 5gr/m2
7. İplik : Atkı 20/1 Çözgü 20/1
8. Sıklık : Atkı 21 Çözgü 41
9. Çekme : Atkı %2 Çözgü %4
10. PH Değer : 5-8
11. Kumaş antistatik ve indranten boyalı olmalıdır.
12. Kumaş dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuşlu olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13. Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir. Otoklavda 134 derecede buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
14. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
15. 80 derecelik yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir. Çekme payı yaklaşık %5-8 den fazla olmamalıdır.
16. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
17. Keten kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.
18. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.
19. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan olacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir.
20. Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne gönderecektir. Bu merkezlerden anılacak raporun sonuç bölümünde "Teknik şartnameye uygundur" ibaresi aranacaktır. Bu raporu temin edemeyen firmanın ürünleri iade edilecektir.
21. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma ödeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAME

1. Kısım

12318 PAMUKLU KUMAŞ (YEŞİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kumaş %100 pamuk olmalıdır.
2. Kumaş sıklığı en az 60 tel/cm² olmalıdır.
3. Kumaş eni kenar dehlisi en az 150 cm olmalıdır.
4. Kumaşın m² ağırlığı en az 180 gram olmalıdır.
5. Yıkama sonrası ilk ve özgü yönünde boyut değişimi en fazla %4 olmalıdır.
6. Ph değeri : 6-8 olmalıdır.
7. Kumaş küp boyama maddesi ile boyanmış olmalıdır.
8. Otoklavda 134 °C buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
9. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
10. Kumaş üzerinde renk farklılıkları, yırtık, delik vb. hatalı bölüm olmamalıdır.
11. Kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.
12. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
13. Öründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.
14. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan olacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir.
15. İdarenin gerek gördüğü durumda kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak ihaleyi alan firma, ürünleri teslim ettikten sonra komisyonca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne gönderilecektir. Bu merkezlerin birinden alınacak rapor, muayene komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul işlemi yapılacaktır.
16. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma tarafından ödenecektir.
17. İstedi firmalar yukarıdaki teknik şartname maddelerine uygunluklarını kanıtlayan, Üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan son 3 yıl içinde almış oldukları belgeleri, teklifleri ile beraber ibraz etmelidirler.

Yaşar BİLGEN
Tercihane Sorumlusu

Gülşen KAYA
Tercihane Sorumlusu Yard.

TEKNİK ŞARTNAME

2. Kurum

12324 ÇARŞAFLIK HASSE BEYAZ KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 7.12.003

1. Kumaş %85 (+/-5)pamuk ve %35 (+/-5) polyester olmalıdır.
2. Kumaşın m² ağırlığı en az 115 gram olmalıdır.
3. Kumaş sıklığı en az 60 tel/cm² olmalıdır.
4. Kumaş eni kenar dahil en az 240 cm olmalıdır.
5. TS 5720 EN ISO 6330-5A'ya göre yıkanmış örneklerde renk değişimi olmamalıdır.
6. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.
7. İhale uhtesinde kalan firma hastanemizde halen kullanılmakta olan mevcut nevresim takımının 1pki aynı renk desen ve fabrikasyon logo baskısı kullanarak üretim yapmalıdır.
8. Örnek numune 1 (bir) hasta içerisinde getirilip uygunluk alınmalıdır.
9. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
10. Desen optik beyaz üzerine matvaya yaprak desen şeklinde hastane logosu ve yazısı renkli halde kumaşın tüm yüzüne serpiştirme şeklinde serigrafi pigment baskı halinde baskı yapılması gereklidir.
11. İdarenin gerek gördüğü durumda kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak ihaleyi alan firma,ürünleri teslim ettikten sonra komisyonca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekel Mühendisliği Bölümü'ne veya Ege Üniversitesi Tekel Mühendisliği Bölümü'ne gönderilecektir.Bu merkezlerin birinde alınacak rapor; muayane komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul işlemi yapılacaktır.
12. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma tarafından ödenecektir.
13. İstekli firmalar yukarıdaki teknik şartname maddelerine uygunluklarını kanıtlayan, üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan son 3 yıl içinde almış oldukları belgeleri, teklifleri ile beraber ibraz etmelidirler.

Yaşar BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gülzar KAR
Satış Sorumlusu Yord



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

26/09/2025 14:35:06

3. kısım

TEKNİK ŞARTNAME

9213 PERDELİK TÜL KRINKIL TEKNİK ŞARTNAMESİ Ter2002

1. %100 POLYESTER OLACAKTIR.
2. ÖRME RAŞEL OLACAKTIR.
3. M2 AĞIRLIĞI EN AZ 86 GR OLACAKTIR.
4. ATKI 70 DENYE FDT YARIMAT
5. ÇÖZGÜ 300 DENYEASG OLMALIDIR.
6. ATKI SIKLIĞI 18 MAY OLACAKTIR.
7. YANMAZ ÖZELLİĞİ OLACAK.
8. ORONÜN YANMAZLIK DÜZEYİ TS 5775 EN ISO DEĞERLERİNİ TAŞIMALI.
9. BU ÖZELLİĞİ BELİRTEN RAPOR İHALE DOSYASINDA OLMALI.
10. ÜTÜ İSTEMEYECEK TÜL KIRIŞMAYACAK (40 DERECEDE YIKANABİLECEK)

Yaşabey BİLGİN
Tarihane Müdürü

Gülizar KAYA
Tarihane Müdür Yard.

4. Kısım

TEKNİK ŞARTNAME

7621 BOBİN İP (YEŞİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ Terz 011

1. % 100 POLYESTER OLMALI,
2. RENK :YEŞİL
3. MUKAVEMETİ İYİ OLMALI,
4. YÜZEYİ DÜZGÜN VE HATASIZ OLMALI,
5. İPLİK ÇAPı DÜZGÜN OLMALI,
6. ELASTİKİYETİ İYİ OLMALI,
7. DİKİŞ İPLİĞİ BOYAMASI DÜZGÜN OLMALIDIR.
8. KİMYASALLARA KARŞI DAYANIMI OLMALI,

Yaşar BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gülizer KARAY
Araştırma Yrd.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

18/06/2023 12:33:09

TEKNİK ŞARTNAME

5. Kısım

7616 YASTIK (ELYAF) Terz 089

1. Yastığın kumaşı 1.Kalite sanforlu %100 pamuklu, 57 tel ve 30/1 iplikten olacak
2. Yastığın içinde 900 gr boncuk silikon elyaf olmalı,
3. Yastık ebedi 50x70 olmalı,
4. Yastık makinede yıkanabilmeli,
5. Yastıklar havası alınmış paketler halinde depoya teslim edilmeli.

Yaşar BİLGEN
Terzihane Müdürü

Gülizar KAYA
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

6 145 cm

TEKNİK ŞARTNAME

7611 SU GEÇİRMEZ KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ Terz 175

1. Renk: Yeşil
2. Ebatlar : En : 150 cm
3. Kumaş Cinsi : Tafetta
4. Su geçirmez özelliği olmalı.
5. 70-80 c ısıda yıkama sonrası rengi solmamalı, Boyut değişimi en fazla 5 cm olmalı.
6. Kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemeli.
7. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalı.

Yaşabey BİLGİN
Terzihane Sorumlusu

GÜLER KAYA
Terzihane Sorumlusu



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

26/08/2025 14:14:29

7. Kurum

TEKNİK ŞARTNAME

4472 PIKE TEK KISILIK Terc 043

1. Dokuma materyali % 100 pamuk olmalıdır.
2. Pike ebatları; eni; minimum 160 cm. ve boyu; minimum 230 cm. olmalıdır.
3. Pike aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
4. Ağırlık; minimum 350 gr/m²
5. İplik: Atkı - 6/1 ve Çoçgu - 8/1
6. Sıklık: Atkı - 17 ve Çoçgu - 22
7. Kenar dikişleri ; kedi yerleri overlok dikiş olacaktır.
8. Pike üzerinde bulunan ve idarece belirlenen Dokuz Eylül emblemi ' NAKİŞ İŞLEMİ ' olacaktır.

Yaşar BİLGEN
Tercihane Sorumlusu

Gülşir KAYA
Tercihane Müdür Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

18/09/2025 12:33:43

S. Kım

TEKNİK ŞARTNAME

11978 OVERLOK İPI YESİL Terz 6A2

1. %100 POLYESTER OLMALIDIR.
2. İPLİK BÜKÜMLERİ ÇOK AZ BÜKÜMLÜ OLMALIDIR.
3. BOBİNLER ORTALAMA EN AZ 1 KG OLMALIDIR.

Yaşabey BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gülten KAYA
Satış ve Pazarlama Yard



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11/05/2025 09:08:54

TEKNİK ŞARTNAME

7362 NST KUSAĞI (ENLİ LASTİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Renk : Yeşil olmalıdır.
2. Eni: 6 cm olmalıdır.
3. Kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Esnek ve rahat olmalıdır.

Yaşarbey BİLGEN
Terzihane Müdürlüğü

Emek GÜNDOĞDU
[Signature]

TEKNİK ŞARTNAME

10. Kısım

7617 BEL LASTİĞİ 3 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ Terz 097

1. %100 polyester olmalı,
2. Eni: 3 cm olmalı,
3. Rahat bir şekilde esneme yapmalı,
4. Yıkandığında %3 ten fazla çekmemeli,
5. Renk: Beyaz olmalıdır.

Yaşar BİLGEN
Terzihane Şubesi

ÖZEL KİRA
Kırtasiye ve Defter Yarı



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

26/08/2023 15:28:30

11. Kısım

TEKNİK ŞARTNAME

10772 TERZİ MEZURASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Terz 183

1. Klasik terzi mezurası şeklinde üretilmiş olmalıdır.
2. Ekonomik olmalıdır.
3. Hem maddesi yumuşak, dayanıklı, kokusuz ve renk vermeyen kalitede olmalıdır.
4. Her türlü nesnenin ölçümünü yapabilir olmalıdır.
5. 1.50 metre uzunluğunda olmalıdır.

Yaşar Bey BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gülşen KAYA
Klinik Yrd.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

25/09/2025 14:23:19

TEKNİK ŞARTNAME

12.kısım

5317 RAYLI PERDE DÜĞMESİ *Terr 2489*

1. 1 NCİ KALİTE PLASTİK MALZEMEDEN ÜRETİLMELİ
2. 8 MM ÇAPINDA OLMALI
3. Rayın üzerinde rahat bir şekilde kayabilmeli.

Yaşar BİLGEN
Tercihane Sorumlusu

Gülizar KADİ
Hastane Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

18/09/2025 12:25:56

TEKNİK ŞARTNAME

7620 BATTANİYE (POLAR) TEKNİK ŞARTNAMESİ Terz 282 13. Küm

1. % 90 AKRİLİK, % 10 PAMUK OLMALI,
2. RENK: İDARE TARAFINDAN BELİRLENECEK.
3. ÜZERİNDE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ LOGOSU OLMALI,
4. 160X220 EBADINDA
5. METRE KARE AĞIRLIĞI MINİMUM 650 GR OLMALI
6. 4 KENARI ÇİFT DİKİŞLİ BİYE İLE ÇEVİRİLİ
7. 30 C DE YIKANABİLİR, YIKANDIĞINDA TÜYLENME VE KEÇELEŞME OLMAMALI,
8. ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE OLMALI,
9. TÜM NUMERİK DEĞERLERDE +5% TOLERANS VARDIR.
10. EN AZ BİR YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
11. HER BATTANİYE AYRI AYRI NAYLON POŞETLENECEKTİR.
12. ÜRÜN ŞARTNAME ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

Yaşar BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gülşen KARER
Terzihane Sorumlusu

TEKNİK ŞARTNAME

14. Kesen

12323 TERİCOTON YEŞİL KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ Terz 297

1. Kumaş %65 (+/-5) polüester ve %35 (+/-5) pamuk olmalıdır.
2. Kumaşın m² ağırlığı en az 115 gram olmalıdır.
3. Kumaş 1/1 bezayağı dokuma olmalıdır.
4. Kumaş eni kenar dahil en az 150 cm olmalıdır.
5. Kumaş sıklığı en az 70 tel/cm² olmalıdır.
6. Yıkamaya karşı renk haslığı ISO105 C06'ya göre akma ve kirlenme en az 3 olmalıdır.
7. Isıya dayanıklı olmalıdır ve yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.
8. Kumaş kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
9. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
10. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.
11. İdarenin gerek gördüğü durumda kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak ihaleyi alan firma, ürünleri teslim ettikten sonra komisyonca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne gönderilecektir. Bu merkezlerin birinde alınacak rapor; muayane komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul işlemi yapılacaktır.
12. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma tarafından ödenecektir.
13. İstedi firmalar yukarıdaki teknik şartname maddelerine uygunluklarını kanıtlayan, üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan son 3 yıl içinde almış oldukları belgeleri, teklifleri ile beraber ibraz etmelidirler.

Yaşar BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gülşen KARA
Kumaş Müdür Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

25/09/2023 14:38:36

15. Kısım

TEKNİK ŞARTNAME

7622 HAVLU (BEBEK) TEKNİK ŞARTNAMESİ Terz 200

1. HAVLU RENGİ BEYAZ OLACAKTIR,
2. SUYU KOLAYLIKLA EMEN OLMALIDIR,
3. BOY: 100 CM, EN: 100 CM, OLMALIDIR,
4. İLMEK İPLİĞİ BOYASIZ %100 PAMUK İPLİĞİ OLACAKTIR,
5. HAVLU ÜZERİNE BORDO RENK NAKİŞ İŞLEMİ, " DEÜ HASTANESİ " YAZISI OLMALI, YAZININ TAMAMI EN 5 (beş) CM., BOY: 35 (otuzbeş) CM. OLUP EL YAZISI ŞEKLİNDE YAZILMIŞ OLMALIDIR.
6. 90 DERECE DE YIKANABİLİR OLMALIDIR.
7. İLMEK/ZEMİN ORANI EN AZ 4 OLMALIDIR.
8. KOPMA DAYANIMI: ÇÖZGÜ EN AZ 333, ATKI EN AZ 274 OLMALIDIR.
9. KENAR KISIMLARI SÖKÜLMEMEYECİK ŞEKİLDE DOKUNMUŞ VEYA ÖRÜNMÜŞ OLMALIDIR.

Yaşar BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gülşen KAYA
Hastane Müdür Yard.

16.14.2023

TEKNİK ŞARTNAME

7897 LACİVERT KETEN KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ Terz 330

1. Kumaş %100 pamuk ve tel aralığı 61-62 tel/cm2 olmalıdır.
2. Kumaş eni en az 150-en çok 160 cm olacak ve kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
3. Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg. olmalıdır.
4. Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
5. Eni : 150 cm - 160 cm
6. Ağırlık : 195 + 5 gr./ m2
7. İplik : Atkı 20/1 Çözgü 20/1
8. Sıdık Atkı 21 Çözgü 41
9. Çekme : Atkı % 2 Çözgü % 4
10. PH Değer : 5-8
11. Kumaş antistatik ve indranten olmalıdır.
12. Kumaş dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuşlu olmalıdır.
13. Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir Otoklavda 134 derecede buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
14. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
15. 80 derecelik yüksek ısıda özeliğini kaybetmemelidir.Çekme payı yaklaşık % 5-8 den fazla olmamalıdır.
16. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan oluşacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir.
17. Keten kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.

Yaşar BİLGEN
Terzihan Şişmanlı

Gülşen KAYA
Keten Üretim Yard.

17. Kurum

KOMPLE KRİZ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Terc 2 K03,

- 1- Kemeri, hastaların veya yaşlı bireylerin güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlayarak , hem kendilerine hem de çevrelerine zarar verme olasılıklarını en aza indirmelidir. Bu nedenle, kemerlerin tasarımı sağlam, esneme yapmayan ve dayanıklı malzemelerle gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, kullanıcı ile temas eden kısımlar daha yumuşak dokularla desteklenmeli ve farklı vücut tiplerine uyum sağlayabilen ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
- 2- Set, kişinin hareketlerini sınırlandıracak tüm ekipman ve aksesuarları kapsamlı bir şekilde içermeli ve hastayı güvenli sabitlemek amacıyla tasarlanmış olmalıdır. Bu set, 2 adet el kemeri, 2 adet ayak kemeri ve 1 adet döner bel kemeri, 1 adet omuz kemeri ve 2 adet çok amaçlı uzatma kemeri olmak üzere toplamda 8 parçadan oluşmalıdır.
- 3- Omuz kemeri yanında 2 adet yumuşak dokulu kumaştan koruma kılıf verilecek.
- 4- 2 adet uzatma kemeri uzun ve kısa olarak iki farklı ölçüde olmalıdır. Uzun kemer ölçüsü en az 150 cm kısa kemer en az 90 cm olmalıdır.
- 5- El ve ayak kemeri uygulanan kişilerin bileklerine herhangi bir zarar vermeyecek yumuşaklıkta olmalı ve burun için uygulanan kişiye temas eden kısım yumuşak bir dokuya sahip olmalıdır.
- 6- Kemeri yatığa sabitleme kısımları minimum 90 cm uzunluğunda olmalıdır
- 7- Kemerlerin ana dokuları, yırtılmaya, kopmaya, esnemeğe dayanıklı yüksek mukavemetli ipe dokunmuş kotonlardan oluşmalıdır.
- 8- El ve ayak kemeri dışındaki setin diğer kemeri içi kolon dışı yumuşak kumaşa kaplanmış şekilde olmalı ve hastaya zarar vermemelidir.
- 9- El ve ayak kemeri hastaya temas eden bilek kısımları farklı ölçülerde ki hastalar için geniş kullanım aralığına sahip olması gerekmektedir
- 10- Ürünler çelik pimli kilit sistemine sahip olmalıdır. Dış kısmı kırılmaya dayanıklı plastikten yapılmalıdır. Kilit sisteminin iç kısmı ise paslanmaz çelikten yapılmalıdır.
- 11- Kilit anahtarı, kilitte aynı şekilde dış kısmı kırılmaya dayanıklı plastikten, iç kısmı ise kolay açılmaya uygun şekilde tasarlanmış miknahşlı olmalıdır.
- 12- Kemerlerin üzerindeki delikler, kilitlerle tam uyumlu şekilde olmalı ve paslanmamalıdır.
- 13- Bir adet komple kriz seti içerisinde toplam 16 Adet kilit, 5 Adet kilit anahtarı bulunmalıdır.
- 14- Kemerler kan, sıvı vb. maddeler bulaştığında 90 dereceye kadar yıkanabilmeli ve kolay yıpranmamalıdır.
- 15- Kemerlerin yıkanırken zarar görmemesi adına set içerisinde 2 adet uygun ebatlarda çamaşır filesi bulunmalıdır.
- 16- Her bir setin kolay kullanım açısından çantası olmalıdır. Çanta askılı şekilde olmalı, kolay açılabilir olmalıdır. Çanta 3 bölmeli olmalı ve su geçirmez kumaştan imal edilmelidir.
- 17- Ürünlerin UBB/UTS kaydı olmalıdır.

Yaşabey BİLGİN
Ferizhan Şenim

GÜLİZAR KARA
İmza ve Mühür Yeri.

HASTA YATAK SABİTLEME SETİ TEKNİK ŞAKINAMESİ
(Mini Kriz Seti) Terz L.08

- 1) Kemerler hastanın veya yaşlı kişinin emniyetle sabitlenmesini sağlayacak, kendisine ve çevresine zarar vermesini önleyecek nitelikte ve modelde, sağlam, esnemeyen, dayanıklı bir yapıda olmalıdır.
- 2) Set kişinin hareketlerini sınırlandıracak tüm ekipman ve aksesuarı kapsamlı ve hastayı güvenli sabitlemek üzere: 2 adet el kemeri, 2 adet ayak kemeri ve 1 adet döner bel kemeri olmak üzere toplam 5 parça kemenden müteşekkil olmalıdır.
- 3) El ve ayak kemeri yaşlı kişilerin bileklerini tahriş etmeyecek yumuşaklıkta olmalı ve bunun için kemerlerin tensel değeri tarafının iç kısmında ekstra yumuşaklık sağlayan sünger dolulu kısmı olmalıdır.
- 4) Yine hastaya yatağa sabitleyen Döner Bel Kemeri'nin hastanın komple beline dolanan kısmının iç tarafında da hastaya yumuşaklık ve konfor sağlayan ekstra sünger dolulu kısım olmalıdır.
- 5) Kemerlerin dış yüzey malzemesi hastada travma yapmayacak nitelikte yumuşak bir dokuya sahip kumaştan olmalıdır.
- 6) Hastaya uzun süre takılı kalabileceği ve temas edeceği için hastanın cildine zarar vermediğine dair iritasyon testi raporu olmalıdır.
- 7) Kemerlerin kilitlenebilmeleri için özel Manyetik Anahtar ile açılabilen Pimli Kilit sistemi olmalıdır.
- 8) Kilidlerin dış kısmı dayanıklı plastikten, metal pın kısmı ise paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 9) Özel manyetik anahtarın da dış kısmı dayanıklı plastikten imal edilmeli, üzerinde açma işlemini gerçekleştiren özel mekanizması olmalı ve kilit üzerine oturtulduğunda kilidi anında rahatlıkla açmalıdır.
- 10) Kemerle birlikte tüm set için toplam 8 adet pimli kilit ve 1 adet manyetik anahtardan ibaret bir kilit seti olmalıdır.
- 11) Kemerler set halinde özel çantası içinde olmalı çanta içinde anahtar ve kilitleri için özel cep bulunmalıdır.
- 12) Kemerler kan, sıvı, atık vb. gibi maddeler bulduğunda 90 dereceye kadar sıcak suda yıkanabilir olmalıdır.
- 13) Gerekğinde 134 derece ısıda steril edilebilmeli ve deformasyona uğramamalıdır.
- 14) Kilitler sağlam olmalı ve kendiliğinden açılmamalı, 250 kg. kuvvete dayanıklı olmalıdır.
- 15) Kemer üreten firmanın ISO 13485 KYS Belgesi olmalı, ürün CE işareti taşımalı ve TITUBB'ye kayıtlı olmalıdır.

Yaşar BİLGİN
Terzihanesi

Gülizar KARA
Klinik Müdürü



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

26.09.2023 15:37:51

A.9.Kısım

TEKNİK ŞARTNAME

8867 ISI KORUYUCU OTOKLAV ELDIVEN Temu (4)

1. 130 OC derece ısıya karşı koruma sağlayacak yapıda olmalıdır.130 OC derece ısıya karşı koruma sağlayacak yapıda olmalıdır.
2. Küçük boy eldiven için orta işaret parmağından eldiven bitimine eldiven uzunluğu 350 mm. (+/- 20 mm.) olmalıdır.
3. Büyük boy eldiven için orta işaret parmağından eldiven bitimine eldiven uzunluğu 500 mm. (+/- 50 mm.) olmalıdır.
4. Eldivenin aşınma ve yırtılma direnci yüksek olmalıdır.
5. Eldiven ısıya maruz kaldığında ısı transferini geciktiren özelliklerde olmalıdır.
6. Termal performansı yüksek olmalıdır.
7. EN 407:2004 standardına uygun olmalıdır.
8. Sipariş öncesi numune sterilizasyon sorumlusu tarafından değerlendirilecek uygunluk almayan ürün sipariş edilmeyecektir.

Yaşar BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gülizar KARA
Terzihane Sorumlusu