



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

20/11/2023 00:00:00

Teklif No: 20236896

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE**

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **26/01/2024** **TARİHİ, SAAT** **10:00** **'E/A KADAR**
EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU

MİKTAR

1	MERMERİT TEZGAH	14,20	METRE TÜL
---	-----------------	-------	-----------

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKLİF NO : 20236896

ÖDEME SÜRESİ : 60

NOT : 20236896 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ CEREN KURT

E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0032.001	MERMERİT TEZGAH	METRE TÛL 14,2
--------------	-----------------	----------------

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK OZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4039) MERMERİT TEZGAH

Açıklama : MERMERİT TEZGAH

- İzoftalik asit / NPG esaslı, akrilik modifiye UV dayanımlı doymamış poliestere reçine esaslı olmalıdır.
- Reçine dolgusu max % 60 olmalıdır.
- Dolgulu Yoğunluğu 2,05 gr / cm³ ± %5 olmalıdır.
- Dolgunsuz yoğunluğu 1,076 gr / cm³ ± %5 olmalıdır.
- Eğilme dayanımı Min.124 MPa ± %10 olmalıdır.
- Kopmada uzama 5,5 % ± %10 olmalıdır.
- İzod darbe dayanımı min 9 kJ / m² ± % 10 olmalıdır.
- Isıya ve meyve asitlerine dayanıklı olmalıdır.
- Su absorpsiyonu max. 0,159 % ± %10 olmalıdır.
- Barkol sertliği (ASTM-D 2583) 43 ± %10 olmalıdır.
- Elastisite Modülü (DIN 52455) 0,4 N/mm² olmalıdır.
- İdarenin talep edeceği boyutlarda teslim edilmelidir. Talep edilip teslim alınan ürün metrekaresi üzerinden ödeme yapılacaktır.
- Mermer yüzeyi en az 40 gloss parlaklığında olmalıdır.
- İdarenin talebi doğrultusunda tezgah sıva dipli, pahlı, alt veya üst damlalıklı, evyeli ve/veya idarenin isteyeceği delikler açılmış olarak teslim edilecektir.
- Talep edilen veya numunesi gösterilen renk veya desenlerde temin edilecektir.
- Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta ürünü "Türk Standartları Enstitüsü" veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 18. Birim ambalaj ve nakliye ambalajı üzerinde marka, model, seri no, renk kodu ve adı yazılı olmalıdır.
- Birim ambalaj ve nakliye ambalajı üzerinde marka, model, seri no, renk kodu ve adı yazılı olmalıdır.
- Elastiklik modülü min. 3436 MPa ± %10 olmalıdır.

A.T