



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265537

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 11/09/2026 TARİHİ, SAAT 11:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KBRN TRIYAJ BİLEKLİĞİ SİYAH	10,00	ADET
2	KBRN TRIYAJ BİLEKLİĞİ YESİL	10,00	ADET
3	KBRN TRIYAJ BİLEKLİĞİ SARI	10,00	ADET
4	KBRN TRIYAJ BİLEKLİĞİ KIRMIZI	10,00	ADET
5	KORUYUCU MASKE FİLTRESİ (DRAGER X-PLORE 5500 MARKA MASKEYE UYUMLU)	10,00	ADET
6	VENTİLLİ MASKE (KBRN İÇİN)	10,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20265537

NOT : 20265537 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : SEZER DEMİR

TEL :

E-MAIL : sezer.demir@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0666.000	KBRN TRIYAJ BİLEKLİĞİ SİYAH	ADET	10
298.0667.000	KBRN TRIYAJ BİLEKLİĞİ YESİL	ADET	10
298.0668.000	KBRN TRIYAJ BİLEKLİĞİ SARI	ADET	10
298.0669.000	KBRN TRIYAJ BİLEKLİĞİ KIRMIZI	ADET	10
299.0025.000	KORUYUCU MASKE FİLTRESİ (DRAGER X-PLORE 5500 MARKA MASKEYE UYUMLU)	ADET	10
294.0060.000	VENTILLİ MASKE (KBRN İCİN)	ADET	10

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14511) KBRN TRIYAJ BİLEKLİĞİ KIRMIZI

Açıklama : KBRN TRIYAJ BİLEKLİĞİ KIRMIZI

- * Bileklik sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı; su, vücut ısısı, kan, amonyak, çamaşır suyu gibi kimyasallardan etkilenmemelidir.
- * Bilekliğin hasta barkodu yapışacak kısmı 3.5 cm en ve 7.5 cm boy ölçülerinde olmalıdır.
- * Bileklik kola takıldıktan sonra kesilerek çıkarılma dışında çıkarılamayacak özellikte olmalıdır.
- Hasta bileklikleri hasta güvenliği standartlarına uygun olmalı ve uygunluğu gösteren orijinal sertifikası olmalıdır.
- Barkod yapışacak bölümü şeffaf naylon kaplama olmalı, içinde hastanemizdeki barkod büyüklüğüne uyumlu karton olmalıdır.
- Yumuşak PVC'den yapılmış olmalı, hastanın kollarına zarar vermeyecek şekilde kenarları tahriş edici olmamalı ve antialerjik olmalıdır.
- Bileklik tek kullanımlık olmalı ve çift çıtaları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
- Her hastanın aciliyet düzeyini belirleyen renkleri gösteren ayrı ayrı yeşil, sarı, kırmızı ve siyah renklerinde olmalıdır.

(14512) VENTILLİ MASKE (KBRN İCİN)

Açıklama : VENTILLİ MASKE (KBRN İCİN)

- Maske partiküllere karşı solunum koruyucu maskeler için uyumlaştırılmış EN149:2001+A1:2009 veya bu standardın Türk Standardı karşılığı TS EN149+A1 standardına ve FFP3-V sınıfına uygun olmalıdır.
- İki adet, kafa ve boyundan askılı EN 149 standartlarına uygun çekme dayanımı ve elastik kumaştan bantları bulunmalı ve maske kayışı her kafa yapısına uygun olmalıdır.
- Yüz şekline uygun, ayarlanabilir metalik burun mandallı ve burunla temas eden iç kısmında yastığı bulunmalıdır.
- Kafa ergonomisine uygun, ağız ve burnu içine alacak şekilde tasarlanmış yapıda olmalıdır.
- Ortam havasında bulunan partiküllere karşı koruma sağlamalı ve ventilli olmalıdır.
- Maske başlığı, istenmeyen havanın girmesini önleyecek şekilde yüze tam oturmalı ve başa geçirilmelidir.
- Her yüz şekline uyumlu olmalı ve sızıntı yapmamalıdır.

8. Maske malzemesi yumuşak olmalı, kullanıcının yüzünü tahriş etmemeli ve uzun süreli kullanılabilir (tercihen kalıplaşmış butil kauçuktan yapılmış olmalıdır).
9. Maskenin içinde aynı malzemeden yapılmış olan ağız ve burnu içerde tutan bir iç maske bulunmalıdır.
10. İç maskenin üzerinde iki adet solunum valfi bulunmalıdır ve gereklilik halinde valfleri kolayca değişebilir olmalıdır.
11. Beş ayrı noktadan ayarlanabilir sağlam başlık kayışları olmalıdır. Başlık kayışlarının birleştiği baş (hava) yastığı, maskenin yüze uygun hale gelmesini sağlayan ayar tokaları olan kemerlerden oluşan baş bağları içermelidir.
12. Maskenin yanında ayarlanabilir, boyna asılabilen ve gerektiğinde kolayca maskeden ayrılabilen askı kayışı bulunmalıdır.
13. Maske göz camları tripleks özellikte ve kırılmaz olmalıdır, maske içinde camların buğulanmasını önleyen hava yönlendiricisi olmalıdır.
14. Tam yüz maskesi yatay ve dikey düzlemde panoramik geniş görüş açısına ve vizöre sahip olmalıdır. Vizörler yüksek optik kalitede, çizilmeye karşı korumalı pleksiglass (PMMA) malzemeden yapılmış olmalıdır.
15. Dış taraftan panoramik cam ile filtre takılması gereken yerde kelepçeli olup düşme sırasında cama zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

(14421) KORUYUCU MASKE FİLTRESİ (DRAGER X-PLORE 5500 MARKA MASKEYE UYUMLU)

Açıklama : KORUYUCU MASKE FİLTRESİ (DRAGER X-PLORE 5500 MARKA MASKEYE UYUMLU)

1. * Filtre; Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı tam yüz maskeleri ile kullanılmak üzere tasarlanmış olacaktır. Askeri, kolluk kuvvetleri, sağlık, AFAD ve endüstriyel acil müdahale ekipleri kullanımına uygun olacaktır.
2. * Filtre NATO standardı dış yapısına (40 mm x 1/7? ? EN 148-1 standardı) uygun olacaktır.
3. * EN 14387 (Gaz ve kombine filtreler), EN 143 (Partikül filtreleri), EN 148-1 (Standart bağlantı dişi ? 40 mm), EN 136 (Tam yüz maskeleri ile uyumluluk), EN 12941 / EN 12942 (Motorlu sistem uyumluluğu ? varsa), NATO AEP-54 veya eşdeğeri KBRN performans standardı, CE işareti ve onaylanmış kuruluş numarası bulunacaktır.
4. * Filtre performans belgeleri akredite laboratuvarlardan alınmış olacaktır.
5. * Test raporları teklif aşamasında sunulacaktır.
6. * Filtre belirtilen gaz ve buhar sınıflarına karşı koruma sağlayacaktır; Organik gaz ve buharlar, İnorganik gazlar, Asidik gazlar, Amonyak ve türevleri, Hgg (Civa buharı ? en az 15 dakika), NO (Azot oksitler)
7. * Partikül filtresi en az P3 (EN 143) seviyesinde olacaktır.
8. * Filtre belirtilen KBRN ajanlarına karşı etkinlik gösterecektir; Sinir gazları (Sarin, Soman, VX), Hardal gazı (Mustard), Kan gazları, Biyolojik aerosoller, Radyoaktif partiküller Filtrasyon verimliliği ? %99,95 olacaktır (P3 seviyesi)
9. * Filtre metal veya yüksek dayanımlı kompozit gövdeli olacaktır. Darbe ve düşmeye dayanıklı olacaktır. Aktif karbon yatağı yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahip olacaktır. Solunum direnci EN standart sınır değerlerini aşmayacaktır. Filtre ağırlığı maksimum 500 gram olacaktır. Raf ömrü minimum 10 yıl olacaktır.
10. * Filtre ambalajı hava geçirmez, vakumlu veya folyo paketli olacaktır.
11. * Ambalaj üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve seri numarası bulunacaktır.
12. * Tek kullanımlık olacaktır (KBRN maruziyeti sonrası yeniden kullanılmayacaktır).
13. * Filtre -30°C ile +60°C arasında depolanabilir olacaktır.
14. * Filtre halojen içermeyecek ve imha prosedürlerine uygun olacaktır.
15. * Üretici firma ISO 9001 kalite yönetim sistemine sahip olacaktır.

16. * Ürün ile birlikte teknik veri föyü ve kullanım talimatı verilecektir.

(14511) KBRN TRIYAJ BİLEKLİĞİ SİYAH

Açıklama : KBRN TRIYAJ BİLEKLİĞİ SİYAH

1. * Bileklik sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı; su, vücut ısısı, kan, amonyak, çamaşır suyu gibi kimyasallardan etkilenmemelidir.
2. * Bilekliğin hasta barkodu yapışacak kısmı 3.5 cm en ve 7.5 cm boy ölçülerinde olmalıdır.
3. * Bileklik kola takıldıktan sonra kesilerek çıkarılma dışında çıkarılamayacak özellikte olmalıdır.
4. Hasta bileklikleri hasta güvenliği standartlarına uygun olmalı ve uygunluğu gösteren orijinal sertifikası olmalıdır.
5. Barkod yapışacak bölümü şeffaf naylon kaplama olmalı, içinde hastanemizdeki barkod büyüklüğüne uyumlu karton olmalıdır.
6. Yumuşak PVC'den yapılmış olmalı, hastanın kollarına zarar vermeyecek şekilde kenarları tahriş edici olmamalı ve antialerjik olmalıdır.
7. Bileklik tek kullanımlık olmalı ve çift çıtaları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
8. Her hastanın aciliyet düzeyini belirleyen renkleri gösteren ayrı ayrı yeşil, sarı, kırmızı ve siyah renklerinde olmalıdır.

(14511) KBRN TRIYAJ BİLEKLİĞİ YESİL

Açıklama : KBRN TRIYAJ BİLEKLİĞİ YESİL

1. * Bileklik sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı; su, vücut ısısı, kan, amonyak, çamaşır suyu gibi kimyasallardan etkilenmemelidir.
2. * Bilekliğin hasta barkodu yapışacak kısmı 3.5 cm en ve 7.5 cm boy ölçülerinde olmalıdır.
3. * Bileklik kola takıldıktan sonra kesilerek çıkarılma dışında çıkarılamayacak özellikte olmalıdır.
4. Hasta bileklikleri hasta güvenliği standartlarına uygun olmalı ve uygunluğu gösteren orijinal sertifikası olmalıdır.
5. Barkod yapışacak bölümü şeffaf naylon kaplama olmalı, içinde hastanemizdeki barkod büyüklüğüne uyumlu karton olmalıdır.
6. Yumuşak PVC'den yapılmış olmalı, hastanın kollarına zarar vermeyecek şekilde kenarları tahriş edici olmamalı ve antialerjik olmalıdır.
7. Bileklik tek kullanımlık olmalı ve çift çıtaları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
8. Her hastanın aciliyet düzeyini belirleyen renkleri gösteren ayrı ayrı yeşil, sarı, kırmızı ve siyah renklerinde olmalıdır.

(14511) KBRN TRIYAJ BİLEKLİĞİ SARI

Açıklama : KBRN TRIYAJ BİLEKLİĞİ SARI

1. * Bileklik sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı; su, vücut ısısı, kan, amonyak, çamaşır suyu gibi kimyasallardan etkilenmemelidir.
2. * Bilekliğin hasta barkodu yapışacak kısmı 3.5 cm en ve 7.5 cm boy ölçülerinde olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

3. * Bileklik kola takıldıktan sonra kesilerek çıkarılma dışında çıkarılamayacak özellikte olmalıdır.
4. Hasta bileklikleri hasta güvenliği standartlarına uygun olmalı ve uygunluğu gösteren orijinal sertifikası olmalıdır.
5. Barkod yapışacak bölümü şeffaf naylon kaplama olmalı, içinde hastanemizdeki barkod büyüklüğüne uyumlu karton olmalıdır.
6. Yumuşak PVC'den yapılmış olmalı, hastanın kollarına zarar vermeyecek şekilde kenarları tahriş edici olmamalı ve antialerjik olmalıdır.
7. Bileklik tek kullanımlık olmalı ve çift çıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
8. Her hastanın aciliyet düzeyini belirleyen renkleri gösteren ayrı ayrı yeşil, sarı, kırmızı ve siyah renklerinde olmalıdır.