



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20266032

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 05/10/2026 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PANAMA DOSEMELİK KUMAS (LACİVERT)	100,00	METRE
2	DOSEMELİK VINLEKS (SUNİ DERİ) BORDO	600,00	METRE
3	TAY TUYU DOSEMELİK KUMAS ACIK KAHVE NO 5	500,00	METRE

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20266032

NOT : DÖŞEMELİK KUMAŞ ALIM

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/4

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

068.0212.000	PANAMA DOSEMELİK KUMAS (LACIVERT)	METRE	100
068.0258.000	DOSEMELİK VINLEKS (SUNI DERİ) BORDO	METRE	600
068.0458.000	TAY TUYU DOSEMELİK KUMAS ACIK KAHVE NO 5	METRE	500

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14606) TAY TUYU DOSEMELİK KUMAS ACIK KAHVE NO 5

Açıklama : TAY TUYU DOSEMELİK KUMAS ACIK KAHVE NO 5

1. KONUSU VE KAPSAM
1.1. Bu şartname, hastane iç mekân döşemelerinde (koltuk, sandalye, sedye, bekleme alanı vb.) kullanılacak, tay tüyü dokulu, açık kahve (No: 5) renkli döşemelik kumaşın teknik özelliklerini kapsar.
1.2. Ürün, bu şartnamede belirtilen tüm teknik ve kalite kriterlerine uygun olarak imal edilmelidir.
2. İLGİLİ STANDARTLAR
2.1. TS EN ISO 105 (Renk Haslığı Testleri) standardına uygun olmalıdır.
2.2. TS EN ISO 13934 (Kumaşların Çekme Dayanımı) standardına uygun olmalıdır.
2.3. TS EN ISO 12947 (Martindale Aşınma Dayanımı) standardına uygun olmalıdır.
2.4. Yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluk aranacaktır.
3. MALZEME ÖZELLİKLERİ
3.1. Kumaş tipi: Tay tüyü (kadife görünümlü, yumuşak dokulu döşemelik kumaş) olmalıdır.
3.2. Hammadde: %100 polyester veya polyester-viskon karışımı olmalıdır.
3.3. Renk: Açık kahve (No: 5) olmalıdır.
3.4. Dokuma yapısı: Sık dokunmuş, tüy dökmez özellikte olmalıdır.
3.5. Kumaş yüzeyi: Pürüzsüz, homojen tüy yapısına sahip, leke tutmayan ve kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır.
3.6. Kumaşta çekme, renk atması, solma veya deformasyon bulunmamalıdır.
4. BOYUT VE ÖLÇÜ ÖZELLİKLERİ
4.1. En: 140 cm veya 150 cm (± 2 cm toleranslı) olmalıdır.
4.2. Gramaj: 250?350 gr/m² aralığında olmalıdır ($\pm$ %5 tolerans).
4.3. Top sarım: Standart top uzunluğu 50 metre veya üretici standardına uygun olmalıdır.
5. YAPIM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ
5.1. Kumaş kenarları düzgün, atmasız ve çekmesiz olmalıdır.
5.2. Kumaş yüzeyinde delik, leke, renk bozukluğu, iplik kopuğu veya dokuma hatası bulunmamalıdır.
5.3. Kumaş, döşemelik kullanım için uygun dayanıklılıkta olmalıdır.
5.4. Kumaş, dikiş sırasında kaymamalı ve dikiş tutmama problemi yaşatmamalıdır.

6. 6. PERFORMANS GEREKSİNİMLERİ

6.1. Aşınma dayanımı (Martindale, EN ISO 12947): En az 30.000 devir olmalıdır.

6.2. Çekme dayanımı (EN ISO 13934-1): Çözüğü yönünde en az 800 N, atkı yönünde en az 600 N olmalıdır.

6.3. Renk haslığı (EN ISO 105):

Işığa karşı: En az 4 (mavi yün skalası)

Sürtmeye karşı (kuru): En az 4

Sürtmeye karşı (yaş): En az 3-4

Yıkamaya karşı: En az 4

6.4. Boyut değişimi (yıkama sonrası): En fazla %3 olmalıdır.

6.5. Kumaş, nemli ortamda küf ve mantar oluşumuna dirençli olmalıdır.

6.6. Kumaş, hastane ortamında kullanılacak dezenfektan ve temizlik maddelerine karşı dayanıklı olmalıdır.

7. 7. MUAYENE VE TESTLER

7.1. Her parti gözle muayene edilecektir.

7.2. Kumaş eni, gramajı ve top uzunluğu ölçülerek kontrol edilecektir.

7.3. Her partiden rastgele numune alınarak renk, doku ve yüzey kontrolü yapılacaktır.

7.4. İdare istediği takdirde numunelere ilgili TS EN standartlarına göre aşınma, çekme dayanımı ve renk haslığı testleri uygulayabilir.

7.5. Testler sonucunda şartnameye aykırı ürünler kabul edilmeyecektir.

8. 8. PAKETLEME VE ETİKETLEME

8.1. Kumaş topları, taşıma ve depolama sırasında hasar görmeyecek şekilde naylon veya uygun ambalaj malzemesi ile paketlenmelidir.

8.2. Ambalaj nem ve rutubet geçirmemelidir.

8.3. Her top üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

Ürün adı: Tay Tüyü Döşemelik Kumaş

Ürün kodu:

Renk: Açık Kahve No: 5

En: 140/150 cm

Gramaj: 250?350 gr/m²

Top uzunluğu: metre

Parti numarası ve üretim tarihi:.....

Menşei ülke:.....

A.T

(4155) PANAMA DOSEMELİK KUMAS (LACIVERT)

Açıklama : PANAMA DOSEMELİK KUMAS (LACIVERT)

1. 140 cm eninde olmalıdır.
2. %45-55 PAMUK, POLYESTER, VİSKON Karışımı
3. Kumaş minimum 340 gr/m² ağırlığında olmalıdır.
4. Yıkabilir olmalıdır. 2/2 sepet örgüde dokunmuş olmalıdır.
5. İdarenin talep ettiği renklerde (Parlament mavi, bordo vs) teslim edilecektir.
6. Düzenli Panama dokuma olmalıdır. 4 çözö ve 4 atkı raporundan oluşmalıdır.
7. Atkı ve çözöğüde farklı tonlardaki boyalı iplik ile dokunmuş olmalıdır.
8. Bobinlere sarılmış olarak teslim edilecektir
9. Teklif edilen ürün tipi idarede görölecek numuneye uygun olmalıdır
10. Malzeme tek ambalajlanmış olmalıdır. Ambalaj üzerinde malzeme adı, imalatçı firma, üretim tarihi ve iletişim numaraları olmalıdır. Ürün kendi ambalajı dışında ambalajlanmış olarak teslim edilebilir.

(4151) DOSEMELİK VINLEKS (SUNİ DERİ) BORDO

Açıklama : DOSEMELİK VINLEKS (SUNİ DERİ) BORDO

1. Döşemelik suni deri olmalıdır. Suni deri PVC ve PU esaslı olmalıdır.
2. Kalınlık 1,20 mm, gramajı minimum 600 gr/m², eni 140 cm olmalıdır.
3. İçerik %2-4, PU, %70-74 PVC, %16 PES, % 8 Pamuk olmalıdır.
4. Zemin bezi pamuk p. olmalıdır.
5. İdarenin talep ettiği renklerde (Parlament mavi, bordo, siyah vs) teslim edilecektir.
6. Kasko desen olmalıdır.
7. Metre töl ölçü birimi üzerinden teslimat ve ödeme yapılacaktır.
8. Teklif edilen ürün tipi idarede görölecek numuneye uygun olmalıdır
9. Bobinlere sarılmış olarak teslim edilecektir.
10. Malzeme tek ambalajlanmış olmalıdır. Ambalaj üzerinde malzeme adı, imalatçı firma, üretim tarihi ve iletişim numaraları olmalıdır. Ürün kendi ambalajı dışında ambalajlanmış olarak teslim edilebilir.