DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20266537

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **08/11/2026** **TARİHİ, SAAT** **14:00** **'E/A KADAR** **YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN** TEKLİFLERİNİ **(KDV HARİÇ)** ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

	ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR	
1	PAMUKLU KETEN KUMAS (YESIL)	7.000,00	METRE
2	ALEZ (YATAK KORUYUCU)	200,00	ADET
3	KORUYUCU YASTIK KILIFI (ANTIBAKTERIAL,KAN TUTMAYAN)	200,00	ADET
4	ELYAF YASTIK	200,00	ADET
5	SU GECIRMEZ KUMAS (AMELIYATHANE ICIN)	2.000,00	METRE
6	PIKE TEK KISILIK	150,00	ADET
7	NST KUSAK LASTIGI	15,00	METRE
8	YAPISKANLI KEDI DILI(YESIL)(1 TOP 25 METRE)(CIRT BANT)	10,00	TOP
9	MUAYENE MASASI MINDERI	50,00	ADET
10	FERMUAR (1 METRE'LIK)	20,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 150 GÜN

TEKLİF NO : 20266537

NOT : TERZİHANE İHALESİ

İLGİLİ KİŞİ : ERINÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

***Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20266537

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **08/11/2026** **TARİHİ, SAAT** **14:00** **'E/A KADAR** **YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN** TEKLİFLERİNİ **(KDV HARİÇ)** ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

	ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR	
11	ALPAKA KUMAS (ACIK MAVI)	100,00	METRE
12	TRICOTON KUMAS(YESIL)	3.500,00	METRE
13	BOBIN BORDO	100,00	ADET
14	METAL PERDE KANCASI	2.000,00	ADET
15	RIBANA KUMAS LACIVERT(BOX GOMLEGI MANSETİ ICIN)	50,00	KİLOGRAM
16	RIBANA KUMAS YESİL(BOX GOMLEKLERI ICIN)	100,00	KİLOGRAM
17	HASTA KOL TESPIT BAGI	250,00	ADET
18	OTOKLAV ELDIVENI	6,00	ÇİFT
19	MUAYENE MASASI MINDERI (COCUK ICIN) (BOY:190 CM, EN:62 CM, YUK:9 CM)	100,00	ADET
20	HASTA AYAK BAGLAMA KEMERI	250,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 150 GÜN

TEKLİF NO : 20266537

NOT : TERZİHANE İHALESİ

İLGİLİ KİŞİ : ERINÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

***Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

114.0001.000	PAMUKLU KETEN KUMAS (YESIL)	METRE	7000
113.0001.000	ALEZ (YATAK KORUYUCU)	ADET	200
113.0005.000	KORUYUCU YASTIK KILIFI (ANTIBAKTERIAL,KAN TUTMAYAN)	ADET	200
111.0010.000	ELYAF YASTIK	ADET	200
114.0044.000	SU GECIRMEZ KUMAS (AMELIYATHANE ICIN)	METRE	2000
113.0018.000	PIKE TEK KISILIK	ADET	150
111.0021.000	NST KUSAK LASTIGI	METRE	15
111.0025.000	YAPISKANLI KEDI DILI(YESIL)(1 TOP 25 METRE)(CIRT BANT)	TOP	10
111.0036.000	MUAYENE MASASI MINDERI	ADET	50
111.0040.000	FERMUAR (1 METRE'LIK)	ADET	20
114.0057.000	ALPAKA KUMAS (ACIK MAVI)	METRE	100
114.0065.000	TRICOTON KUMAS(YESIL)	METRE	3500
111.0050.000	BOBIN BORDO	ADET	100
111.0055.000	METAL PERDE KANCASI	ADET	2000
114.0090.000	RIBANA KUMAS LACIVERT(BOX GOMLEGI MANSETİ ICIN)	KİLOGRAM	50
114.0092.000	RIBANA KUMAS YESİL(BOX GOMLEKLERI ICIN)	KİLOGRAM	100
112.0253.000	HASTA KOL TESPIT BAGI	ADET	250
112.0258.000	OTOKLAV ELDIVENI	ÇİFT	6
111.0077.000	MUAYENE MASASI MINDERI (COCUK ICIN) (BOY:190 CM, EN:62 CM, YUK:9 CM)	ADET	100
112.0274.000	HASTA AYAK BAGLAMA KEMERI	ADET	250

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(469) PAMUKLU KETEN KUMAS (YESIL)

Açıklama : PAMUKLU KETEN KUMAS (YESIL)

1. Kumaş, %100 pamuk ve bezayağı örgülü olacaktır.

2. Kumaşın atkı sıklığı 21+ 2 adet/cm, çözgü sıklığı 42+ 2 adet/cm olacaktır.

3. Kumaşın metrekare ağırlığı 200+ 10 gram olacaktır.

4. Kumaş eni 150 + 2 cm olacaktır.

5. Kumaşlarda yırtık, patlak, atkı veya çözgü kaçığı, çözgü veya atkı bandı ve leke gibi hatalar bulunmayacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

6. Kumaş rengi yeşil olacaktır, renk tonu için şartname ile birlikte temin edilecek mühürlü numune esas alınacaktır.

7. Kumaş indantren (küp boyarmadde) ile boyanmış olacak, ağartıcılarla ağarmayacak, otoklava dayanıklı olacaktır.

8. Renk yıkama haslığı: TS EN 105 - C06 standartlarına göre, örnek kumaşın renk değişimi : en az 4/5, çok lifli refakat kumaşına renk bulaşması : en az 4/5 olacaktır. Renk sürtme haslığı : TS 717 EN ISO 105 / x12 standardına göre aşağıdaki gibi olacaktır. Kuru sürtme haslığı : en az 4/5 Yaş sürtme haslığı : en az 3

9. Kumaşın pH değeri 5 - 7.5 arasında olacaktır (TS EN ISO 3071'e göre).

10. TS 392 EN 25077'ye göre kumaşın yıkamadan sonraki boyut değişimi atkı yönünde en fazla %2, çözgü yönünde en fazla %3 olacaktır.

11. Kumaşın kopma mukavemeti TS EN ISO 131934-1 e göre çözgü yönünde en az 690N, atkı yönünde en az 270 N olacaktır.

12. Kumaşlar 50 metrelik katlanmış parçalar halinde ve her paket 50 metrelik tek bir parça kumaştan oluşacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilecektir.

13. Her kumaş paketinin içerisinde kumaş cinsi ve metresini gösteren kartlar bulunacaktır.

14. İhaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra ürünlerin şartnameye uygun olup olmadığının tespiti amacıyla muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne gönderilecektir. Bu bölümden alınacak muayene raporunun sonuç bölümünde "teknik şartnameye uygundur" ibaresi aranacaktır. Bu raporu temin edemeyen firmanın tüm ürünleri iade edilecektir.

15. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından yapılacak kontrollerin bedeli kumaşı hastanemize satan firma tarafından karşılanacaktır.

16. Bu teknik şartname toplam 15 (onbeş) maddeden oluşmaktadır.

(7892) KORUYUCU YASTIK KILIFI (ANTIBAKTERIAL,KAN TUTMAYAN)

Açıklama : KORUYUCU YASTIK KILIFI (ANTIBAKTERIAL,KAN TUTMAYAN)

1. Yastığı her türlü kirlenmelere karşı koruyucu ve bakteri üremesini önleyici bir malzemeden imal edilmiştir,olacaktır.

2. Yıkandığında üzerinde leke bırakmamalı ya da kolay leke çıkarılabilir kumaştan imal edilmiş olmalıdır.

3. Çamaşır makinalarında 90 C de yıkanabilmeli, kimyasal maddelerle temizlendiğinde bozulmamalıdır.Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ütü istemeyen özelikte olmalıdır.

4. Yıkandıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.

5. Teri emmeli, hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.

6. Alez; % 15 PES,% 58 PAMUK, % 27 PU olacaktır.

7. Alez; % 100 poliüretan triko havlulu olacaktır.

8. Alez bez üzerine kaplaması % 10 poliüretan olacaktır.

9. Alez toplam m2 ağırlığı 220/230 gr. olacaktır.

10. Alez yastık koruyucusu ölçüsü 50 x 70 cm. olacaktır.

11. Alez yastık koruyucunun ağız kısmında 3 cm. ebadında beyaz cırt olmalıdır.

12. Alez kesinlikle tek parça ve eksizsiz olmalıdır.

13. Renk:Beyaz

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(7900) YAPISKANLI KEDI DILI(YESIL)(1 TOP 25 METRE)(CIRT BANT)

Açıklama : YAPISKANLI KEDI DILI(YESIL)(1 TOP 25 METRE)(CIRT BANT)

1. Cırt dişi ve erkek olarak iki parça olmalı,
2. Kaliteli olmalı,yıkama esnasında yapışkan (tutma) özelliğini kaybetmemeli,
3. Cırtlar dişi ve erkek olarak ayrı rulolara sarılı olmalı,
4. Cırtın ruloları en az 25'er metrelik olmalı,
5. Cırtın eni 2 cm olmalı,
6. Renk :Yeşil

(7612) ALPAKA KUMAS (ACIK MAVI)

Açıklama : ALPAKA KUMAS (ACIK MAVI)

1. %35 pamuk, %65 polyester (terrycoton)
2. Doku şekli 1/1 bezyağı düz doku olacaktır.
3. Metrekare ağırlığı en az 105 gr/m2 (+/-3 gr olacaktır.)
4. Dokuma atkı yönünde 30 , çözgü yönünde 40 tel olmalıdır.
5. En az 150 cm eninde olmalıdır.
6. Renk : Açık Mavi

(10766) TRICOTON KUMAS(YESIL)

Açıklama : TRICOTON KUMAS(YESIL)

1. %60 Polyester ve %40 pamuk olmalıdır.
2. Yıkamadan sonra, boya akıtmamalı ve rengi solmamalı,
3. Isıya dayanıklı olmalıdır ve yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.
4. Eni en az 1,50 cm olmalıdır.
5. Kumaş kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
6. Tericoton kumaş 1 m2 ağırlığı en az 115 gr olmalıdır.
7. Tericoton kumaş çözgü sıklığı:49,atkı sıklığı:21 olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

8. Tericoton kumaşın iplik cins 20/1 pamuk iplik olmalıdır.
9. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
10. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.
11. Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne gönderecektir. Bu merkezlerden alınacak raporun sonuç bölümünde " Teknik Şartnameye Uygundur." ibaresi aranacaktır. Bu raporu temin edemeyen firmanın ürünleri iade edilecektir.
12. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma tarafından ödeyecektir.

(8867) OTOKLAV ELDIVENI

Açıklama : OTOKLAV ELDIVENI

1. 130 0C derece ısıya karşı koruma sağlayacak yapıda olmalıdır.130 0C derece ısıya karşı koruma sağlayacak yapıda olmalıdır.
2. Küçük boy eldiven için orta işaret parmağından eldiven bitimine eldiven uzunluğu 350 mm. (+/- 20 mm.) olmalıdır.
3. Büyük boy eldiven için orta işaret parmağından eldiven bitimine eldiven uzunluğu 500 mm. (+/- 50 mm.) olmalıdır.
4. Eldivenin aşınma ve yırtılma direnci yüksek olmalıdır.
5. Eldiven ısıya maruz kaldığında ısı transferini geciktiren özelliklerde olmalıdır.
6. Termal performansı yüksek olmalıdır.
7. EN 407:2004 standardına uygun olmalıdır.
8. Sipariş öncesi numune sterilizasyon sorumlusu tarafından değerlendirilecek uygunluk almayan ürün sipariş edilmeyecektir.

(7611) SU GECIRMEZ KUMAS (AMELIYATHANE ICIN)

Açıklama : SU GECIRMEZ KUMAS (AMELIYATHANE ICIN)

1. Renk: Yeşil
2. Ebatlar : En : 150 cm
3. Kumaş Cinsi : Tafetta
4. Su geçirmez özelliği olmalı.
5. 70-80 c ısıda yıkama sonrası rengi solmamalı, Boyut değişimi en fazla 5 cm olmalı.
6. Kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemeli.
7. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalı.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(7362) NST KUSAK LASTIGI

Açıklama : NST KUSAK LASTIGI

1. Renk : Yeşil olmalıdır.
2. Eni: 6 cm olmalıdır.
3. Kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Esnemesi rahat olmalıdır.

(7618) ALEZ (YATAK KORUYUCU)

Açıklama : ALEZ (YATAK KORUYUCU)

1. Yatak üstü ebadı 90x190*22 cm.olmalıdır.Yatak yanlarını kapatacak şekilde aşağı doğru kıvrılmalı, yatağı kavrayacak şekilde lastikli olmalıdır.
2. Üstü havlu altı poliüretan olmalıdır.
3. Yatak koruyucunun üst kısmı %80 pamuk %20 polyester olmalıdır.
4. Alt kısmı poliüretan kaplama olmalıdır.
5. 60 dereceye kadar yıkanabilir olmalıdır.
6. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
7. Yıkadıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
8. Min. 750 yıkanabilmeli garantili olmalıdır.
9. Beyaz renkte olmalıdır.
10. Terlemeyi önleyici nefes alabilen özellikte anti alerjik, anti bakteriyel özellikte olmalıdır.
11. Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
12. Yatak üstü ebadı 90x190 cm. olmalıdır.
13. Yatak yanlarında 22 şer cm'lik yükseklik olup dört köşeden lastikli olmalı ve lastikler 90 derece yıkamaya dayanıklı olmalı.
14. Alez kesinlikle tek parça ve eksiksiz olmalıdır.
15. Tek tek orjinal ambalajında paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.
16. Ürünün TSE veya TSEK belgesi olmalıdır.

(4472) PIKE TEK KISILIK

Açıklama : PIKE TEK KISILIK

1. Dokuma materyali % 100 pamuk olmalıdır.
2. Pike ebatları; eni: minimum 160 cm. ve boyu:minimum 230 cm. olmalıdır.
3. Pike aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

4. Ağırlık: minimum 350 gr/m²

5. İplik: Atkı - 6/1 ve Cozgu - 8/1

6. Sıklık: Atkı - 17 ve Cozgu - 22

7. Kenar dıkısleri ; katlı yerleri overlok dıkıs olacaktır.

8. Pike üzerinde bulunan ve İdarece belırlenen Dokuz Eylül amblemşi ' NAKIŞ İŞLEME ' olacaktır.

(3103) MUAYENE MASASI MINDERI

Açıklama : MUAYENE MASASI MINDERI

1. Muayene divanı süngerinin boyutları;boyu 176+/-2cm, eni 60-68 cm ve yükseklik 8+/-1 cm olacaktır.

2. Muayene divanı süngerinde en az 32 dansite gri sünger kullanılmalıdır.Süngerler filelenecektir.

3. Muayene divanı süngeri birinci kalite suni deri ile kaplanmış olmalıdır. Kılıf kaynakla birleştirilmiş olmalıdır.Kılıf üst yüzey,yan yüzey ve fermuarlı alt yüzey olarak en çok 3 parçanın birleşiminden oluşmalıdır.Fermuarlardan sıvı kaçmaması için 5 cm lik bant ile fermuar kapatılmalıdır.

4. Muayene divanı süngeri , hastanelerde kulanılan kimyasal maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen, dezenfeksiyon kimyasallarıyla silinebilen özellikte olmalıdır.

5. Muayene divanı süngeri yanmayı ve lekelenmeyi geciktiren, terlemeyi önleyen özellikte malzeme ile kaplı olmalıdır.

6. Muayene divanı şiltesinin kaplanmasında, hasta muayenesi sırasında kullanılan kimyasallar ve hasta sıvıları ile temizlik sırasında kulanılan kimyasallarla yüzeyde renk bozulması, erime,çürüme,karıncalanma bozulma olmamalıdır.

7. Kılıf kaplamasının altında keçe vb. dolgu olmalıdır.

8. Kılıf sökülme ve yırtılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.

9. Kaplama malzemesi rengi krem tonlarında olacaktır.Renk tonu firma tarafından getirilecek palet üzerinden seçilecektir.

10. Teslim edilecek ürün,orjinal ambalajında ve hiç kulanılmamış olduğu belgelenerek teslim edilecektir.

11. Tekliflerin değerlendirilmesinde ilgili ürünün kesin siparişi firmaların getireceği suni deri renk paletinin ve numunelerin Teknik Hizmetler Müdürlüğü ve Hastane İdaresinin incelemesinden sonra yapılacaktır.

12. Teklifler sünger yoğunluğu ve yapımında kullanılacak diğer malzemelrin özellikleri belirtilecektir.

13. Ürün üretim hataları için en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti üretici veya Türkiye temsilcisi tarafından verilecektir.Garanti süresince bakım, onarımdan hiç bir ücret talep edilmeyecektir.İlgi garanti belgesi veya satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi iadereye sunulmalıdır.

14. Üretici firma ve satıcı firması aynı olanlar idarece tercih edilecektir.

15. Üretici TSE standartlarına uygun üretim yaptığını belgelendirmelidir.

15. Teklif edilen ürünler ulusal ve uluslararası geçerli olan standartlara göre belgelendirilmiş olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(7275) RIBANA KUMAS YESİL(BOX GOMLEKLERI ICIN)

Açıklama : RIBANA KUMAS YESİL(BOX GOMLEKLERI ICIN)

1. %100 polyester örgü kullanılmalı,dokumasının içi lastik kulanılarak üretilmiş olmalı,
2. 6 cm eninde ve çift kat olmalı,
3. Renk: Yeşil olmalı

(7616) ELYAF YASTIK

Açıklama : ELYAF YASTIK

1. Yastığın kumaşı 1.Kalite sanforlu %100 pamuklu, 57 tel ve 30/1 iplikten olacak
2. Yastığın içinde 900 gr boncuk silikon elyaf olmalı,
3. Yastık ebadı 50x70 olmalı,
4. Yastık makinada yıkanabilmeli.
5. Yastıklar havası alınmış paketler halinde depoya teslim edilmeli.

(5316) METAL PERDE KANCASI

Açıklama : METAL PERDE KANCASI

1. PASLANMAZ METALDEN OLMALI
2. 3 CM GENISLIGINDE, 3 MM KALINLIGINDA OLMALI

(7902) RIBANA KUMAS LACIVERT(BOX GOMLEGI MANSETİ ICIN)

Açıklama : RIBANA KUMAS LACIVERT(BOX GOMLEGI MANSETİ ICIN)

1. %100 polyester örgü kullanmalı, dokumasının içi lastik kullanılarak üretilmiş olmalı,
2. 6 cm eninde ve çift kat olmalı,
3. Renk :Lacivert olmalı.

1. kalem

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

07/10/2026 09:28:54

TEKNİK ŞARTNAME

469 YEŞİL PAMUKLU KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ (TERZ001)

1. Kumaş, %100 pamuk ve bezayağı örgülü olacaktır.
2. Kumaşın atkı sıklığı 21+ 2 adet/cm, çözgü sıklığı 42+ 2 adet/cm olacaktır.
3. Kumaşın metrekare ağırlığı 200+ 10 gram olacaktır.
4. Kumaş eni 150 + 2 cm olacaktır.
5. Kumaşlarda yırtık, patlak, atkı veya çözgü kaçığı, çözgü veya atkı bandı ve leke gibi hatalar bulunmayacaktır.
6. Kumaş rengi yeşil olacaktır, renk tonu için şartname ile birlikte temin edilecek mühürlü numune esas alınacaktır.
7. Kumaş indantren (küp boyarmadde) ile boyanmış olacak, ağartıcılarla ağarmayacak, otoklava dayanıklı olacaktır.
8. Renk yıkama haslığı: TS EN 105 - C06 standartlarına göre, örnek kumaşın renk değişimi : en az 4/5, çok lifli refakat kumaşına renk bulaşması : en az 4/5 olacaktır. Renk sürtme haslığı : TS 717 EN ISO 105 / x12 standardına göre aşağıdaki gibi olacaktır. Kuru sürtme haslığı : en az 4/5 Yaş sürtme haslığı : en az 3
9. Kumaşın pH değeri 5 - 7.5 arasında olacaktır (TS EN ISO 3071'e göre).
10. TS 392 EN 25077'ye göre kumaşın yıkamadan sonraki boyut değişimi atkı yönünde en fazla %2, çözgü yönünde en fazla %3 olacaktır.
11. Kumaşın kopma mukavemeti TS EN ISO 131934-1 e göre çözgü yönünde en az 690N, atkı yönünde en az 270 N olacaktır.
12. Kumaşlar 50 metrelik katlanmış parçalar halinde ve her paket 50 metrelik tek bir parça kumaştan oluşacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilecektir.
13. Her kumaş paketinin içerisinde kumaş cinsi ve metresini gösteren kartlar bulunacaktır.
14. İhaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra ürünlerin şartnameye uygun olup olmadığının tespiti amacıyla muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne gönderilecektir. Bu bölümden alınacak muayene raporunun sonuç bölümünde "teknik şartnameye uygundur" ibaresi aranacaktır. Bu raporu temin edemeyen firmanın tüm ürünleri iade edilecektir.
15. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından yapılacak kontrollerin bedeli kumaşı hastanemize satan firma tarafından karşılanacaktır.
16. Bu teknik şartname toplam 15 (onbeş) maddeden oluşmaktadır.

Yaşabey BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gökhan YALÇIN
İdari Sorumlu

2. kalem

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

07/10/2026 09:28:31

TEKNİK ŞARTNAME

7618 SIVI GEÇİRMEZ YATAK KORUYUCU (ALEZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yatak üstü ebadı 90x190*22 cm.olmalıdır.Yatak yanlarını kapatacak şekilde aşağı doğru kıvrılmalı, yatağı kavrayacak şekilde lastikli olmalıdır.
2. Üstü havlu altı poliüretan olmalıdır.
3. Yatak koruyucunun üst kısmı %80 pamuk %20 polyester olmalıdır.
4. Alt kısmı poliüretan kaplama olmalıdır.
5. 60 dereceye kadar yıkanabilir olmalıdır.
6. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
7. Yıkadıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
8. Min. 750 yıkanabilmeli garantili olmalıdır.
9. Beyaz renkte olmalıdır.
10. Terlemeyi önleyici nefes alabilen özellikte anti alerjik, anti bakteriyel özellikte olmalıdır.
11. Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
12. Yatak üstü ebadı 90x190 cm. olmalıdır.
13. Yatak yanlarında 22 şer cm'lik yükseklik olup dört köşeden lastikli olmalı ve lastikler 90 derece yıkamaya dayanıklı olmalı.
14. Alez kesinlikle tek parça ve eksiksiz olmalıdır.
15. Tek tek orjinal ambalajında paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.
16. Ürünün TSE veya TSEK belgesi olmalıdır.

Yaşabey BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gökhan YALÇIN
İdari Sorumlu

3 kalem

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

07/10/2026 09:29:19

TEKNİK ŞARTNAME

8810 ALEZ YASTIK KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yastığı her türlü kirlenmelere karşı koruyucu ve bakteri üremesini önleyici bir malzemeden imal edilmiş olacaktır.
2. Yıkandığında üzerinde leke bırakmamalı ya da kolay leke çıkarılabilir kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
3. Çamaşır makinalarında 90 °C de yıkanabilmeli, kimyasal maddelerle temizlendiğinde bozulmamalıdır. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
4. Yıkandıktan sonra en ve boy ebatları küçümemeli, çekmemelidir.
5. Teri emmeli, hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
6. Alez; %15 PES, %58 PAMUK, %27 PU olacaktır.
7. Alez; %100 poliüretan triko havlulu olacaktır.
8. Alez bez üzerine kaplaması %10 poliüretan olacaktır.
9. Alez toplam m² ağırlığı 220/230 gr. olacaktır.
10. Alez yastık koruyucusu ölçüsü 50x70 cm. olacaktır.
11. Alez yastık koruyucunun ağız kısmında 3 cm. ebadında beyaz cırt olmalıdır.
12. Alez kesinlikle tek parça ve eksiksiz olmalıdır.
13. Renk: Yeşil

Yaşabey BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gökhan YALÇIN
İdari Sorumlu

4. Kalem

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

07/10/2026 09:14:45

TEKNİK ŞARTNAME

7616 YASTIK (ELYAF)

1. Yastığın kumaşı 1.Kalite sanforlu %100 pamuklu, 57 tel ve 30/1 iplikten olacak
2. Yastığın içinde 900 gr boncuk silikon elyaf olmalı,
3. Yastık ebadı 50x70 olmalı,
4. Yastık makinada yıkanabilmeli.
5. Yastıklar havası alınmış paketler halinde depoya teslim edilmeli.

Gökhan YALÇIN
İdari Sorumlu

5. kalem

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

07/10/2026 09:29:42

TEKNİK ŞARTNAME

7611 SU GEÇİRMEZ KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Renk: Yeşil
2. Ebatlar : En : 150 cm
3. Kumaş Cinsi : Tafetta
4. Su geçirmez özelliği olmalı.
5. 70-80 c ısıda yıkama sonrası rengi solmamalı, Boyut değişimi en fazla 5 cm olmalı.
6. Kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemeli.
7. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalı.

Yaşabey BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gökhan YALÇIN
İdari Sorumlu

6. kalem

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

07/10/2026 09:28:08

TEKNİK ŞARTNAME

4472 PİKE TEK KİSİLİK

1. Dokuma materyali % 100 pamuk olmalıdır.
2. Pike ebatları; eni: minimum 160 cm. ve boyu:minimum 230 cm. olmalıdır.
3. Pike aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
4. Ağırlık: minimum 350 gr/m²
5. İplik: Atkı - 6/1 ve Cozgu - 8/1
6. Sıklık: Atkı - 17 ve Cozgu - 22
7. Kenar dıkısleri ; katlı yerleri overlok dıkıs olacaktır.
8. Pike üzerinde bulunan ve İdarece belirlenen Dokuz Eylül amblemşi ' NAKIŞ İŞLEME ' olacaktır.

Yaşabey BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gökhan YALÇIN
İdari Sorumlu

7. kalem

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

07/10/2026 09:36:49

TEKNİK ŞARTNAME

7362 NST KUSAĞI (ENLİ LASTİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Renk : Yeşil olmalıdır.
2. Eni: 6 cm olmalıdır.
3. Kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Esnemesi rahat olmalıdır.

Yaşabey BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gökhan YALÇIN
İdari Sorumlu

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

07/10/2026 09:16:31

TEKNİK ŞARTNAME

7900 YAPISKANLI KEDI DILI(YESIL)(1 TOP 25 METRE)(CIRT BANT)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cırt dişi ve erkek olarak iki parça olmalı,
2. Kaliteli olmalı,yıkama esnasında yapışkan (tutma) özelliğini kaybetmemeli,
3. Cırtlar dişi ve erkek olarak ayrı rulolara sarılı olmalı,
4. Cırtın ruloları en az 25'er metrelik olmalı,
5. Cırtın eni 2 cm olmalı,
6. Renk :Yeşil

Yaşabey BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gökhan YALÇIN
İdari Sorumlu

9. Kalem

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

07/10/2026 09:37:14

TEKNİK ŞARTNAME

3103 MUAYENE MASASI MINDERI

1. Muayene divanı süngerinin boyutları;boyu 176+/-2cm, eni 60-68 cm ve yükseklik 8+/-1 cm olacaktır.
2. Muayene divanı süngerinde en az 32 dansite gri sünger kullanılmalıdır.Süngerler filelenecektir.
3. Muayene divanı süngeri birinci kalite suni deri ile kaplanmış olmalıdır. Kılıf kaynakla birleştirilmiş olmalıdır.Kılıf üst yüzey,yan yüzey ve fermuarlı alt yüzey olarak en çok 3 parçanın birleşiminden oluşmalıdır.Fermuarlardan sıvı kaçmaması için 5 cm lik bant ile fermuar kapatılmalıdır.
4. Muayene divanı süngeri , hastanelerde kulanılan kimyasal maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen, dezenfeksiyon kimyasallarıyla silinebilen özellikte olmalıdır.
5. Muayene divanı süngeri yanmayı ve lekelenmeyi geciktiren, terlemeyi önleyen özellikte malzeme ile kaplı olmalıdır.
6. Muayene divanı şiltesinin kaplanmasında, hasta muayenesi sırasında kullanılan kimyasallar ve hasta sıvıları ile temizlik sırasında kulanılan kimyasallarla yüzeyde renk bozulması, erime,çürüme,karıncalanma bozulma olmamalıdır.
7. Kılıf kaplamasının altında keçe vb. dolgu olmalıdır.
8. Kılıf sökülme ve yırtılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
9. Kaplama malzemesi rengi krem tonlarında olacaktır.Renk tonu firma tarafından getirilecek palet üzerinden seçilecektir.
10. Teslim edilecek ürün,orjinal ambalajında ve hiç kulanılmamış olduğu belgelenerek teslim edilecektir.
11. Tekliflerin değerlendirilmesinde ilgili ürünün kesin siparişi firmaların getireceği suni deri renk paletinin ve numunelerin Teknik Hizmetler Müdürlüğü ve Hastane İdaresinin incelemesinden sonra yapılacaktır.
12. Teklifler sünger yoğunluğu ve yapımında kullanılacak diğer malzemelrin özellikleri belirtilecektir.
13. Ürün üretim hataları için en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti üretici veya Türkiye temsilcisi tarafından verilecektir.Garanti süresince bakım, onarımdan hiç bir ücret talep edilmeyecektir.İlgi garanti belgesi veya satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi iadereye sunulmalıdır.
14. Üretici firma ve satıcı firması aynı olanlar idarece tercih edilecektir.
15. Üretici TSE standartlarına uygun üretim yaptığını belgelendirmelidir.
15. Teklif edilen ürünler ulusal ve uluslararası geçerli olan standartlara göre belgelendirilmiş olmalıdır.

Yaşabey BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gökhan YALÇIN
İdari Sorumlu

10. Kalem

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

07/10/2026 09:22:15

TEKNİK ŞARTNAME

9921 FERMUAR FERMUAR (1METRE LIK)

1. KEMİK DİŞLİ NAYLONDAN YAPILMIŞ OLMALI
2. AÇILIP KAPATIRKEN DEFORME OLMAMALI
3. YARISI MAVİ YARISI LACİVERT OLMALI

Yaşabev BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gökhan YALÇIN
İdari Sorumlu

11. kalem

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

07/10/2026 09:17:51

TEKNİK ŞARTNAME

7612 ALPAKA AÇIK MAVİ KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %35 pamuk, %65 polyester (terrycoton)
2. Doku şekli 1/1 bezyağı düz doku olacaktır.
3. Metrekare ağırlığı en az 105 gr/m2 (+/-3 gr olacaktır.)
4. Dokuma atkı yönünde 30 , çözgü yönünde 40 tel olmalıdır.
5. En az 150 cm eninde olmalıdır.
6. Renk : Açık Mavi

Yaşabey BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gökhan YALÇIN
İdari Sorumlu

12 kalem

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

07/10/2026 09:30:06

TEKNİK ŞARTNAME

12323 TERİCOTON YEŞİL KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kumaş %65 (+/-5)poliester ve %35 (+/-5) pamuk olmalıdır.
2. Kumaşın m² ağırlığı en az 115 gram olmalıdır.
3. Kumaş 1/1 bezayağı dokuma olmalıdır.
4. Kumaş eni kenar dahil en az 150 cm olmalıdır.
5. Kumaş sıklığı en az 70 tel/cm² olmalıdır.
6. Yıkamaya karşı renk haslığı ISO105 C06ya gre akma ve kirletme en az 3 olmalıdır.
7. Isıya dayanıklı olmalıdır ve yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.
8. Kumaş kimyasallar,kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
9. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
10. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.
11. İdarenin gerek gördüğü durumda kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak ihaleyi alan firma,ürünleri teslim ettikten sonra komisyonca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne gönderilicektir.Bu merkezlerin birinden alınacak rapor; muayane komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul işlemi yapılacaktır.
12. Bu labaratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma tarafından ödenecektir.
13. İstekli firmalar yukarıdaki teknik şartname maddelerine uygunluklarını kanıtlayan, üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan son 3 yıl içinde almış oldukları belgeleri, teklifleri ile beraber ibraz etmelidirler.

Yaşabey BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gökhan YALÇIN
İdari Sorumlu

13. Kalem

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

07/10/2026 09:15:59

TEKNİK ŞARTNAME

9281 BOBİN İP (BORDO) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. % 100 POLYESTER OLMALI,
2. RENK :BORDO
3. MUKAVEMETİ İYİ OLMALI,
4. YÜZEYİ DÜZGÜN VE HATASIZ OLMALI,
5. İPLİK ÇAPI DÜZGÜN OLMALI,
6. ELASTİKİYETİ İYİ OLMALI,
7. DİKİŞ İPLİĞİ BOYAMASI DÜZGÜN OLMALIDIR.
8. KİMYASALLARA KARŞI DAYANIMI OLMALI,

Yaşabey BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gökhan YALÇIN
İdari Sorumlu

14 Kalem

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

07/10/2026 09:38:09

TEKNİK ŞARTNAME

14594 METAL PERDE KANCASI

1. PASLANMAZ METALDEN OLMALI
2. 3 CM GENISLIGINDE, 3 MM KALINLIGINDA OLMALI
3. Perde kancası, perdeyi sıkıca sabitleyebilen kapalı S şeklinde bir tasarıma sahip olmalı
4. Perde kancaları perdeler, duş perdeleri, oda bölücü perdeleri, arka plan perdeleri vb. için yaygın olarak kullanılır olmalı.

Yaşabey BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gökhan YALÇIN
İdari Sorumlu

15. kalem

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

07/10/2026 09:19:20

TEKNİK ŞARTNAME

7902 LACİVERT MANŞET (RİBANA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %100 polyester örgü kullanmalı, dokumasının içi lastik kullanılarak üretilmiş olmalı,
2. 6 cm eninde ve çift kat olmalı,
3. Renk :Lacivert olmalı.

Yaşabey BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gökhan YALÇIN
İdari Sorumlu

16. kun

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

07/10/2026 09:36:25

TEKNİK ŞARTNAME

7275 MANŞETLİK KUMAŞ (RİBANA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %100 polyester örgü kullanılmalı,dokumasının içi lastik kulanılarak üretilmiş olmalı,
2. 6 cm eninde ve çift kat olmalı,
3. Renk: Yeşil olmalı

Yaşabey BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gökhan YALÇIN
İdari Sorumlu

17. kalem 112.0253.000

HASTA EL BAĞLAMA KEMERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Hasta el bağlama kemeri; hastanın el ve el bileğinin güvenli ve kontrollü şekilde sabitlenmesini sağlayacak yapıda olmalıdır.

2) Ürün, 35 cm boy, 12 cm yükseklik ve 3 cm en ölçülerinde, toplam 150 cm uzunluğunda bağlantı kayışına sahip olmalıdır. Bağlama kemerinin dış yüzeyi sıvı geçirmez, yumuşak kumaş kaplı ve sünger dolgulu olmalıdır.

3) Bağlama kemerinin kenarları, kullanım sırasında açılma, sökülme ve deformasyona karşı dayanıklı olacak şekilde sağlam dikişlerle güçlendirilmiş olmalıdır.

4) Bağlama kemerinde, farklı el/el bileği ölçülerine uygun ayarlama yapılabilmesini sağlayan iki kademeli plastik ayar tokası bulunmalıdır.

5) Bağlama kemerinde, hastanın el/el bileği ölçüsüne göre hassas ve güvenli ayarlama yapılmasını sağlayan cırt bantlı (Velcro tipi) ayar sistemi bulunmalıdır.

6) Ürün 2 adetlik paket halinde ambalajlanmış olmalıdır.

7) Ürünün hasta cildiyle temas eden yüzeyi yumuşak olmalı, kullanım sırasında ciltte tahriş, basınç veya yaralanmaya neden olabilecek sert ve keskin yüzeyler içermemelidir.

8) Bağlama kemerinin bağlantı sistemi, kullanım sırasında kendiliğinde açılmayı önleyecek güvenilirlikte olmalıdır.

9) Bağlama kemeri, kullanım amacına uygun olarak yeterli dayanıklılığa sahip olmalı; bağlantı kayışı, ayar tokası ve cırt bantlarında kullanım sırasında kopma veya ayrılma meydana gelememelidir.

10) Ürün, üreticinin belirttiği temizlik/dezenfeksiyon koşullarına uygun olmalı ve kullanım sırasında bütünlüğünü korumalıdır.

11) Ürünün ambalajında ürün adı, üretici/tedarikçi bilgisi, ürünün kullanımına ilişkin gerekli bilgiler ve varsa lot/seri numarası bulunmalıdır.

12) Hasta el bağlama kemeri, pediatrik ve erişkin hastaların kullanımına uygun olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Farklı yaş gruplarına ve el ölçülerine uyum sağlayabilecek, ayarlanabilir, güvenli ve hasta konforunu destekleyen bir yapıda olmalıdır.

Uzm. Aylin AY DİNÇ
Başhemşire Yardımcısı

Hem. Gülçin AKHLİVAN
Başhemşire Yardımcısı

18. Kalem

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

30/09/2026 11:08:31

TEKNİK ŞARTNAME

8867 ISI KORUYUCU OTOKLAV ELDIVEN

1. 130 0C derece ısıya karşı koruma sağlayacak yapıda olmalıdır.130 0C derece ısıya karşı koruma sağlayacak yapıda olmalıdır.
2. Küçük boy eldiven için orta işaret parmağından eldiven bitimine eldiven uzunluğu 350 mm. (+/- 20 mm.) olmalıdır.
3. Büyük boy eldiven için orta işaret parmağından eldiven bitimine eldiven uzunluğu 500 mm. (+/- 50 mm.) olmalıdır.
4. Eldivenin aşınma ve yırtılma direnci yüksek olmalıdır.
5. Eldiven ısıya maruz kaldığında ısı transferini geciktiren özelliklerde olmalıdır.
6. Termal performansı yüksek olmalıdır.
7. EN 407:2004 standardına uygun olmalıdır.
8. Sipariş öncesi numune sterilizasyon sorumlusu tarafından değerlendirilecek uygunluk almayan ürün sipariş edilmeyecektir.

Yaşabey BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gökhan YALÇIN
İdari Sorumlu

19 kalem

111.0077.000

ÇOCUK ACİL SERVİS SEDYE MİNDERİ ŞARTNAMESİ

Sedye minderinin boyu 190cm eni 62 cm olacaktır.

Sedye minderinde kullanılacak malzemeler T.S.E 'li olacaktır.

Minderin içindeki süngeri gri, 32 danse kalitesinde 7cm veya 9cm yüksekliğinde olacaktır.

Mindere kullanılacak deri (vinleks) yumuşak deriden olacaktır, çatlama, kırılma yapmayacaktır.

Derinin yüzeyi düz olacak ve rajat silinecektir, deride büzülme, bozulma olmayacaktır.

Malzemeler anti-bakteriyel olacaktır ve mikrop üretmeyecektir.

Minderin yan tarafı fermuarlı köşeleri fitilli ve bir (1) yıl garantili olacaktır.

Hilal ALPTEKİN
İdari Sorumlu

Fizik Pekgöz

20. Kalem

112.0276.00

HASTA AYAK BAĞLAMA KEMERİ ŞARTNAMESİ

1) Hasta ayak bağlama kemeri, hastanın ayak ve ayak bileklerinin güvenli şekilde sabitlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

2) Hasta ayak bağlama kemeri; yumuşak, cilt bütünlüğünü koruyacak ve ayak bileklerini sararak hastanın güvenliğini ve konforunu sağlayacak yapıda olmalıdır.

3) Hasta ayak bağlama kemeri 10 cm genişliğinde ve 40 cm uzunluğunda, 3 katmanlı, Velcro (cırt cırt) kapamalı ve sünger dolgulu olmalıdır.

4) Hasta ayak bağlama kemerinin kenarları, kullanım sırasında açılma, sökülme ve deformasyona karşı dayanıklı olacak şekilde dikişlerle sağlamlaştırılmış olmalıdır.

5) Hasta ayak bağlama kemerinin hastanın cildi ile temas eden iç yüzeyinde pamuklu astar bulunmalıdır.

6) Hasta ayak bağlama kemerinde 3 cm genişliğinde ayar kilidi bulunmalı ve farklı ayak bileği ölçülerine uygun şekilde ayarlanabilmelidir.

7) Hasta ayak bağlama kemeri 2'li ambalaj halinde teslim edilmelidir.

8) Ürün, kullanım sırasında hastanın cildinde basınç, sıkışma veya tahrişe neden olmayacak ergonomik yapıda olmalıdır.

9) Kemerin cilde temas eden yüzeyinde keskin, sert veya hastanın cildine zarar verebilecek herhangi bir bölüm bulunmamalıdır.

10) Ürün, kullanım ve temizleme/dezenfeksiyon koşullarına uygun malzemeden üretilmiş olmalı ve üretici tarafından belirtilen kullanım koşullarına dayanıklı olmalıdır.

11) Ürünün Velcro/cırt cırt bantı sistemi kullanım sırasında kendiliğinden açılmayı önleyecek güvenilirlikte olmalıdır.

12) Ürün ambalajı üzerinde ürün adı, üretici/ithalatçı bilgisi, lot/seri numarası ve son kullanım süresi bilgileri bulunmalıdır.

13) Ürün, ilgili mevzuat kapsamında tıbbi cihaz olarak piyasaya arz ediliyorsa, yürürlükteki tıbbi cihaz mevzuatına uygun ve gerekli uygunluk işaretlerine sahip olmalıdır.

14) Hasta ayak bağlama kemeri, pediatrik ve erişkin hastaların kullanımına uygun olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kemer, farklı hasta yaş gruplarına ve ayak ölçülerine uyum sağlayabilecek, güvenli ve ayarlanabilir bir yapıda olmalıdır.

Uzm. Aylin AK DİNÇ
Başhemşire Yardımcısı

Hem. Gülçin PEHLİVAN
Başhemşire Yardımcısı